

Lexmark C3326dw

Lille. Pålidelig. Sikker.

Optimer produktiviteten i mindre arbejdsgrupper med farveudskrivning op til 24 sider i minuttet*, erstatningstonerkassetter med høj kapacitet og tilslutning via Wi-Fi, USB og Gigabit Ethernet – alt sammen i Lexmark C3326dw. Med 1 GHz multi-core processor kan du håndtere store opgaver, samtidig med at Lexmarks komplette sikkerhed beskytter dine data.

Kompakt, effektiv farveudskrivning

- ▶ Få farveudskrivning på op til 24 sider i minuttet*.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og 512 MB hukommelse.
- ▶ Tilslut via Wi-Fi som standard, Gigabit Ethernet og USB.
- ▶ Gør Mobile Printing enklere via Lexmark Mobile Print appen samt teknologierne Mopria® og AirPrint.
- ▶ Med to-linjers skærm kan du konfigurere, interagere og overvåge vigtige systemoplysninger.

Nem at konfigurere, nem at vedligeholde

- ▶ Med kompakte mål på 243,7 mm (højde) x 411,2 mm (bredde) x 394,1 mm (dybde) passer den ind næsten overalt.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ toner leverer op til 2.500 farvesider** og 3.000 sider i sort-hvid** i høj udskrivningskvalitet.



- ▶ Stålrammer og scanningskomponenter med livstidsgaranti betyder lang levetid og minimal vedligeholdelse.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, enheden, på netværket og overalt derimellem.

Bygget til Moder Jord

- ▶ Den indbyggede energisparetilstand skifter mellem slumretilstand og udskrivning uden at skulle indstille noget.
- ▶ Printeren er EPEAT® Silver*** og ENERGY STAR® certificeret.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).



Vi understøtter dette produkt med en garanti, der dækker reparationer inklusive omkostninger til reservedele i de første tre år. Garantien giver dig også 24 timers fri onlinesupport (selvbetjening) og adgang til teknisk support pr. telefon inden for normal arbejdstid. Tilbuddet gælder, hvis produktet registreres inden for 90 dage fra købsdatoen. Forbrugsstoffer som f.eks. en fuser eller overførselsenhed er ekskluderet. Du finder detaljerede vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort eller kontinuerlig kombineret farve (CMY) i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19798. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

*** EPEAT-klassifikationer kan variere alt efter placering. Se www.epeat.net for registreringsstatus efter land.

Udskrivning	
Display	2-linjers LCD display
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 24 sider/min ¹ (A4) / Farve: 24 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 10.9 sekunder / Farve: 10.9 sekunder
Printopløsning	Sort: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Farve: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 512 MB / Maksimum: 512 MB
Harddisk	Ikke tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	600 - 2500 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 50000 sider/måned ³
Tilbehør ⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: High Yield farvetonerkassetter (CMY) til 2.500 ⁵ sider / op til: 3.000 ⁵ -sided sort høj ydelsepatron / op til: Sort og farvetonerkassetter (CMYK) til 1.500 ⁵ sider
Kassette(r) leveres med produkt	750 ⁵ siders Return Program sort tonerkassette (starter) ⁵ , 500 ⁵ siders Return Program farvetonerkassetter (starter) ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 100 ark, Manuel arkføder til enkeltark, Automatic 2-sided printing, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 250+1 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 100 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Glossy papir, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt ⁶	
Standard tilslutning	802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Lydniveau ved i brug	52 dBA (Udskrivning)
Påkrævet driftsmiljø	Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Højde: 0-3.048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Produktgaranti	3 års udvidet garanti (ved registrering)
Størrelse / Vægt	H x B x D: 243.7 x 411.2 x 394.1 mm / 16.1 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.31 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798. ⁶ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.

© 2019 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande. AirPrint og AirPrint Logo er varemærker tilhørende Apple, Inc. Google Cloud Print™ er et varemærke tilhørende Google, LLC. Mopria®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance-logoer er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere. Dette produkt omfatter software, der er udviklet af OpenSSL Project, til brug i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

