



Lexmark CS963e

Alsidig. Enkelt. Bæredygtig.



Lexmark CS963e

Med den nye CS963e farveprinter i A3-format får du betryggende fleksibilitet, exceptionel bæredygtighed og overraskende enkelthed fra en så sofistikeret teknologi. Øg din produktivitet med skarpe udskrifter – op til 55 sider per minut*. Naviger intuitivt den 10,9 cm farveberørings-skærm, og spar penge ved at undgå brugen af eksterne kopicentre. Skab problemfrit alt, som din forretning har behov for, og brugerkonfigurer din printer med udskiftelige valgmuligheder, der er tilpasset dine behov.

Alsidig: Brugervenlig

Skab alt, som din forretning har brug for, og alt hvad du kan forestille dig – fra almindelige kontordokumenter til markedsføringsbrochurer, -foldere og -plakater – med understøttelse af et bredt udvalg af medieformater, udskrivning af store mængder og exceptionel papirhåndtering og efterbehandling.

Udskriv skarpe, farverige visualiseringer, diagrammer og dokumenter med professionelle farvefunktioner (inklusive PANTONE®-kalibrering) og et fuldt sæt af medieformater, så du effektivt kan kommunikere dine ideer.

Indfør nemt din printer på din arbejdsplads med et fleksibelt, konfigurerbart design, der sparer plads uden at ofre ydeevne.

Øg din produktivitet med vores omfattende suite med banebrydende programmer og løsninger med adskillige egenskaber, inklusive scanning af papirdokumenter direkte til dine skybaserede lagersystemer og automatisk oversættelse af dokumenter til over 100 sprog.

Bring din virksomheds digitale transformation fremad med direkte integration i dine kritiske arbejdsgange og kerneforretningssystemer vha. disse IoT-aktiverede enheder.



Enkelt: Nem at administrere

Få hurtigt udført det, du har brug for, med et intuitivt betjeningspanel og brugervenlig navigation.

Vedligehold nemt dine enheder med udskiftning af toner med én hånd, lettilgængelige betjeningsområder og letforståelige alarmer.

Få ro i sindet vel vidende, at du er beskyttet af branchens mest omfattende sikkerhedsportefølje, direkte fra kassen.

Hold din forretning kørende med exceptionel pålidelighed, brancheførende holdbarhed og langtrækkende toner og forbrugsstoffer.

Vær forvisset om, at ethvert aspekt af din enhed er fremstillet til at fungere problemfrit takket være Lexmarks ejerskab af kerne-teknologien.

Bæredygtig: Nem at føle sig tilfreds med

Føl dig tilfreds med dit køb, og hjælp med at opfylde dine egne bæredygtighedsmål med vores fremgangsmåder i verdensklasse og uafhængige tredjepartscertificeringer.

Gør din del for planeten med vores brancheførende brug af genanvendte forbrugsmaterialer og vores prisvindende program for genbrug af tonerkassetter.

Spar energi – og penge – med teknologi, der overstiger strenge, globale standarder for energieffektivitet.

Minimer din miljøpåvirkning med en virksomhed, der fokuserer på bæredygtighed gennem hele produktets levetid fra design over brug, bortskafning og derudover.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativet, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

Lexmark CS963e



- 1 **Printer med 10,9 cm berøringsskærm**
643 x 592 x 660 mm
- 2 **500-siders udbakke**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 **Flerformålsarkføder til 150 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 **Papirmagasin til 550 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 **Papirmagasin til 550 ark**
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x Papirmagasin til 550 ark**
314 x 587 x 649 mm
- 7 **Tandem papirmagasin til 2.000 ark - A4**
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Kabinet**
247 x 587 x 660 mm

- 9 **1.500-arks højkapacitetsbakke**
290 x 342 x 545 mm
- 10 **Papirtransportenhed**
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Foldepapir transportenhed**
184 x 612 x 555 mm
- 12 **500-arks hæfteefterbehandler**
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Offset-stabler**
107 x 420 x 489 mm
- 14 **1250-arks hæftning 2/4 hul efterbehandler**
995 x 575 x 610 mm
- 15 **2250-arks hæftehæftning 2/4 hul efterbehandler**
995 x 650 x 613 mm



P/N
20L8061

Hardware
Lexmark CS963e

P/N
20L7500
25A0013

Tilbehør
Hæftekassetter (pakke med 4)
Hæfteklammeindsatser (pakke med 3)

77L0H10 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 sort 477K patron

77L0H20 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 cyan 46.9K patron

77L0H30 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 magenta 46.9K patron

77L0H40 Lexmark CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655 gul 46.9K patron

77LOW00 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 120K spildtonerbeholder

77LOZ10 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort 225K billeddannelsesenhed

77LOZ50 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3- farve 250K billedbehandlingssæt

77LOZK0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 sort returprogram 225K billeddannelsesenhed

77LOZV0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3- farve returprogram 250K billedbehandlingssæt

77L20C0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 cyan returprogram 12K patron

77L20K0 Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 sort returprogram 15K patron

77L20M0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 magenta returprogram 12K patron

77L20Y0 Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 gul returprogram 12K patron

77L2HCO Lexmark CS963, CX961, 962, 963 cyan returprogram 46.9K patron

77L2HK0 Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963 sort returprogram 47.7K patron

77L2HM0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 magenta returprogram 46.9K patron

77L2HY0 Lexmark CS963, CX961, 962, 963 gul returprogram 46.9K patron

P/N
20L8800
20L8801
20L8802

Papirhåndtering
Papirmagasin til 550 ark
2 x Papirmagasin til 550 ark
Tandem papirmagasin til 2.000 ark - A4

20L8804
20L8810
20L8811
20L8813
20L8815
20L8816
20L8817

1.500-arks højkapacitetsbakke
500-arks hæfteefterbehandler
Foldepapir transportenhed
1250-arks hæftning 2/4 hul efterbehandler
2250-arks hæftehæftning 2/4 hul efterbehandler
Offset-stabler
Papirtransportenhed

P/N
57X9528

Memory Options
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225
57X0235

Application Solutions
Desktop Kontaktløs Læser
Kontaktløst frontløsningsmodul (primært valg)

57X0300	Contact Authentication Device
57X0301	Contactless Authentication Device
82S1203	IPDS-licens
82S1204	Bar Code License

P/N	Tilslutning
1021231	Parallelkabel
1021294	USB-kabel (3 m.)
14F0100	RS-232C serielt interfacekort
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet printerserver
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Overspændingsbeskytterenhed, 220-240V

P/N	Furniture
20L8806	Kabinet

Du kan installere en bakke til 550 ark.

Du kan installere en højkapacitetsbakke til 2x550 ark, en tandembakke til 2000 ark eller et kabinet, men du skal også installere en bakke til 550 ark over den.

Du kan installere en højkapacitetsbakke til 1500 ark, men du skal installere en bakke til 2x550 ark eller en tandembakke til 2000 ark ved siden af den.

Du kan installere en efterbehandler med hæftning til 500 ark, en forskudt stabelenhed eller en foldepapirtransportenhed.

Du kan installere en efterbehandler til hæftning og hulning til 1250 ark eller en brochureefterbehandler til hæftning og hulning til 2250 ark, men du skal også installere en papirtransportenhed eller foldepapirtransportenhed, en bakke til 550 ark og en bakke til 2x550 ark eller en tandembakke til 2000 ark eller et kabinet.

Produktspecifikationer
Lexmark CS963e

Udskrivning	
Display	Lexmark e-Task 4,3" (10,9 cm) farve touchskærm
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 55 sider/min ¹ (A4) / Farve: 55 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 7 sekunder / Farve: 8.1 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farve: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) tilgængeligt ; Harddisk tilgængelig
Anbefalet volumen pr. måned	7,000 - 50,000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 270 000 sider/måned ³
Tilbehør⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: 46.900 ⁵ -page Color (CMY) patroner / op til: 47.700 ⁵ -siden sort patron
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 225.000 (sort) og 250.000 (farve) sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning
Kassette(r) leveres med produkt	15.000 ⁵ siders sort tonerkassette (starter) ⁵ , 12.000 ⁵ siders farvetonerkassetter (starter) ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 500 ark, Papirmagasinet til 550 ark, MP (Multi-Purpose) arkfæder til 150 ark
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Offset-stabler, 1,500-arks højkapacitetsbakke, Paper Transport Unit, Tandem papirmagasin til 2.000 ark, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550-arks papirmagasin
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 700 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 4750 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 500 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2650 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Etiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Glossy papir, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 konvolut, JIS-B4, 9 konvolut, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, C4 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt	
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)
Netværkstilslutning / Lokale porte	Ekstra tilbehør: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Ekstra tilbehør: Intern 1284-B tovejs parallelt, Intern RS-232C seriel
Lydniveau ved i brug	52 dBA (Udskrivning)
Påkrævet driftsmiljø	Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Produktgaranti	1 års service på adressen den næste hverdag
Størrelse / Vægt	H x B x D: 643 x 592 x 660 mm / 66.3 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.8 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativet, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

© 2024 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoer er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

