



Lexmark CX950se

Alsidiq. Enkelt. Bæredygtig.



Lexmark CX950se

Med den nye CX950se multifunktionsfarveprinter i A3-format får du betryggende fleksibilitet, exceptionel bæredygtighed og overraskende enkelthed fra en så sofistikeret teknologi. Øg din produktivitet med skarpe udskrifter – op til 25 sider per minut*. Naviger intuitivt den 25 cm farveberørings-skærm, og spar tid med tosidet scanning med enkelt gennemløb. Skab problemfrit alt, som din forretning har behov for, og brugerkonfigurerer din multifunktionsprinter med udskiftelige valgmuligheder, der er tilpasset dine behov.

Alsidig: Brugervenlig

Skab alt, som din forretning har brug for, og alt hvad du kan forestille dig – fra almindelige kontordokumenter til markedsføringsbrochurer, -foldere og -plakater – med understøttelse af et bredt udvalg af medieformater, udskrivning af store mængder og exceptionel papirhåndtering og efterbehandling.

Udskriv skarpe, farverige visualiseringer, diagrammer og dokumenter med professionelle farvefunktioner (inklusive PANTONE®-kalibrering) og et fuldt sæt af medieformater, så du effektivt kan kommunikere dine ideer.

Indfør nemt din multifunktionsprinter på din arbejdsplads med et fleksibelt, konfigurerbart design, der sparer plads uden at ofre ydeevne.

Øg din produktivitet med vores omfattende suite med banebrydende programmell og løsninger med adskillige egenskaber, inklusive scanning af papirdokumenter direkte til dine skybaserede lagersystemer og automatisk oversættelse af dokumenter til over 100 sprog.

Bring din virksomheds digitale transformation fremad med direkte integration i dine kritiske arbejdsgange og kerneforretningssystemer vha. disse IoT-aktiverede enheder.



Enkelt: Nem at administrere

Få hurtigt udført det, du har brug for, med et intuitivt betjeningspanel og brugervenlig navigation.

Vedligehold nemt dine enheder med udskiftning af toner med én hånd, lettilgængelige betjeningsområder og letforståelige alarmer.

Få ro i sindet vel vidende, at du er beskyttet af branchens mest omfattende sikkerhedsportefølje, direkte fra kassen.

Hold din forretning kørende med exceptionel pålidelighed, brancheførende holdbarhed og langtrækkende toner og forbrugsstoffer.

Vær forvisset om, at ethvert aspekt af din enhed er fremstillet til at fungere problemfrit takket være Lexmarks ejerskab af kerne-teknologien.

Bæredygtig: Nem at føle sig tilfreds med

Føl dig tilfreds med dit køb, og hjælp med at opfylde dine egne bæredygtighedsmål med vores fremgangsmåder i verdensklasse og uafhængige tredjepartscertificeringer.

Gør din del for planeten med vores brancheførende brug af genanvendte forbrugsmaterialer og vores prisvindende program for genbrug af tonerkassetter.

Spar energi – og penge – med teknologi, der overstiger strenge, globale standarder for energieffektivitet.

Minimer din miljøpåvirkning med en virksomhed, der fokuserer på bæredygtighed gennem hele produktets levetid fra design over brug, bortskafning og derudover.

* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faxikon vist på kontrolpanelet, når faxserveren er aktiveret, fax over IP er konfigureret, etherFAX er konfigureret, eller et valgfrit analogmodem er installeret.

Lexmark CX950se



1 **Multifunktionsenhed med 25 cm berøringskærm**
809 x 592 x 660 mm

2 **500-siders udbakke**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

3 **Flerformålsarkføder til 150 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

4 **Papirmagasin til 550 ark**
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen

5 **Papirmagasin til 550 ark**
163 x 587 x 649 mm

6 **2 x Papirmagasin til 550 ark**
314 x 587 x 649 mm

7 **Tandem papirmagasin til 2.000 ark - A4**
314 x 587 x 649 mm

8 **Kabinet**
247 x 587 x 660 mm

9 **1.500-arks højkapacitetsbakke**
290 x 342 x 545 mm

10 **Papirtransportenhed**
143 x 412 x 466 mm

11 **Foldepapir transportenhed**
184 x 612 x 555 mm

12 **500-arks hæfteefterbehandler**
150 x 546 x 523 mm

13 **Offset-stabler**
107 x 420 x 489 mm

14 **1250-arks hæftning 2/4 hul efterbehandler**
995 x 575 x 610 mm

15 **2250-arks hæftehæftning 2/4 hul efterbehandler**
995 x 650 x 613 mm

 Standard

 Valgfrit

P/N
20L8111

Hardware
Lexmark CX950se

P/N
20L7500
25A0013

Tilbehør
Hæftekassetter (pakke med 4)
Hæfteklammeindsatser (pakke med 3)
Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K spildtonerbeholder

77LOW00

77LOZ10

77LOZ50

77LOZK0

77LOZV0

77L20C0

77L20K0

77L20M0

77L20Y0

79LOH10

79LOH20

79LOH30

79LOH40

79L2HC0

79L2HK0

79L2HM0

79L2HY0

P/N

20L8800
20L8801
20L8802
Papirmagasin til 550 ark
2 x Papirmagasin til 550 ark
Tandem papirmagasin til 2.000 ark - A4

20L8804
20L8810
20L8811
20L8813
1.500-arks højkapacitetsbakke
500-arks hæfteefterbehandler
Foldepapir transportenhed
1250-arks hæftning 2/4 hul efterbehandler

20L8815
20L8816
20L8817
2250-arks hæftehæftning 2/4 hul efterbehandler
Offset-stabler
Papirtransportenhed

P/N
27X0420

Memory Options
500GB Hard Disk Drive (SATA)

P/N
57X0225
57X0235
57X0300

Application Solutions
Desktop Kontaktløs Læser
Kontaktløst frontløsningsmodul (primært valg)
Contact Authentication Device

57X0301 Contactless Authentication
Device
82S1203 IPDS-licens
82S1204 Bar Code License

P/N **Tilslutning**
1021231 Parallelkabel
1021294 USB-kabel (3 m.)
14F0100 RS-232C serielt interfacekort
27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230
Fiber Ethernet printerserver
37X6146 Faxkort mulighed
57X7040 English Keyboard Kit
SPD0002 Overspændingsbeskytterenhed,
220-240V

P/N **Furniture**
20L8806 Kabinet
20L8807 Tastaturhylde

Du kan installere en bakke til 550 ark.

Du kan installere en højkapacitetsbakke til 2x550 ark, en tandembakke til 2000 ark eller et kabinet, men du skal også installere en bakke til 550 ark over den.

Du kan installere en højkapacitetsbakke til 1500 ark, men du skal installere en bakke til 2x550 ark eller en tandembakke til 2000 ark ved siden af den.

Du kan installere en efterbehandler med hæftning til 500 ark, en forskudt stabelenhed eller en foldepapirtransportenhed.

Du kan installere en efterbehandler til hæftning og hulning til 1250 ark eller en brochureefterbehandler til hæftning og hulning til 2250 ark, men du skal også installere en papirtransportenhed eller foldepapirtransportenhed, en bakke til 550 ark og en bakke til 2x550 ark eller en tandembakke til 2000 ark eller et kabinet.

Produktspecifikationer
Lexmark CX950se

Udskrivning	
Display	Lexmark e-Task 10,1" (25,6 cm) farvetouchskærm i høj kvalitet
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 25 sider/min ¹ (A4) / Farve: 25 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 71 sekunder / Farve: 8.2 sekunder
Printopløsning	Sort: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / Farve: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Harddisk	Intelligent lagerdrev (ISD) inkluderet ; Harddisk tilgængelig
Anbefalet volumen pr. måned	4,000 - 20,000 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 100 000 sider/måned ³
Kopiering	
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 25 sider/min. ¹ (A4) / Farve: 25 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 9 sekunder / Farve: 10.1 sekunder
Scanning	
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Letter Dupleks scanningshastighed	Op til: Sort: 200/200 sider/min. / Farve: 200/200 sider/min.
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 100/100 sider/min. / Farve: 100/100 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 200 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)
Tilbehør⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: 46.900 ⁵ -page Color (CMY) patroner / op til: 47.700 ⁵ -siden sort patron
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 225.000 (sort) og 250.000 (farve) sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning
Kassette(r) leveres med produkt	5.000 ⁵ siders tonerkassetter. Sort og farver. ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Udskriftsbakke til 500 ark, Papirmagasinet til 550 ark, MP (Multi-Purpose) arkføder til 150 ark
Papirhåndtering	Ekstra tilbehør: 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Offset-stabler, 1.500-arks højkapacitetsbakke, Paper Transport Unit, Tandem papirmagasin til 2.000 ark, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550-arks papirmagasin
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 700 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 4750 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 500 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 2650 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Vinyletiketter, Etiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Glossy papir, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 konvolut, JIS-B4, 9 konvolut, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, C4 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt	
Standard tilslutning	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)
Netværkstilslutning / Lokale porte	Ekstra tilbehør: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Ekstra tilbehør: Intern 1284-B tovejs parallelt, Intern RS-232C seriel
Lydniveau ved i brug	44 dBA (Udskrivning) / 46 dBA (Kopiering) / 42 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fædder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed / Temperatur: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Produktgaranti	1 års service på adressen den næste hverdag
Størrelse / Vægt	H x B x D: 809 x 592 x 660 mm / 81.9 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.41 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig kontinuerlig sort eller kontinuerlig komposit CMY-deklareret patron giver op til dette antal standard sider i overensstemmelse med ISO / IEC 19798.

©2024 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark, Lexmark logoet og Unison er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande. MOPRIA®, Mopria® Logo™ og Mopria® Alliance logoer er registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende USEPA (U.S. Environmental Protection Agency). EPEAT® er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

