

MB2236i

Lille. Brugervenlig. Fantastisk værdi.

Med sort-hvid udskrivning af op til 34 sider i minuttet* og tosidet udskrivning som standard tilbyder Lexmark MB2236i både imponerende ydeevne og værdifulde ekstrafunktioner. Wi-Fi som standard optimerer forbindelsen, USB på frontpanelet gør udskrivningen nemmere, og touchskærmen med Cloud Connector giver brugerne mulighed for at integrere udskrivning og scanning med populære cloudservices.

Få mere fra hånden

- ▶ Udskriv op til 34 sider i minuttet*, og scan op til 23 sider i minuttet.
- ▶ Klar udskrivningsopgaverne med kræfterne fra en 1 GHz dual-core processor og 512 MB hukommelse.
- ▶ Erstatningstonerkassetter med Unison™ toner leverer op til 6.000 siders** udskrivning i høj kvalitet.
- ▶ Indlæs og udskriv op til 250 sider uden genopfyldning, eller foretag manuel indføring af enkelte ark.
- ▶ Send og modtag faxer med cloudbaseret fax***.
- ▶ Brug mediestørrelser fra A6 til Legal i papirmagasinet samt mindre medier og konvolutter i MP (Multi Purpose) arkføderen.

Den rette størrelse

- ▶ Med kompakte dimensioner på blot 41,5 cm (bredde) x 36 cm (dybde) x 35,2 cm (højde) passer den ind næsten hvor som helst.
- ▶ Wi-Fi som standard understøtter stationære enheder og mobile enheder og supplerer MFP'ens Ethernet- og USB-forbindelser.



- ▶ En lysstærk 7,2 cm farvetouchskærm tilføjer brugervenlighed og tilbyder indbyggede funktioner til optimering af arbejdsgange, herunder Lexmarks egen Cloud Connector.
- ▶ En direkte USB-printerport på forsiden gør det endnu nemmere at få tingene gjort.

Robust, indbygget sikkerhed

- ▶ Lexmarks komplette sikkerhedsarkitektur er med til at beskytte dine oplysninger – i dokumenter, enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ En række indbyggede funktioner styrker enheden mod angreb.

Bygget til Moder Jord

- ▶ Energistyringsfunktioner reducerer strømforbruget både under aktiv brug og dvaletilstand.
- ▶ Tosidet udskrivning som standard sparer papir.
- ▶ Genanvend tonerkassetter via det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program).



Vi understøtter dette produkt med en garanti, der dækker reparationer inklusive omkostninger til reservedele i de første tre år. Garantien giver dig også 24 timers fri onlinesupport (selvbetjening) og adgang til teknisk support pr. telefon inden for normal arbejdstid. Tilbuddet gælder, hvis produktet registreres inden for 90 dage fra købsdatoen. Forbrugsstoffer som f.eks. en fuser eller overførselsehed er ekskluderet. Du finder detaljerede vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

* Udskrivnings- og kopieringshastigheder er målt i overensstemmelse med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gennemsnitlig erklæret kapacitet ved kontinuerlig sort-hvid udskrivning i ensidet (simpleks) tilstand op til dette antal sider i henhold til ISO/IEC 19752. Den faktiske kapacitet vil variere betydeligt baseret på mange faktorer. Se flere oplysninger på www.lexmark.com/yields.

*** Kræver abonnement hos etherFAX®. En prøvepakke (op til 3 måneder eller 300 sider, alt efter hvad der indtræffer først) er inkluderet uden abonnementsafgift. Andre gebyrer, såsom telekommunikationsgebyrer, kan være gældende. Kontakt etherFAX (www.etherfax.net) for detaljer. Prøvepakken kan trækkes tilbage uden varsel. Service er muligvis ikke tilgængelig alle steder. Analog faxning via telefonlinje understøttes ikke af denne enhed.

Udskrivning	
Display	2.8 inch (7.2 cm) Colour touch screen
Udskriftshastighed	Op til: Sort: 34 sider/min ¹ (A4)
Tid indtil første side	Sort: 7.9 sekunder
Printopløsning	Sort: 2400 billedkvalitet, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 billedkvalitet
Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel	Standard: 512 MB / Maksimum: 512 MB
Harddisk	Ikke tilgængeligt
Anbefalet volumen pr. måned	250 - 2500 Sider ²
Maks. månedlig belastning	Op til: Duty Cycle: 30000 sider/måned ³
Kopiering	
Kopieringshastighed	Op til: Sort: 34 sider/min. ¹ (A4)
Tid indtil første kopi	Sort: 8.5 sekunder
Scanning	
Scanner type / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / One-sided automatic document feeder
A4/Letter Scanningshastighed	Op til: Sort: 23 / 25 sider/min. / Farve: 7 / 8 sider/min.
Kopier/Fax/Scan	Op til: Papirinput kapacitet: 50 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir (ADF)
Tilbehør ⁴	
Ydelse for tonerkassetter	op til: Tonerkassette til 1.200 ⁵ sider / op til: High Yield tonerkassette til 3.000 ⁵ sider / op til: Tonerkassette med ekstra høj ydelse til 6.000 ⁵ sider
Anslået ydelse for billedenhed	op til: 12000 sider, baseret på 3 gennemsnitlige A4-sider pr. udskriftsjob og ~ 5% dækning ⁶
Kassette(r) leveres med produkt	700 ⁵ siders Return Program sort tonerkassette (starter) ⁵
Papirhåndtering	
Papirhåndtering	Standard: Manuel arkfører til enkeltark, Automatic 2-sided printing, Udskriftsbakke til 150 ark, Integreret papirmagasin til 250 ark
Papirinput kapacitet	Op til: Standard: 251 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 251 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Papiroutput kapacitet	Op til: Standard: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir / Maksimum: 150 sider med 20 lb eller 75 g/m ² tykt papir
Understøttede medietyper	Papiretiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Se papir- & medieguide
Understøttede mediestørrelser	A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, 9 konvolut, JIS-B5, A4, Legal, A5, Brev, B5 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, Universel, DL konvolut, Folio, 10 konvolut
Generelt ⁷	
Standard tilslutning	Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), 802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45)
Lydniveau ved i brug	52 dBA (Udskrivning) / 55 dBA (Kopiering) / 52 dBA (Scanning)
Påkrævet driftsmiljø	Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F) / Højde: 0 - 2896 meter (9.500 fødder) / Fugtighed: 15 til 80% Relativ fugtighed
Produktgaranti	3 års udvidet garanti (ved registrering)
Størrelse / Vægt	H x B x D: 352 x 415 x 360 mm / 10 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.53 kilowatt-hours per week

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

¹ Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

² "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. ³ "Maksimal månedlig arbejdscyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. ⁴ Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for flere detaljer.

⁵ Gennemsnitlig standardværdi for udbytte, der er angivet i overensstemmelse med ISO / IEC 19752. ⁶ Faktisk ydelse kan variere afhængigt af andre faktorer såsom enhedshastighed, papirstørrelse og papirretning, tonerdækning, bakke kilde, procentdel af sort-only-udskrivning og gennemsnitlig udskrivningsjobkompleksitet. ⁷ Printere sælges under visse licens / aftaleforhold. Se www.lexmark.com/printerlicense for detaljer.