



## Lexmark XC9325

Pladsbesparende design og fleksibel håndtering af storformater



# Lexmark XC9325

Lexmarks XC9325 A3 farvelaser-multifunktionsprinter til storformat er designet til brug i store arbejdsgrupper. Enheden har fokus på sikkerhed, brugervenlighed og pålidelighed og udskriver med en hastighed på op til 25 sider pr. minut\*. Den er mindre og lettere end de tilsvarende foregående modeller, så den passer den bedre ind, hvor pladsen er trang, leverer stadig det medieinput og de indstillinger for efterbehandling, du har brug for.



## Produktivitet i et mindre format

- ▶ XC9325 er 25 % mindre og 40 % lettere end dens forgængere og leveres som standard med mange funktioner, der kan opretholde maksimal produktivitet i din virksomhed.
- ▶ Den kommer med workflow løsninger som Scan Center, der sikrer enkel dokumentdistribution, Optical Character Recognition (OCR – optisk tegnkendelse) og ISD (Intelligent Storage Drive) til solid state-lagring med forudindlæste tilføjeselsløsninger, der er klar til aktivering.
- ▶ Stor, knapfri berøringsskærm hjælper brugerne med at udføre alle opgaver intuitivt, lige fra det grundlæggende til det komplekse.

## Fleksibelt input og output

- ▶ Udskriv og scan papirstørrelser op til A3 (297 x 420 mm).
- ▶ Papirkapaciteten er som standard 620 sider. Valgfri ekstra papirmagasiner udvider kapaciteten op til 5.140 sider.
- ▶ Indstillingerne for efterbehandling omfatter en hæfteefterbehandler og en efterbehandler til hæftning og hulning.

## Professionel farve til udskrivning i storformat

- ▶ Oplev livagtige farver med avancerede standardfunktioner som PANTONE®-kalibrering og Lexmark-navngivet

farveudskiftning, der giver ensartet branding og professionelt udseende.

- ▶ Udskiftningspatroner med en ydelse på op til 25.000/14.500 sider i sort/farve\*\*.

## Sikker fra starten

- ▶ Lexmark sikkerhedsfunktioner er med til at beskytte oplysninger - i dokumenter, på enheden, på netværket og overalt derimellem.
- ▶ Vi forbedrer løbende sikkerheden og tilbyder nu et Trusted Platform Module\*\*\*, der leverer godkendelse, systemintegritetstjek og kryptografiske funktioner til et unikt digitalt fingeraftrykssystem.

## Bæredygtighed er vigtigt

- ▶ XC9325 er designet til cirkulær økonomi.
- ▶ Automatisk tosidet udskrivning er standard, og det samme er de indbyggede energibesparende tilstande, der hjælper med at understøtte EPEAT® Silver- og ENERGY STAR®-certificeringerne.
- ▶ Det prisvindende LCCP-program (Lexmark Cartridge Collection Program) og det prisvindende Lexmark hardware indsamlingsprogram (LECP) minimerer spild og understøtter genbrug (tilgængeligheden varierer fra land til land).

## Giv produktiviteten mere kraft med IoT

Vores avancerede IoT-aktiverede printere er spækket med sensorer, der kontinuerligt overvåger hundredvis af datapunkter. Det giver yderligere fordele, såsom forebyggende service og automatisk levering af forbrugsstoffer, når de er tilsluttet Lexmark Cloud Services.


Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

\* Udskrivningshastigheder målt i overensstemmelse med ISO/IEC 24734 (ESAT). Du kan få flere oplysninger på: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Den gennemsnitlige ydelse er baseret på cirka 5 % udskriftsdækning.

\*\*\* Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgængeligt i alle lande.

# Lexmark XC9325



- 1 Multifunktionsenhed med 17,8 cm berøringsskærm  
767.9 x 590 x 699.3 mm
- 2 MP (Multi Purpose) arkføder til 100 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 3 Papirmagasin til 520 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 4 Udskriftsbakke til 400 ark  
Inkluderede dimensioner er en del af basismodellen
- 5 Papirmagasin med hjul til 3 x 520 ark  
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 6 Tandemsmagasin med hjul til 2.520 ark  
381.6 x 615.7 x 620 mm
- 7 Papirmagasintil 520 ark med kabinet med rullehjul  
381.6 x 615.7 x 620 mm, 381.6 x 615.7 x 620 mm

- 8 Papirmagasin til 520 ark  
133.5 x 540 x 586 mm
- 9 Konvolutmagasin  
160 x 684 x 664 mm
- 10 Papirmagasin til 2.000 ark (sidevogn)  
491 x 751 x 526 mm
- 11 Dobbelt fremførselsrum  
123 x 447 x 378 mm
- 12 Inline-hæfteefterbehandler  
238 x 478 x 460.5 mm
- 13 Efterbehandler med hæftning (2/3) og hulning  
983 x 962 x 653 mm
- 14 Arbejdsbord  
58 x 301 x 486 mm



**P/N**  
32D0581 **Hardware**  
Lexmark XC9325

**P/N**  
24B7519 **Tilbehør**  
Lexmark XC9325, 9335 Cyan 14.5K farvetonerkassette  
24B7520 Lexmark XC9325, 9335 Magenta 14.5K farvetonerkassette  
24B7521 Lexmark XC9325, 9335 Gul 14.5K farvetonerkassette  
24B7522 Lexmark XC9325, 9335 Sort 25K farvetonerkassette  
85D0P00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Sort 87K fotokonduktor  
85D0Q00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 3 stk. 87K fotokonduktorsæt  
85D0W00 Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40K spildtonerbeholder

**P/N**  
32D0800 **Papirhåndtering**  
32D0801 Papirmagasin til 520 ark  
32D0802 Papirmagasin med hjul til 3 x 520 ark  
32D0803 Tandemsmagasin med hjul til 2.520 ark  
32D0804 Konvolutmagasin  
32D0816 Papirmagasin til 2.000 ark (sidevogn)  
32D0818 Dobbelt fremførselsrum  
32D0820 Inline-hæfteefterbehandler  
32D0821 Efterbehandler med hæftning (2/3) og hulning  
32D0822 Efterbehandler med hæftning (2/4) og hulning

**P/N**  
27X0400 **Memory Options**  
500+ GB harddisk

**P/N**  
57X0300 **Application Solutions**  
57X0301 Contact Authentication Device  
82S1203 Contactless Authentication Device  
82S1204 IPDS-licens  
Bar Code License

**P/N**  
1021294 **Tilslutning**  
27X6410 USB-kabel (3 m.)  
37X6350 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs printerserver  
57X7040 Analog Fax Card  
English Keyboard Kit

**P/N**  
32D0808 **Furniture**  
CX93x/MX93x arbejdsbord

Du kan installere en af følgende: det dobbelte fremførselsrum eller inline-hæfteefterbehandler eller efterbehandler til hæftning og hulning.  
Hvis du vil installere efterbehandler til hulning skal du også installere papirmagasinet med hjulkabinet til 520 ark, papirmagasinet med hjul til 3 x 520 ark eller tandemmagasin med hjul til 2.520 ark.  
For at installere papirmagasinet til 2.000 ark (sidevogn) skal du også installere papirmagasinet med hjul til 3 x 520 ark eller 2.520-arks tandemmagasin med hjul. Det vil ikke fungere med et magasin til 520 ark med hjulkabinet.  
Konvolutmagasinet installeres ved at fjerne magasin 1 og erstatte det med konvolutmagasinet.

| Produktspecifikationer                      |                                                                                                                                                                                                                                                          | Lexmark XC9325 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Udskrivning                                 |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Display                                     | Lexmark e-task 7-tommer (17,8 cm) farve berøringsskærm                                                                                                                                                                                                   |                |
| Udskriftshastighed                          | Op til: Sort: 25 sider/min <sup>1</sup> (A4) / Farve: 25 sider/min <sup>1</sup> (A4)                                                                                                                                                                     |                |
| Tid indtil første side                      | Sort: 8.5 sekunder / Farve: 8.0 sekunder                                                                                                                                                                                                                 |                |
| Printopløsning                              | Sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet / Farve: 1200 x 1200 dpi, 2400 billedkvalitet                                                                                                                                                                 |                |
| Hukommelse / Hukommelse i netværksmodel     | Standard: 4096 MB / Maksimum: 4096 MB                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Harddisk                                    | Intelligent lagerdrev (ISD) inkluderet ; Harddisk valgfri                                                                                                                                                                                                |                |
| Anbefalet volumen pr. måned                 | 4,000 - 20,000 Sider <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                        |                |
| Maks. månedlig belastning                   | Op til: Duty Cycle: 100 000 sider/måned <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                     |                |
| Kopiering                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Kopieringshastighed                         | Op til: Sort: 25 sider/min. <sup>1</sup> (A4) / Farve: 25 sider/min. <sup>1</sup> (A4)                                                                                                                                                                   |                |
| Tid indtil første kopi                      | Sort: 10.4 sekunder / Farve: 9.9 sekunder                                                                                                                                                                                                                |                |
| Scanning                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Scanner type / ADF Scan                     | Flatbed scanner with automatic document feeder / RADF (omvendt dupleks)                                                                                                                                                                                  |                |
| A4/Letter Dupleks scanningshastighed        | Op til: Sort: 27.5/27.5 sider/min. / Farve: 27.5/27.5 sider/min.                                                                                                                                                                                         |                |
| A4/Letter Scanningshastighed                | Op til: Sort: 55/55 sider/min. / Farve: 55/55 sider/min.                                                                                                                                                                                                 |                |
| Kopier/Fax/Scan                             | Op til: Papirinput kapacitet: 110 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir (ADF)                                                                                                                                                                         |                |
| Tilbehør <sup>4</sup>                       |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Ydelse for tonerkassetter                   | op til: Farvetonerkassetter (CMY) til 14.500 <sup>5</sup> sider / op til: Sort tonerkassette til 25.000 <sup>5</sup> sider                                                                                                                               |                |
| Kassette(r) leveres med produkt             | 5.000 <sup>5</sup> siders tonerkassetter. Sort og farver. <sup>5</sup>                                                                                                                                                                                   |                |
| Papirhåndtering                             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Papirhåndtering                             | Standard: 100-arks multifunktionsarkføder, Udskriftsbakke til 400 ark, Papirmagasin til 520 ark                                                                                                                                                          |                |
| Papirhåndtering                             | Ekstra tilbehør: 520-Sheet Tray/Caster Cabinet, Papirmagasin til 520 ark, Indbygget hæfteenhed, Dobbelt fremførringsrum, Konvolutmagasin, 3 x 520-Sheet Tray/Caster, Hæftestempel, 2520-Sheet Tandem Tray/Caster, Arbejdsbord, Papirmagasin til 2000 ark |                |
| Papirinput kapacitet                        | Op til: Standard: 620 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 5140 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir                                                                                                                                 |                |
| Papiroutput kapacitet                       | Op til: Standard: 400 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir / Maksimum: 2000 sider med 20 lb eller 75 g/m² tykt papir                                                                                                                                 |                |
| Understøttede medietyper                    | Etiketter, Card Stock, Almindeligt papir, Kuverter, Glossy papir, Se papir- & medieguide                                                                                                                                                                 |                |
| Understøttede mediestørrelser               | A6, Oficio, 7 3/4 konvolut, JIS-B4, 9 konvolut, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, A5, Hagaki kort, Brev, B5 konvolut, C4 konvolut, Statement, C5 konvolut, Executive, DL konvolut, Folio, 10 konvolut                                                       |                |
| Generelt                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| Standard tilslutning                        | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified Port (Type A), Bagpå: USB 2.0 stik. Hi-Speed-certificeret (Type A), USB 2.0 Specifikation Hi-Speed Certified (Type B)                                                     |                |
| Netværkstilslutning                         | Ekstra tilbehør: Market N8372 WiFi Option                                                                                                                                                                                                                |                |
| Lydniveau ved i brug                        | 48 dBA (Udskrivning) / 55 dBA (Kopiering) / 55 dBA (Scanning)                                                                                                                                                                                            |                |
| Påkrævet driftsmiljø                        | Fugtighed: 8 til 80% Relativ fugtighed / Højde: 0-2.500 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)                                                                                                                                                |                |
| Produktgaranti                              | 1 års service på lokationen, næste hverdag                                                                                                                                                                                                               |                |
| Størrelse / Vægt                            | H x B x D: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 kg                                                                                                                                                                                                              |                |
| ENERGY STAR Typical Electricity Consumption | TEC: 0.39 kilowatt-hours per week                                                                                                                                                                                                                        |                |

Alle oplysningerne kan ændres uden varsel. Lexmark er ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser.

<sup>1</sup> Udskrivnings- og kopieringshastigheder målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mere information se: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

<sup>2</sup> "Anbefalet månedlig sidevolumen" er en række sider, der hjælper kunder med at evaluere Lexmarks produkttilbud baseret på det gennemsnitlige antal sider, som kunderne planlægger at udskrive på enheden hver måned. Lexmark anbefaler, at antallet af sider pr. Måned ligger inden for det angivne område for optimal enhedens ydeevne, baseret på faktorer, herunder: leveringsintervaller, papirindlæsningsintervaller, hastighed og typisk brug af kunder. <sup>3</sup> "Maksimal månedlig arbejds cyklus" defineres som det maksimale antal sider en enhed kan levere i en måned ved hjælp af en multishift-operation. Denne beregning giver en sammenligning af robusthed i forhold til andre Lexmark-printere og multifunktionsmaskiner. <sup>4</sup> Produktfunktioner kun med udskiftningstonerkassetter designet til brug i en bestemt geografisk region. Se [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for flere detaljer.

<sup>5</sup> Gennemsnits-yield ved cirka 5 % udskriftsdækning.

Dette er udstyr i Klasse A i henhold til de internationale standarder for elektromagnetiske emissioner (dvs. FCC-regulativerne, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er beregnet til brug i miljøer, der ikke er boligkvarterer/private hjem. Brug af et Klasse A-produkt i miljøer som boligkvarterer/private hjem kan skabe interferens med radiokommunikation og kræve foranstaltninger med fejlretning.

© 2022 Lexmark. Alle rettigheder forbeholdes.

Lexmark og Lexmark-logoet er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., registreret i USA og/eller andre lande.

Apple og AirPrint er varemærker tilhørende Apple Computer, Inc., der er registreret i USA og andre lande og regioner. MOPRIA®, Mopria®-logoet og Mopria Alliance™-ordmærket og logoet er registrerede og/eller ikke-registrerede varemærker og servicemærker tilhørende Mopria Alliance, Inc. i USA og andre lande. Uautoriseret brug er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-mærket er registrerede varemærker tilhørende U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemærke tilhørende Green Electronics Council i USA og andre lande. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

Dette produkt omfatter software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).