



 Lexmark™ |  GO Line™

B3442dw

Tuottavuus. Luotettavuus. Suojaus.



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta lexmark.com/myguarantee.

B3442dw

Kevyt, kompakti ja nopea B3442dw tulostaa jopa 40 sivua minuutissa* langallisen ja langattoman yhteyden avulla. Laitteeseen on saatavana erittäin riittoisa Unison™-väriaine, jolla voit tulostaa jopa 6 000** sivua, ja valinnainen 550 arkin paperilokero tukee pidempiä tulostuksia. 1 GHz:n moniydinprosessori selvittää suuret työt, ja Lexmarkin kaiken kattava suojaus auttaa suojaamaan arkaluontoisia tietoja.

Nopea, kompakti tulostus

- ▶ Yksivärinen tulostus tapahtuu jopa 40 sivua minuutissa*, ja ensimmäinen sivu tulostuu jopa 5,9 sekunnissa.
- ▶ Hoida tulostustyösi mukavasti yhden gigahertsin kaksoisydinprosessorin ja 256 megatavun muistin avulla.
- ▶ Kompaktien mittojensa 222 mm x 368 mm x 363 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.

Yhteydet kunnossa

- ▶ Muodosta yhteys Wi-Fi:n, Ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksella sekä Google Cloud Print-, Mopria®- ja AirPrint -teknologioilla.
- ▶ Kaksirivisellä näytöllä voidaan tehdä määrittämiä ja tarkastella tärkeitä järjestelmätietoja.

Riittoiset tulosteet, kestävä laatu

- ▶ Saatavilla oleva erittäin suuren riiton Unison™-väriaine riittää jopa 6 000 sivun** tulostamiseen, mikä vähentää käyttökattokkia.
- ▶ Valinnainen paperialusta lisää kokonaistulostuskapasiteettia jopa 900 arkkiin, tukee

suurempia tulostuseriä ja mahdollistaa eri materiaalivevaihtoehtoja.

- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.
- ▶ Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta hyökkäyksiltä.
- ▶ Luottamuksellisen tulostuksen vakio-ominaisuus auttaa varmistamaan tulostuksen turvallisuuden yksinkertaisen PIN-vahvistuksen avulla.

Säästä paperia ja energiaa

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona.
- ▶ Sisäänrakennettujen energiansäästötilojen ansiosta laite on EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioitu.
- ▶ Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Keskimääräinen jatkuva riitto yksipuolisessa tulostuksessa tähän sivumäärään saakka ISO/IEC 19752:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.



1 Tulostin kaksirivisellä
näytöllä
222 x 368 x 363 mm

2 100 arkin
monisyöttöaukko
Mitat ilmoitettu perusmallin
mukaan

3 250 arkin alusta
Mitat ilmoitettu perusmallin
mukaan

4 550 arkin alusta
107 x 370 x 378 mm



Vakio

Valinnainen

Tuotetiedot
Lexmark B3442dw

Tulostus	
Näyttö	2-rivinen LCD-näyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 40 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 5.9 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Muisti	vakio: 256 Mt / max: 256 Mt
Kiintolevy	Ei saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	800 - 8000 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 80000 Sivua kuukaudessa ³
Tarvikkeet⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 3 000 ⁵ sivun korkeariittovärikasetit / jopa: 6 000 ⁵ sivun suurikapasiteettinen värikasetti / jopa: 1 500 ⁵ sivun värikasetti
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 40000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla ⁶
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	3 000 ⁵ sivun aloituspalautusvärikasetit ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-arkin monisyöttölaite, Automatic 2-sided printing, 150-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu
Valinnainen paperinkäsittely	550 arkin lukittava alusta, 550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 350 arkkia / max: 900 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia
Tuetut paperilajit	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä⁷	
Vakioliitäntät	802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Nopea Ethernet
Äänitaso toiminnassa	53 dBA (Tulostus)
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) / Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft)
Tuotetakuu	3 vuoden takuu (jos laite rekisteröidään)
Koko / Paino	K x L x S: 222 x 368 x 363 mm / 9.3 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.47 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo. ⁶ Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁷ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Google Cloud Print on Google, LLC:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.fi