



Lexmark CX532adwe

Hämmästyttävän suorituskykyinen, turvallinen ja ympäristöystävällinen



Lexmark CX532adwe

Hämmästyttävän suorituskykyinen ja rakenteeltaan turvallinen CX532adwe-monitoimitulostin (kopiointi, skannaus, tulostus ja faksaus) parantaa tuottavuutta: sen nopeus on jopa 33 sivua minuutissa* A4-paperille, ja väriaineen riitto on jopa 15 800 mustavalkoista** ja jopa 8 800 värillistä sivua**. Tämä tehokas ja ympäristöystävällinen, ympäristösertifikaattien mukainen ja edistyksellistä virranhallintaa tukeva malli on suunniteltu pitkää käyttöikää ajatellen. Sen ominaisuuksiin kuuluvat ensimmäisen sivun nopea tulostus, erinomainen tulostuslaatu ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö.

Suunniteltu turvalliseksi

Lexmarkin asiantuntemus auttaa asiakkaita suojaamaan tietojaan, laitteitaan ja verkkoaan. Turvaekosysteemimme on suunniteltu ratkaisemaan monimutkaisimmatkin tietohaasteet. Nyt olemme lisänneet Trusted Platform Module (TPM) -turvapiiriin***, joka luo laitteen sisäisen todennuksen, järjestelmän eheystarkistusten ja salausominaisuuksien avulla ainutlaatuisen digitaalisen järjestelmän tunnuksen. TPM täyttää teollisuuden ja Yhdysvaltain tiukat turvallisuusstandardit, mukaan lukien Common Criteria ja Federal Information Processing Standard (FIPS).

Ainutlaatuinen teknologia

Laitteisiin, laiteohjelmistoihin, palveluihin ja ratkaisuihin liittyvä ydinteknologiamme muodostaa saumattomia yhteyksiä, joiden tavoitteena on vähentää asiakirjasi, laitteesi ja verkkoosi välisten tietoturvaongelmien riskiä. Asiantuntemuksemme on asiakkaamme etu.

Kestävä kehitys

Energy Star®-, Blue Angel-, RoHS- ja EPEAT® Silver -sertifioinnit. Tulevaisuudenkestävät mallit. Lexmark on kierrätysmateriaalien osalta alan johtaja, joka käyttää tuotteissaan vähintään 35 % kierrätysmuovia ja keskittyy toimintansa jatkuvaan parantamiseen. Tämä mallisto on myös suunniteltu pitkää käyttöikää, kestävyyttä ja jätteen vähentämistä ajatellen.

Älykäs suunnittelu

Kaikki yksityiskohdat on suunniteltu kestävämpään kovaan käyttöä ja vastaamaan helppokäyttöstandardeja. Teräsrungot tukevat laitetta ja tarjoavat kestävyyttä tasaisen ja pitkäikäisen

suorituskyvyn varmistamiseksi. Pitkäikäisistä osista valmistetut tuotteet on suunniteltu pitkää käyttöikää ajatellen, ja ne on helppo huoltaa muutamilla työkaluilla.



Optimoitu tuottavuus

Lisää tuottavuutta optimoidun suorituskyvyn avulla. Tulosta jopa 33 sivua minuutissa* (A4) ja tallenna tietoja nopeasti: skannausnopeus on jopa 49 kuvaa minuutissa (A4) yksipuolista skannausta ja jopa 98 kuvaa minuutissa (A4) kaksipuolista skannausta käytettäessä.

Hallittavuus

Nämä IoT-laitteet ovat hallittavissa etänä, asennus, määrittäminen, tarvikkeiden hallinta ja vianmääritys mukaan lukien. Langattomien yhteyksien tuki mahdollistaa vapaan käytön, ja laiteohjelmiston etäpäivitykset helpottavat päivittämistä uusimpiin sovelluksiin ja tietoturvaominaisuuksiin. Mobiilitulostussovelluksemme tukee tulostustöiden valvontaa ja hallintaa etäsijainneista puhelimen avulla.

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti aidot Lexmark-tarvikkeet, joissa on Unison™-väriainetta, voivat sisältää Lexmarkin värikasettien keräysohjelmasta (LCCP) saatuja komponentteja.

*** TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri ei ole saatavilla joissakin maissa.

Lexmark CX532adwe



- 1 **10,9 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite**
491.4 x 479 x 475.1 mm
- 2 **200 arkin tulostusalusta**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 **Yhden arkin monikäyttösyöttöaukko**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 **250 arkin alusta**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 **Duo Tray with 100-Sheet MPF**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 6 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm

- 7 **550-Sheet Tray**
132.1 x 424.2 x 416.6 mm
- 8 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm
- 9 **Swivel Cabinet**
263 x 476 x 600 mm
- 10 **Kätevä nitoja HV**
82 x 109 x 121 mm

-  Vakio
-  Valinnainen

P/N
50M7051

Laitteet
Lexmark CX532adwe

P/N
35S8500
75M0H10
75M0H20
75M0H30
75M0H40
75M0W00
75M0Z10
75M0Z50
75M0ZK0
75M0ZV0
75M20C0
75M20K0
75M20M0
75M20Y0
75M2HC0
75M2HK0
75M2HM0
75M2HY0

Tarvikkeet
Niittikasetit
Lexmark CS531, CX532 15.8K -väriksetti, musta
Lexmark CS531, CX532 8.8K -väriksetti, syaani
Lexmark CS531, CX532 8.8K -väriksetti, magenta
Lexmark CS531, CX532 8.8K -väriksetti, keltainen
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335 30K -hukkaväriainepullo
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 150K -kuvayksikköpaketti, musta
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635 150K -kuvayksikköpaketti, neljä väriä
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, palautusohjelman 150K-kuvayksikkö, musta
Lexmark CS531, 632, 639, CX532, 635, C2335, XC2335, palautusohjelman 150K-kuvayksikköpaketti, neljä väriä
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, palautusohjelman 2K-väriksetti, syaani
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, palautusohjelman 3K-väriksetti, musta
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, palautusohjelman 2K-väriksetti, magenta
Lexmark CS531, 632, CX532, 635, palautusohjelman 2K-väriksetti, keltainen
Lexmark CS531, CX532, palautusohjelman 8.8K-väriksetti, syaani
Lexmark CS531, CX532, palautusohjelman 15.8K-väriksetti, musta
Lexmark CS531, CX532, palautusohjelman 8.8K-väriksetti, magenta
Lexmark CS531, CX532, palautusohjelman 8.8K-väriksetti, keltainen

P/N
47C4590
50M7550
50M7650

Paperinkäsittely
Kätevä nitoja
550 arkin alusta
650 arkin kaksoislokero

P/N
27X0805
57X9528

Memory Options
500+ GB Hard Disk
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0300
57X0301
82S1203
82S1204

Application Solutions
Kosketuksella toimiva todennuslaite
Kosketukseton todennuslaite
IPDS License
Bar Code License

P/N
1021294
57X7040
SPD0002

Liitännät
USB-kaapeli (2 m)
English Keyboard Kit
Surge Protective Device
-ylijännitesuoja, 220-240 V

P/N
3073173
40C2300

Furniture
Kääntöteline
Säädettävä jalusta

Tuotetiedot

Lexmark CX532adwe

Tulostus	
Näyttö	Lexmark e-Task 4,3 tuuman (10,9 cm:n) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 33 s/min ¹ (A4) / väri: 33 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika:	mustavalko: 7.2 sekuntia / väri: 7.5 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / väri: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Muisti	vakio: 2048 Mt / max: 2048 Mt
Kiintolevy	Älykäs tallennusasema saatavilla ; Magneettinen kiintolevy saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	1,500 - 10,000 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 100,000 Sivua kuukaudessa ³
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 33 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 33 kopiota minuutissa ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun kopiointiaika:	mustavalko: 7.7 sekuntia / väri: 7.7 sekuntia
Skannaaminen	
Skannaus automaattisella syöttölaitteella	DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 98 / 104 sivun puolta minuutissa / väri: 68 / 72 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 49 / 52 sivun puolta minuutissa / väri: 34 / 36 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 100 arkkia (ADF)
Faksaus	
Modeemin nopeus	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
Tarvikkeet⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 15 800 ⁵ sivun musta värikasetti / jopa: 8 800 ⁵ sivun värilliset (CMY) värikasetit
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	3 000 ⁵ sivun musta aloituspalautusvärikasetti ⁵ , 2 000 ⁵ sivun värilliset (CMY) palautusvärikasetit ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	200-Sheet Output Bin, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, Single sheet multipurpose feeder, 250-Sheet Tray
Valinnainen paperinkäsittely	650-kerroksinen Duo-alusta, 550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 251 arkkia / max: 2001 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 200 arkkia / max: 200 arkkia
Tuetut paperilajit	Vinyylitarrat, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä⁶	
Vakoliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Takana USB 2.0 spesifikaation Hi-Speed sertifioitu portti (Tyypin A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Äänitaso toiminnassa	50 dBA (Tulostus) / 50 dBA (Kopioinnin) / 43 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Altitude: 0 - 2900 Metres (9,500 Feet) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä
Koko / Paino	K x L x S: 491.4 x 479 x 475.1 mm / 27.05 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.51 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2023 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

