



Lexmark CX730de

Värejä ja suorituskykyä



Lexmark CX730de

Keskisuurille ja suurille työryhmille suorituskykyä, turvallisuutta ja helppokäyttöisyyttä ajatellen suunnitellulla Lexmark CX730de:llä voi tulostaa jopa 40 sivun minuuttinopeudella*. Kertapyyhkäisyksen kaksipuolinen skannaus ja 17,8 cm:n tabletinkaltainen kosketusnäyttö helpottavat tehtävien käsittelyä. Unison™-väriainetta sisältävien vaihtovärikasettien riittävyys on jopa 22 000 mustavalkoista tai 10 500 värillistä sivua**.

Vankkaa ja kestäväää laatua

- ▶ Nauti korkealaatuisista väritulosteista useissa erilaisissa ympäristöissä – niin toimistolla ja vähittäiskaupassa kuin myös vaativissa valmistusolosuhteissa.
- ▶ Suunniteltu kestävänsä vähintään seitsemän vuotta kestävien teräsrunkojen ja pitkäikäisten komponenttien ansiosta.
- ▶ Unison™-värikaseteissa riittää väriainetta jopa 22 000 mustavalkoiseen tai 10 500 värilliseen sivuun**.

Tee vaikutus ammattitason väreillä

Laitte tuottaa värikkäitä ja ammattilaista tulosteita, ja se täyttää useimmat väritulostustarpeesi yrityksen sisällä. Näin säästät sekä aikaa että rahaa. Tulosta markkinointimateriaaleja ja brändiin liittyviä tekstejä sekä kuvia yrityksen omissa väreissä käyttämällä PANTONE®-kalibrointia ja Lexmark Named Colour Replacement -ominaisuutta.



Aina helppoa. Aina kätevää.

- ▶ Suuren, tablettilaitetyyppisen, painikkeettoman kosketusnäytön avulla hoidat kätevästi kaikki tehtävät perustehtävistä monimutkaisiin.

- ▶ Suorita tehtävät hyödyntämällä sisäänrakennettuja MFP-työnkuluratkaisuja, kuten helppokäyttöistä Skannauskeskus-sovellusta, joka yksinkertaistaa reititystä samanaikaisesti useisiin kohteisiin.
- ▶ Voit lisätä myös muita Lexmarkin tai kolmannen osapuolen kumppanien ratkaisuja, jotka vastaavat liiketoimintasi tarpeita.

Suunniteltu turvalliseksi

- ▶ Lexmarkin suojausominaisuudet pitävät tiedot turvassa – itse asiakirjoissa sekä laitteessa, verkossa ja kaikissa niiden välillä olevissa pisteissä.
- ▶ Pyrimme aina parantamaan turvallisuutta, ja mukana on nyt vakiona TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri***, joka luo todennuksen, järjestelmän eheystarkistusten ja salausominaisuuksien avulla ainutlaatuisen digitaalisen järjestelmän tunnuksen.

Kestävä kehitys on tärkeää

- ▶ Suunniteltu kiertotalouteen.
- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona yhdessä sisäänrakennettujen energiansäästötilojen kanssa, jotka ovat EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioituja.
- ▶ Palkittu Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) vähentävät jätteiden määrää ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

Tehokasta toimintaa esineiden internetin avulla

- ▶ Edistykselliset IoT-yhteensopivat tulostimet ovat täynnä antureita, jotka seuraavat jatkuvasti satoja datapisteitä.
- ▶ Kun yhdistät laitteesi Lexmark Cloud -palveluihin, voit optimoida suorituskyvyn ja käytettävyyden ennakoivan palvelun ja automaattisen tarvikkeiden täydennyksen kaltaisilla lisäominaisuuksilla.

Tämä on kansainvälisten sähkömagneettista säteilyä koskevien standardien (ts. FCC:n säännöt, EN 55022/EN 55032 jne.) mukainen luokkaan A kuuluva laite. Luokan A laitteita ei ole tarkoitettu käytettäväksi asuinalue- tai kotitalousympäristöissä. Luokan A laitteen käyttö asuinalue- tai kotitalousympäristöissä voi aiheuttaa häiriöitä radioliikenteelle ja edellyttää korjaustoimenpiteitä.

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields. Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti aidot Lexmark-tarvikkeet, joissa on Unison™-väriainetta, voivat sisältää Lexmarkin värikasettien keräysohjelmasta (LCCP) saatuja komponentteja.

*** TPM (Trusted Platform Module) -turvapiiri ei ole saatavilla joissakin maissa.

Lexmark CX730de



- 1 **17,8 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite**
621 x 479 x 533 mm
- 2 **550 arkin alusta ja 100 arkin monisyöttöaukko**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 4 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 5 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm

- 6 **550-Sheet Tray**
119 x 463 x 483 mm
- 7 **Adjustable Stand**
521 x 653 x 625 mm
- 8 **Kätevä nitoja HV**
82 x 109 x 121 mm

-  Vakio
-  Valinnainen

P/N
47C9591 **Laitteet**
Lexmark CX730de

P/N
71COH10 **Tarvikkeet**
Musta 22K-värikasetti Lexmark CS730, 735, CX730

71COH20 Syaani 10.5K-värikasetti Lexmark CS/CX730

71COH30 Magenta 10.5K-värikasetti Lexmark CS/CX730

71COH40 Keltainen 10.5K-värikasetti Lexmark CS/CX730

71COW00 170K-hukkaväriainepullo Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352

71COZ10 Musta 150K-kuvayksikkö Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352

71COZ50 3-Väriäinen (CMY) 150K-kuvayksikkö Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352

71C20C0 Lexmarkin palautusohjelman syaani 5K-värikasetti CS/CX730, 735

71C20K0 Lexmarkin palautusohjelman musta 5K-värikasetti CS/CX730, 735

71C20M0 Lexmarkin palautusohjelman magenta 5K-värikasetti CS/CX730, 735

71C20Y0 Lexmarkin palautusohjelman keltainen 5K-värikasetti CS/CX730, 735

71C2HC0 Lexmarkin palautusohjelman syaani 10.5K-värikasetti CS/CX730

71C2HK0 Lexmarkin palautusohjelman musta 22K-värikasetti CS730, 735, CX730

71C2HM0 Lexmarkin palautusohjelman magenta 10.5K-värikasetti CS/CX730

71C2HY0 Lexmarkin palautusohjelman keltainen 10.5K-värikasetti CS/CX730

P/N
40C2100 **Paperinkäsittely**
47C4590 550 arkin alusta
Kätevä nitoja

P/N
27X0400 **Memory Options**
57X9528 Yli 500 Gt:n kiintolevy
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0300 **Application Solutions**
Kosketuksella toimiva todennuslaite

57X0301 Kosketukseton todennuslaite

82S1203 IPDS License

82S1204 Bar Code License

P/N
1021294 **Liitännät**
27X0823 USB-kaapeli (2 m)
MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725

27X6410 Langaton tulostuspalvelin
Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac

37X6350 Analog Fax Card

SPD0002 Surge Protective Device
-ylijännitesuoja, 220-240 V

P/N
40C2300 **Furniture**
Säädettävä jalusta

