



Lexmark CX950se

Monipuolinen. Helppokäyttöinen. Ympäristöä säästävä.



Lexmark CX950se

Uudella CX950se-väri-A3-monitoimitulostimella saat vakuuttavaa monipuolisuutta, poikkeuksellista ympäristöystävällisyyttä ja yllättävän yksinkertaisen ratkaisun näin kehittyneelle tekniikalle. Paranna tuottavuuttasi eloisan näköisillä tulosteilla – jopa 25 sivua minuutissa*. Navigoi intuitiivisesti 25 cm:n värikosketusnäytöllä ja säästä aikaa yhden läpiviennin (yksisuuntaisella) kaksipuolisella skannauksella. Luo vaivattomasti mitä tahansa, mitä yrityksesi tarvitsee, ja mukauta monitoimitulostimesi tarpeisiisi räätälöidyillä vaihdettavilla lisätarvikkeilla, osilla ja toiminnoilla.

Monipuolinen: Helppo käyttää

Luo mitä tahansa, mitä yrityksesi tarvitsee ja mitä vain voitkin kuvitella – tavallisista toimistodokumenteista, markkinointiesitteisiin, vihkosiin ja julisteisiin. Kaikki tämä onnistuu monien erilaisten tulostuskokojen, suuren tulostusmäärän ja poikkeuksellisten paperinkäsittely- ja viimeistelyominaisuuksien ansiosta.

Tulosta eloisia ja värikkäitä visualisointeja, kaavioita ja asiakirjoja ammattimaisilla väriominaisuuksilla (mukaan lukien PANTONE®-kalibrointi). Tulostimessa on myös laaja valikoimalla eri tulostekokoja, eli voit toteuttaa ideoitasi tehokkaasti.

Sijoita tulostimesi tai monitoimitulostimesi helposti työtilaasi monipuolisella ja muunneltavissa olevalla muotoilulla, joka säästää tilaa suorituskyvystä tinkimättä.

Paranna tuottavuuttasi huippuluokan ohjelmistojen ja ratkaisujen runsaalla valikoimalla, jossa on paljon erilaisia ominaisuuksia, kuten paperitiedostojen skannaaminen suoraan pilvipohjaisiin tallennusjärjestelmiin ja asiakirjojen automaattinen kääntäminen yli 100 kielelle.

Edistä organisaatiosi digitaalista kehitystä integroimalla nämä IoT-yhteensopivat laitteet suoraan kriittisiin työkulkuihin ja keskeisiin liiketoimintajärjestelmiin.



Helppokäyttöinen: Helppo hallinta

Tee tarvittavat toimenpiteet nopeasti intuitiivisen käyttöpaneelin ja helppokäyttöisen navigoinnin avulla.

Laitteen huoltaminen on helppoa: väriaineen voi vaihtaa yhdellä kädellä, huollettaviin osiin pääsee helposti käsiksi ja ilmoitukset huollon tarpeesta on helppo ymmärtää.

Mielenrauhasi takaa alan kattavin tietoturvajärjestelmä, joka suojaa laitetta siitä hetkestä lähtien, kun avaat tulostimen pakkauksen.

Poikkeuksellinen luotettavuus, alan johtava kestävyys sekä pitkäikäiset väriaineet ja tarvikkeet pitävät yrityksesi arjen käynnissä.

Voit olla huoletta varma, että Lexmarkin teknologian ansiosta laitteesi kaikki osat toimivat saumattomasti yhdessä.

Ympäristöä säästävä: Tunne olosi hyväksi

Voit tuntea olosi hyväksi ostoksestasi, ja hankintasi voi auttaa sinua saavuttamaan omat vastuullisuustavoitteesi maailmanluokan ympäristökäytäntöjemme ja riippumattomien kolmannen osapuolen sertifikaattien ansiosta.

Tee osasi planeetan hyväksi alan johtavan kuluttajien kierrättämien kierrätysmateriaalien käytön ja palkitun värikasettien kierrätysohjelmamme avulla.

Säästä energiaa – ja rahaa – teknologiamme, joka ylittää tiukat maailmanlaajuiset energiatehokkuusstandardit.

Minimoi ympäristövaikutuksesi: me keskitymme kestävään kehitykseen koko tuotteen elinkaaren ajan, suunnittelusta tuotteen käyttöön ja käyttöiän päättymiseen ja sen jälkeiseen aikaan.

* Tulostusnopeudet mitattu standardin ISO/IEC 24734 (ESAT) mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Faksikuvake näkyy käyttöpaneelissa, kun faksipalvelin on käytössä, Fax Over IP -toiminto on konfiguroitu, etherFAX on konfiguroitu tai valinnainen analogimodeemi on asennettu.

Lexmark CX950se



- 1 **25 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite**
809 x 592 x 660 mm
- 2 **500 arkin tulostusalusta**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 3 **150 arkin monikäyttösyöttöaukko**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 4 **550 arkin alusta**
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan
- 5 **550 arkin alusta**
163 x 587 x 649 mm
- 6 **2 x 550 arkin alusta**
314 x 587 x 649 mm
- 7 **2000 arkin kaksoisalusta - A4**
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Teline**
247 x 587 x 660 mm
- 9 **1500 arkin suuren kapasiteetin alusta**
290 x 342 x 545 mm

- 10 **Paperin siirtoyksikkö**
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Taittava paperin siirtoyksikkö**
184 x 612 x 555 mm
- 12 **500 arkin nidonnan viimeistelijä**
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Offset-pinoaja**
107 x 420 x 489 mm
- 14 **1250 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä**
995 x 575 x 610 mm
- 15 **2250 arkin vihkoniitti 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä**
995 x 650 x 613 mm



P/N
20L8111

Laitteet
Lexmark CX950se

P/N
20L7500
25A0013
77LOW00

Tarvikkeet
Nitojan kasetit (4 kpl)
Niittikasetti (3 kasetin pakkaus)
Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 170K hukkavärisäiliö

77LOZ10

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Musta 225K Kuvayksikkö

77LOZ50

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Väri 250K Kuvauksarja

77LOZK0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 Musta Palautusohjelma 225K Kuvayksikkö

77LOZV0

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355 3-Väri Palautusohjelma 250K Kuvauksarja

77L20C0

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Syaani Palautusohjelma 12K värikasetti

77L20K0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Musta Palautusohjelma 15K värikasetti

77L20M0

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Magenta Palautusohjelma 12K värikasetti

77L20Y0

Lexmark CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833 Keltainen Palautusohjelma 12K värikasetti

79LOH10

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Musta 47.7K värikasetti

79LOH20

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Syaani 46.9K värikasetti

79LOH30

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Magenta 46.9K värikasetti

79LOH40

Lexmark CX950, 951, 833, XC9525, 9535, 8355 Keltainen 46.9K värikasetti

79L2HC0

Lexmark CX950, 951, 833 Syaani Palautusohjelma 46.9K värikasetti

79L2HK0

Lexmark CX950, 951, 833 Musta Palautusohjelma 47.7K värikasetti

79L2HM0

Lexmark CX950, 951, 833 Magenta Palautusohjelma 46.9K värikasetti

79L2HY0

Lexmark CX950, 951, 833 Keltainen Palautusohjelma 46.9K värikasetti

P/N

Paperinkäsittely

20L8800

550 arkin alusta

20L8801

2 x 550 arkin alusta

20L8802

2000 arkin kaksoisalusta - A4

20L8804

1500 arkin suuren kapasiteetin alusta

20L8810

500 arkin nidonnan viimeistelijä

20L8811

Taittava paperin siirtoyksikkö

20L8813

1250 arkin 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

20L8815

2250 arkin vihkoniitti 2/4 nidonnan ja rei'ityksen viimeistelijä

20L8816

Offset-pinoaja

20L8817

Paperin siirtoyksikkö

P/N

Memory Options

27X0420

500GB Hard Disk Drive (SATA)

P/N

Application Solutions

57X0225

Työpöydän kontaktiton lukija

57X0235	Kosketukseton todennuslaite (Ensisijainen valinta)
57X0300	Kosketuksella toimiva todennuslaite
57X0301	Kosketukseton todennuslaite
82S1203	IPDS License
82S1204	Bar Code License

P/N Liitännät

1021231	Rinnakkaiskaapeli (10')
1021294	USB-kaapeli (2 m)
14F0100	RS-232C-sarjaliitäntäkortti
27X0142	Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet -tulostuspalvelin
37X6146	Faksikorttivaihtoehto
57X7040	English Keyboard Kit
SPD0002	Surge Protective Device -ylijännitesuoja, 220-240 V

P/N Furniture

20L8806	Teline
20L8807	Näppäimistöhyllly

Voit asentaa yhden 550 arkin alustan.

Voit asentaa yhden 2x550 arkin alustan, yhden 2 000 arkin kaksinkertaisen alustan tai yhden kaapin, mutta yläpuolelle tulee asentaa myös yksi 550 arkin alusta.

Voit asentaa yhden 1 500 arkin tilavan alustan, mutta sen vierelle tulee asentaa myös yksi 2x550 arkin alusta tai yksi 2 000 arkin kaksinkertainen alusta.

Voit asentaa yhden 500 arkin nidonnan viimeistelijän, yhden lajittelijan tai yhden taitettavan paperin siirtoyksikön.

Voit asentaa yhden 1 250 arkin rei'ityksen viimeistelijän tai yhden 2 250 arkin lehtiön rei'ityksen viimeistelijän, mutta lisäksi tulee asentaa myös paperin siirtoyksikkö tai taitettavan paperin siirtoyksikkö, yksi 550 arkin alusta ja yksi 2x550 arkin alusta tai yksi 2 000 arkin kaksinkertainen alusta tai yksi kaappi.

Tuotetiedot

Lexmark CX950se

Tulostus	
Näyttö	Lexmark e-Task 10,1 tuuman (25,6 cm) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 25 s/min ¹ (A4) / väri: 25 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 7,1 sekuntia / väri: 8,2 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 1200 x 1200 dpi, 4800 Color Quality / väri: 4800 Color Quality, 1200 x 1200 dpi
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Kiintolevy	Mukana älykäs tallennusasema ; Magneettinen kiintolevy saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	4,000 - 20,000 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 100 000 Sivua kuukaudessa ³
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 25 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 25 kopiota minuutissa ¹ (A4)
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 9 sekuntia / väri: 10,1 sekuntia
Skannaaminen	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 200/200 sivun puolta minuutissa / väri: 200/200 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 100/100 sivun puolta minuutissa / väri: 100/100 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksausskannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 200 arkkia (ADF)
Tarvikkeet ⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 46 900 ⁵ sivun värilliset (CMY) värikasetit / jopa: 47 700 ⁵ sivun musta värikasetti
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 225 000 (musta) ja 250 000 (väri) sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokosiin tulostustöihin 5% peitolla
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	5 000 ⁵ sivun musta ja värilliset (CMYK) värikasetit ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	500-arkin vastaanottoalusta, 550-arkin alusta, 150-arkin monisyöttölaite
Valinnainen paperinkäsittely	2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, Offset-pinoaja, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 700 arkkia / max: 4750 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 500 arkkia / max: 2650 arkkia
Tuetut paperilajit	Vinyylitarrat, Tarrat, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, C4 Kirjekuori, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä	
Vakoliitännät	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B)
Valinnaiset verkkoliitännät / Valinnaiset paikallisiitännät	MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Internal 1284-B Bidirectional Parallel, Internal RS-232C serial
Äänitaso toiminnassa	44 dBA (Tulostus) / 46 dBA (Kopiointi) / 42 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) / Kosteus: 15 - 80% suhteellinen kosteus / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Tuotetakuu	1-Vuoden Huolto Paikan Päällä, Seuraavana työpäivänä
Koko / Paino	K x L x S: 809 x 592 x 660 mm / 81.9 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.41 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISONopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Keskimääräinen jatkuva musta tai jatkuva komposiitti CMY-ilmoitettu patruunan saanto tähän standardisivun lukumäärään ISO / IEC 19798: n mukaisesti.

© 2024 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmarkin logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ankarasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).



