



 Lexmark™ |  GO Line™

Lexmark MB3442adw

Tuottavuus. Luotettavuus. Suojaus.



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta lexmark.com/myguarantee.

Lexmark MB3442adw

Kevyt, pienikokoinen ja nopea MB3442adw-monitoimilaitte tulostaa jopa 40 sivua minuutissa*. Lisäksi laitteessa on kaksipuolinen automaattiskannaus, kopiointi, faksi ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Yhdistä USB-, Ethernet- tai Wi-Fi-yhteyden kautta ja lisää valinnainen 550 arkin paperilokero tai erittäin riittoisa Unison™-väriaine, joka tarjoaa jopa 6 000 sivua** pidempiin tulostustöihin.

Yksiväristä tulostusta kompaktissa koossa

- ▶ Yksivärinen tulostus tapahtuu jopa 40 sivua minuutissa*, ja ensimmäinen sivu tulostuu jopa 5,9 sekunnissa.
- ▶ Skannaa asiakirjoja kaksipuolisella automaattisella skannauksella jopa 92 A4-kokoista kuvaa minuutissa.
- ▶ Hoida tulostustyösi helposti 1 GHz:n kaksisydinprosessorin ja 512 Mt:n muistin avulla.
- ▶ Kompaktien mittojensa 339 mm x 411 mm x 366 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.



Yhteydet kunnossa

- ▶ Muodosta yhteys Wi-Fi:n, Ethernetin ja USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksella sekä Google Cloud Print-, Mopria®- ja AirPrint -teknologioilla.
- ▶ Tulosta, kopioi, faksaa ja skannaa kaksipuolisesti 7,2 cm:n väriillisellä kosketusnäytöllä.
- ▶ Sisäänrakennettujen pilviliitännöiden avulla voit turvallisesti tallentaa skannauksia ja hakea tiedostoja suosituista pilvipalveluista, mukaan lukien Box, DropBox, Google Drive ja Microsoft OneDrive.

Riittoisat tulosteet, kestävä laatu

- ▶ Saatavilla oleva erittäin suuren riiton Unison™-väriaine riittää jopa 6 000 sivun** tulostamiseen, mikä vähentää käyttökatkoksia.
- ▶ Valinnainen paperialusta lisää kokonaistulostuskapasiteettia jopa 900 arkkiin, tukee suurempia tulostuseriä ja mahdollistaa eri materiaaliveikkoja.
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.
- ▶ Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta hyökkäyksiltä.
- ▶ Luottamuksellisen tulostuksen vakio-ominaisuus auttaa varmistamaan tulostuksen turvallisuuden yksinkertaisen PIN-vahvistuksen avulla.

Säästä paperia ja energiaa

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona.
- ▶ Sisäänrakennettujen energiansäästötilojen ansiosta laite on EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioitu.
- ▶ Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Keskimääräinen jatkuva riitto yksipuolisessa tulostuksessa tähän sivumäärään saakka ISO/IEC 19752:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

Lexmark MB3442adw



1 7,2 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite
339 x 411 x 366 mm

2 100 arkin monisyöttöaukko
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan

3 250 arkin alusta
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan

4 550 arkin alusta
107 x 370 x 378 mm

 Vakio

 Valinnainen

Tukee yhtä valinnaista 550 arkin alustaa.

Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Tuotetiedot
Lexmark MB3442adw

| | |
|--|---|
| Tulostus | |
| Näyttö | 2,8 tuuman (7,2 cm) LCD-kosketuspaneeli |
| Tulostusnopeus | Jopa: mustavalko: 40 s/min ¹ (A4) |
| Ensimmäisen | sivun tulostusaika: mustavalko: 5.9 sekuntia |
| Tulostustarkkuus | musta: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi |
| Muisti | vakio: 512 Mt / max: 512 Mt |
| Kiintolevy | Ei saatavilla |
| Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina | 800 - 8000 sivua ² |
| Suurin kuukausittainen käyttöaste | Jopa: 80000 Sivua kuukaudessa ³ |
| Kopiointi | |
| Kopiointinopeus | Jopa: mustavalko: 39 kopiota minuutissa ¹ (A4) |
| Ensimmäisen | sivun kopiointiaika: mustavalko: 5.9 sekuntia |
| Skannaaminen | |
| Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella | Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / DADF (single pass Duplex) |
| A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus | Jopa: mustavalko: 92 / 96 sivun puolta minuutissa / väri: 40 / 42 sivun puolta minuutissa |
| A4/Ltr Skannausnopeus | Jopa: mustavalko: 46 / 48 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 21 sivun puolta minuutissa |
| Kopiointi/faksauskannaus | Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF) |
| Faksus | |
| Modeemin nopeus | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
| Tarvikkeet⁴ | |
| Värikasettien riitot | jopa: 6 000 ⁵ sivun musta suurikapasiteettinen värikasetti / jopa: 1 500 ⁵ sivun värikasetti / jopa: 3 000 ⁵ sivun musta riittovärikasetti |
| Kuvayksikön arvioitu riittävyys | jopa: 40000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla ⁶ |
| Toimituksessa mukana olevat värikasetit | 3 000 ⁵ sivun musta aloituspalautusvärikasetti ⁵ |
| Paperinkäsittely | |
| Mukana tuleva paperinkäsittely | 100-arkin monisyöttölaite, Sisäänrakennettu kaksipuolisuus, 150-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu |
| Valinnainen paperinkäsittely | 550 arkin lukittava alusta, 550 arkin alusta |
| Paperinsyöttökapasiteetti | Jopa: vakio: 350 arkkia / max: 900 arkkia |
| Paperinvastaanottokapasiteetti | Jopa: vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia |
| Tuetut paperilajit | Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Tuetut paperikoot | A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope |
| Yleistä⁷ | |
| Vakioliitännät | USB-yhteensopiva USB 2.0 ominaisuuksin (Tyyppi B), Nopea Ethernet |
| Äänitaso toiminnassa | 53 dBA (Tulostus) / 54 dBA (Kopiointi) / 55 dBA (Skanneri) |
| Määritelty käyttöympäristö | Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) / Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft) |
| Tuotetakuu | 4 Year Guarantee (register) Return to Base |
| Koko / Paino | K x L x S: 339 x 411 x 366 mm / 12.8 kg |
| Tyypillinen sähkönkulutus | TEC: 0.54 kilowatt-hours per week |

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISO nopeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo. ⁶ Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. ⁷ Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2020 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Google Cloud Print on Google, LLC:n tavaramerkki. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

