



 Lexmark™ |  GO Line™

## Lexmark MB3442i

Tuottavuus. Luotettavuus. Suojaus.



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta [lexmark.com/myguarantee](http://lexmark.com/myguarantee).

# Lexmark MB3442i

Kevyt, pienikokoinen ja nopea MB3442i-monitoimilaitte tulostaa jopa 40 sivua minuutissa\*. Lisäksi laitteessa on kaksipuolinen automaattiskannaus, kopiointi, saatavilla oleva pilvipohjainen faksaus\*\*, ja helppokäyttöinen kosketusnäyttö. Yhdistä USB-, Ethernet- tai Wi-Fi-yhteyden kautta ja lisää valinnainen 550 arkin paperilokero tai erittäin riittoisa Unison™-väriaine, joka tarjoaa jopa 6 000 sivua\*\*\* pidempiin tulostustöihin.

## Yksiväristä tulostusta kompaktissa koossa

- ▶ Yksivärinen tulostus tapahtuu jopa 40 sivua minuutissa\*, ja ensimmäinen sivu tulostuu jopa 5,9 sekunnissa.
- ▶ Skannaa asiakirjoja kaksipuolisella automaattisella skannauskella jopa 92 A4-kokoista kuvaa minuutissa.
- ▶ Hoida tulostustyösi helposti 1 GHz:n kaksoisydinprosessorin ja 512 Mt:n muistin avulla.
- ▶ Kompaktien mittojensa 339 mm x 411 mm x 366 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.



## Yhteydet kunnossa

- ▶ Muodosta yhteys Wi-Fi:n, Ethernetin ja USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksellasekä Mopria®- ja AirPrint -tekniikoilla.
- ▶ Tulosta, kopioi, faksaa pilvipalvelun\*\* kautta ja skannaa automaattisesti kaksipuolisesti 7,2 cm:n värillisellä kosketusnäytöllä.
- ▶ Sisäänrakennettujen pilviliitäntöjen avulla voit turvallisesti tallentaa skannauksia ja hakea tiedostoja suosituista pilvipalveluista, mukaan lukien Box, DropBox, Google Drive ja Microsoft OneDrive.

## Riittoisat tulosteet, kestävä laatu

- ▶ Saatavilla oleva erittäin suuren riiton Unison™-väriaine riittää jopa 6 000 sivun\*\*\* tulostamiseen, mikä vähentää käyttökatkoksia.
- ▶ Valinnainen paperialusta lisää kokonaistulostuskapasiteettia jopa 900 arkkiin, tukee suurempia tulostuseriä ja mahdollistaa eri materiaaliveikkoja.
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

## Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.
- ▶ Lukuisat upotetut ominaisuudet suojaavat laitetta hyökkäyksiltä.
- ▶ Luottamuksellisen tulostuksen vakio-ominaisuus auttaa varmistamaan tulostuksen turvallisuuden yksinkertaisen PIN-vahvistuksen avulla.

## Säästä paperia ja energiaa

- ▶ Automaattinen kaksipuolinen tulostus on vakiona.
- ▶ Sisäänrakennettujen energiansäästötilojen ansiosta laite on EPEAT® Silver- ja ENERGY STAR® -sertifioitu.
- ▶ Lexmarkin värikasettien keräysohjelma (LCCP) ja Lexmarkin tarvikkeiden keräysohjelma (LECP) minimoivat jätteet ja tukevat kierrätystä (saatavuus vaihtelee maittain).

\* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Edellyttää etherFAX®-tilauksen. Kokeilupaketti (enintään 3 kuukautta tai 300 sivua sen mukaan, kumpi täyttyy ensin) sisältyy tilausmaksuun; lisäksi saatetaan veloittaa muita maksuja, kuten tietoliikennemaksuja. Lisätietoja saa ottamalla yhteyttä etherFAXiin ([www.etherfax.net](http://www.etherfax.net)). Kokeilu voidaan peruuttaa tarjoajan toimesta ilman erillistä ilmoitusta. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikilla alueilla. Tämä laite ei tue analogista faksausta puheliniän kautta.

\*\*\* Keskimääräinen jatkuva riitto yksipuolisessa tulostuksessa tähän sivumäärään saakka ISO/IEC 19752:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields).

# Lexmark MB3442i



1 7,2 cm:n kosketusnäytöllä varustettu monitoimilaite  
339 x 411 x 366 mm

2 100 arkin monisyöttöaukko  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan

3 250 arkin alusta  
Mitat ilmoitettu perusmallin mukaan

4 550 arkin alusta  
107 x 370 x 378 mm

 Vakio

 Valinnainen

Tukee yhtä valinnaista 550 arkin alustaa.

Kaikki mitat on ilmoitettu muodossa korkeus x leveys x syvyys. Lisätietoja tuetuista kokoonpanoista on tulostinten, lisävarusteiden ja jalustojen yhteensopivuusoppaassa osoitteessa [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/)

**Tuotetiedot**
**Lexmark MB3442i**

<b>Tulostus</b>	
Näyttö	2,8 tuuman (7,2 cm) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 40 s/min <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen	sivun tulostusaika: mustavalko: 5,9 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Muisti	vakio: 512 Mt / max: 512 Mt
Kiintolevy	Ei saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	800 - 8000 sivua <sup>2</sup>
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 80000 Sivua kuukaudessa <sup>3</sup>
<b>Kopiointi</b>	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 39 kopiota minuutissa <sup>1</sup> (A4)
Ensimmäisen	sivun kopiointiaika: mustavalko: 5,9 sekuntia
<b>Skannaaminen</b>	
Skannerityyppi / Skannaus automaattisella syöttölaitteella	Tasoskanneri automaattisella asiakirjan syöttölaitteella / Automatic single-pass 2-sided document feeder
A4/Ltr Kaksipuoleinen skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 92 / 96 sivun puolta minuutissa / väri: 40 / 42 sivun puolta minuutissa
A4/Ltr Skannausnopeus	Jopa: mustavalko: 46 / 48 sivun puolta minuutissa / väri: 20 / 21 sivun puolta minuutissa
Kopiointi/faksaus/skannaus	Jopa: paperinsyöttökapasiteetti: 50 arkkia (ADF)
<b>Tarvikkeet<sup>4</sup></b>	
Värikasettien riitot	jopa: 6 000 <sup>5</sup> sivun musta suurikapasiteettinen värikasetti / jopa: 1 500 <sup>5</sup> sivun värikasetti / jopa: 3 000 <sup>5</sup> sivun musta riittovärikasetti
Kuvayksikön arvioitu riittoisuus	jopa: 40000 sivua, perustuu keskimäärin 3-sivuisiin letter- tai A4-kokoisiin tulostustöihin 5% peitolla <sup>6</sup>
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	3 000 <sup>5</sup> sivun musta aloituspalautusvärikasetti <sup>5</sup>
<b>Paperinkäsittely</b>	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-arkin monisyöttölaite, Automatic 2-sided printing, 150-arkin vastaanottoalusta, 250-arkin alusta-integroitu
Valinnainen paperinkäsittely	550 arkin lukittava alusta, 550 arkin alusta
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 350 arkkia / max: 900 arkkia
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 150 arkkia / max: 150 arkkia
Tuetut paperilajit	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Statement, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
<b>Yleistä<sup>7</sup></b>	
Vakioliitännät	USB-yhteensopiva USB 2.0 ominaisuus (Tyyppi B), Nopea Ethernet
Äänitaso toiminnassa	53 dBA (Tulostus) / 54 dBA (Kopioinnin) / 55 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F) / Korkeus: 0 - 2896 metriä (9 500 ft)
Tuotetakuu	3 vuoden takuu (jos laite rekisteröidään)
Koko / Paino	K x L x S: 339 x 411 x 366 mm / 12,8 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.54 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

<sup>1</sup> Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: [www.lexmark.com/ISONopeudet](http://www.lexmark.com/ISONopeudet). <sup>2</sup> "Suosittelava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. <sup>3</sup> "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. <sup>4</sup> Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions). <sup>5</sup> ISO / IEC 19752 -standardin mukaisesti ilmoitettu keskimääräinen sivumääräraja-arvo. <sup>6</sup> Todellinen riitto voi vaihdella muiden tekijöiden, kuten laitteen nopeuden, paperikoon ja syöttösuuntauksen, väriaineen kattavuuden, lokeroaseman, mustan tulostuksen prosenttiosuuden ja keskimääräisen tulostustyön monimutkaisuuden perusteella. <sup>7</sup> Tulostimet myydään tiettyjen lisenssien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

© 2021 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Apple ja AirPrint ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. MOPRIA®, Mopria® Logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. ENERGY STAR ja ENERGY STAR -merkki ovat Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä. EPEAT® on Green Electronics Councilin tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Tämä tuote sisältää OpenSSL Projectin kehittämiä ohjelmistoja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).

