

Lexmark MC3224dwe

Pienikokoinen. Luotettava. Suojaus.

Pienikokoinen ja kevyt Lexmark MC3224dwe -monitoimilaitte tuo väritulostuksen, automaattisen skannauksen, kopioinnin, faksauksen ja kosketusnäytön mukavuuden pienille työryhmille. Se tuottaa väritulosteita jopa 22 sivua minuutissa*, ja kokonsa puolesta se sopii lähes mihin tahansa. Wi-Fi tukee mobiilikäyttäjiä ja Lexmarkin kaiken kattava suojaus on siinä sisäänrakennettuna.



Kompakti ja monipuolinen väritulostus

- ▶ Saat väritulosteita jopa 22 sivua minuutissa* sekä yksisivuinen skannaus.
- ▶ Hoida tulostustyösi mukavasti 1 GHz:n prosessorin ja 512 megatavun muistin avulla.
- ▶ Kytkeydy verkkoon vakiona tulevan Wi-Fi:n, ethernetin tai USB:n kautta.
- ▶ Yksinkertaista mobiilitulostusta Lexmark Mobile Print -sovelluksella sekä Mopria®- ja AirPrint-tekniikoilla.
- ▶ 7,2 cm:n kosketusnäyttö tarjoaa sisäänrakennetut työkuominaisuudet, kuten skannaus verkkoon, skannaus sähköpostiin ja Lexmarkin oma Cloud Connector****.

Helppo asentaa, helppo pitää käynnissä

- ▶ Kompaktien mittojensa 306,9 mm x 411,2 mm x 394,1 mm (K x L x S) ansiosta se sopii lähes mihin tahansa.

- ▶ Unison™ Toner -vaihtovärikasetit tuottavat jopa 1 500 sivua** korkealaatuisia tulosteita.
- ▶ Teräsrunko ja elinikäiset kuvankäsittelykomponentit tarkoittavat pitkäikäisyyttä ja vähäistä huoltotarvetta.

Lujatekoinen sisäinen suojaus

- ▶ Lexmarkin kaikenkattava suojausrakenne auttaa pitämään tietosi turvassa – asiakirjoissa, laitteissa, verkossa ja näiden välisissä siirroissa.

Suunniteltu ympäristöä ajatellen

- ▶ Sisäänrakennettu energiansäästötila siirtyy lepotilasta tulostukseen ilman mitään asetuksia.
- ▶ Tulostimella on EPEAT® Silver -luokitus*** ja ENERGY STAR® -sertifikaatti.
- ▶ Kierrätä kasetit Lexmarkin palkitulla värikasettien keräysohjelmalla (LCCP).



Annamme tälle tuotteelle takuun, joka kattaa sekä korjaustoimet että varaosien hinnan, jos niitä tarvitaan ensimmäisen kolmen vuoden aikana. Takuuseen kuuluu myös maksuton 24 tunnin verkkotuki sekä tekninen puhelintuki toimistoaikoina. Tarjous on voimassa, jos tuote rekisteröidään 90 päivän kuluessa ostopäivästä. Ei koske tilanteita, joissa tarvitaan tarvikkeita ja/tai kulutusosia, kuten kiinnitys- tai siirtoyksiköitä. Katso yksityiskohtaiset ehdot osoitteesta lexmark.com/myguarantee.

* Tulostus- ja kopiointinopeus on mitattu ISO/IEC 24734- ja ISO/IEC 24735 -standardien mukaisesti. Lisätietoja on osoitteesta www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Ilmoitettu keskimääräinen mustan tai CMY-yhdistelmän jatkuva riitto yksipuolistilassa ISO/IEC 19798:n mukaan. Todellinen riitto vaihtelee merkittäväällä tavalla monien tekijöiden vuoksi. Katso lisätietoja osoitteesta www.lexmark.com/yields.

*** EPEAT-luokitukset voivat vaihdella sijainnin mukaan. Katso rekisteröinnin tila maittain osoitteesta www.epeat.net.

**** Cloud Connector -ominaisuus tulee saataville vuoden 2019 loppuun mennessä. Ennen saatavuutta hankitut laitteet voivat saada tämän ominaisuuden maksuttomalla laiteohjelmistopäivityksellä osoitteesta support.lexmark.com/firmware.

Tuotetiedot
Lexmark MC3224dwe

Tulostus	
Näyttö	2,8 tuuman (7,2 cm) värillinen kosketusnäyttö
Tulostusnopeus	Jopa: mustavalko: 22 s/min ¹ (A4) / väri: 22 s/min ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun tulostusaika	mustavalko: 11 sekuntia / väri: 11 sekuntia
Tulostustarkkuus	musta: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / väri: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Muisti	vakio: 512 Mt / max: 512 Mt
Kiintolevy	Ei saatavilla
Suosittelava kuukausittainen käyttö sivuina	250 - 1500 sivua ²
Suurin kuukausittainen käyttöaste	Jopa: 30000 Sivua kuukaudessa ³
Kopiointi	
Kopiointinopeus	Jopa: mustavalko: 22.8 kopiota minuutissa ¹ (A4) / väri: 22.8 kopiota minuutissa ¹ (A4)
Ensimmäisen sivun kopiointiaika	mustavalko: 11.2 sekuntia / väri: 11.2 sekuntia
Skannaaminen	
Skannerityyppi	Tasoskanneri
Tarvikkeet⁴	
Värikasettien riitot	jopa: 1 500 ⁵ sivun mustat ja värilliset (CMYK) värikasetit
Toimituksessa mukana olevat värikasetit	750 ⁵ sivun musta aloituspalautusvärikasetti ⁵ , 500 ⁵ sivun värilliset (CMY) aloituspalautusvärikasetit ⁵
Paperinkäsittely	
Mukana tuleva paperinkäsittely	100-Sheet Output Bin, Yksittäisen arkin käsinsyöttöaukko, Automatic 2-sided printing, 250-arkin alusta-integroitu
Paperinsyöttökapasiteetti	Jopa: vakio: 250+1 arkki / max: 250+1 arkki
Paperinvastaanottokapasiteetti	Jopa: vakio: 100 arkki / max: 100 arkki
Tuetut paperilajit	Hagaki Card, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Glossy paperi, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Tuetut paperikoot	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Card, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Yleistä⁶	
Vakioliitännät	802.11b/g/n langaton, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Nopea Ethernet
Äänitaso toiminnassa	49 dBA (Tulostus) / 49 dBA (Kopioinnin) / 40 dBA (Skannerin)
Määritely käyttöympäristö	Kosteus: 8 - 80% suhteellinen kosteus / Korkeus: 0 - 3048 metriä / Lämpötila: 10 - 32°C (50 - 90°F)
Tuotetakuu	3 vuoden takuu (jos laite rekisteröidään)
Koko / Paino	K x L x S: 306.9 x 411.2 x 394.1 mm / 18.2 kg
Tyypillinen sähkönkulutus	TEC: 0.34 kilowatt-hours per week

Kaikkia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta. Lexmark ei vastaa tiedoissa olevista virheistä tai puutteista.

¹ Tulostus- ja kopiointinopeudet mitataan ISO / IEC 24734 ja ISO / IEC 24735 mukaisesti (ESAT). Lisätietoja: www.lexmark.com/ISOonpeudet. ² "Suositeltava kuukausittainen sivumäärä" auttaa asiakasta arvioimaan Lexmarkin tuotevalikoimaa keskimääräisen sivumäärän perusteella, sekä valitsemaan oikean tulostimen oman kuukausittaisen käyttöarvionsa mukaan. Lexmark suosittelee, että kuukaudessa tulostetun sivumäärän tulisi olla asetettujen rajojen sisäpuolella. Tällöin optimoidaan laitteen suorituskyky, joka perustuu seuraaviin alueisiin: tarvikkeiden vaihtoväli, paperin lisäämisen tarve, tulostusnopeus ja tyypillinen asiakkaan käyttö. ³ "Kuukausittaisen käyttöasteen enimmäismäärä" on enimmäissivumäärä, jonka laite voi kuukauden aikana tuottaa useassa vuorossa. Käyttöasteen avulla voidaan vertailla tietyn laitteen kestävyttä suhteessa muihin Lexmark-tulostimiin ja monitoimilaitteisiin. ⁴ Tuote toimii vain korvaavilla patruunoilla, jotka on suunniteltu käytettäväksi tietyllä maantieteellisellä alueella. Lisätietoja on osoitteessa www.lexmark.com/regions. ⁵ Ilmoitettu värikasetin keskimääräinen riittoisuusarvo on tulostettujen vakiosivujen määrä. Ilmoitettu riitto on määritelty ISO/IEC 19798-standardin mukaan. ⁶ Tulostimet myydään tiettyjen lisensien/sopimusten alaisina. Lisätietoja osoitteessa: www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lexmark, Lexmark-logo ja Unison ovat Lexmark International, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. AirPrint ja AirPrint -logo ovat Apple, Inc:n tavaramerkkejä. Google Cloud Print™ on Google, LLC:n tavaramerkki. Mopria®, Mopria®-logo™ ja Mopria® Alliance -logot ovat Mopria Alliance, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja palvelumerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Luvaton käyttö on ehdottomasti kielletty. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi Open SSL Toolkitissä (<http://www.openssl.org/>).