



---

## Lexmark MX953se

Polyvalence. Simplicit . Durabilit .

---



# Lexmark MX953se

Avec la nouvelle imprimante multifonction A3 monochrome MX953se, vous bénéficiez d'une polyvalence rassurante, d'une durabilité exceptionnelle et d'une simplicité surprenante pour une technologie aussi sophistiquée. Boostez votre productivité avec des impressions haute qualité - jusqu'à 55 pages par minute\*. Naviguez intuitivement sur l'écran tactile couleur de 25 cm et gagnez du temps grâce à la numérisation recto-verso en un seul passage. Créez sans effort tout ce dont votre entreprise a besoin et configurez votre imprimante multifonction avec des options interchangeables adaptées à vos besoins.

## Polyvalence : Simplicité d'utilisation

**Créez tout ce dont votre entreprise a besoin et tout ce que vous pouvez imaginer** - des documents standard aux brochures marketing, aux livrets et aux affiches - grâce à la prise en charge d'un grand nombre de formats de support, à l'impression à haut volume et à des capacités exceptionnelles de gestion et de finition du papier.

**Imprimez des visualisations, des graphiques et des documents impeccables** grâce à des noirs profonds et des gris lisses et à une gamme complète de formats de support afin que vos clients puissent communiquer efficacement avec leurs collègues, leurs clients et leurs partenaires.

**Intégrez facilement votre imprimante ou votre imprimante multifonction à votre espace de travail** grâce à une conception polyvalente et configurable qui permet d'économiser de l'espace sans renoncer aux performances.

**Boostez votre productivité** grâce à notre suite de logiciels et de solutions de pointe, avec des fonctionnalités étendues telles que la numérisation de fichiers papier directement dans vos systèmes de stockage cloud et la traduction automatique de documents dans plus de 100 langues.

**Poursuivez la transformation numérique de votre entreprise** grâce à l'intégration directe dans vos flux de travail critiques et vos systèmes d'entreprise de base à l'aide de ces périphériques compatibles avec l'IoT.



## Simplicité : Facilité de gestion

**Exécutez rapidement ce que vous avez à faire** grâce à un panneau de commande intuitif et à une navigation facile à suivre.

**Entretenez facilement vos appareils** grâce au remplacement du toner d'une seule main, aux zones d'entretien faciles d'accès et aux alertes simples à comprendre.

**Gardez l'esprit tranquille en sachant que vous êtes protégé** par une gamme de produits de sécurité la plus complète du secteur, dès la sortie de l'emballage.

**Assurez le bon fonctionnement de votre entreprise** grâce à une fiabilité exceptionnelle, une durabilité inégalée dans le secteur et une longue durée de vie du toner et des consommables.

**Gardez l'esprit tranquille en sachant que chaque aspect de votre appareil est conçu pour fonctionner en parfaite harmonie** grâce à la propriété de la technologie de base de Lexmark.

## Conception durable : Satisfaction garantie

**Vous pouvez vous réjouir de votre achat et contribuer à atteindre vos propres objectifs en matière de développement durable** grâce à nos pratiques de classe mondiale et à nos certifications délivrées par des tiers indépendants.

**Participez à la protection de la planète** grâce à notre utilisation de matériaux recyclés post-consommation, la plus importante du secteur, et à notre programme de recyclage des cartouches.

**Économisez de l'énergie - et de l'argent** - grâce à une technologie qui dépasse les normes mondiales strictes en matière d'efficacité énergétique.

**Minimisez votre impact sur l'environnement** avec une entreprise dédiée au développement durable à chaque étape du cycle de vie du produit, depuis la conception jusqu'à la fin de vie, en passant par son utilisation et au-delà.

\* Les vitesses d'impression sont mesurées conformément à la norme ISO/CEI 24734 (ESAT). Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page <https://www.lexmark.com/ISOspeeds>.  
\*\* Icône de fax affichée sur le panneau de commande lorsque le serveur de fax est activé, que le fax par IP est configuré, que l'etherFAX est configuré ou qu'un modem analogique en option est installé.

# Lexmark MX953se



- 1 **Produit multifonction avec écran tactile de 25 cm**  
809 x 592 x 660 mm
- 2 **Réceptacle de 500 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Chargeur multifonction de 150 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 4 **Bac d'alimentation de 550 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 **Tiroir de 550 feuilles**  
163 x 587 x 649 mm
- 6 **Bac de 2 x 550 feuilles**  
314 x 587 x 649 mm
- 7 **Double bac 2000 feuilles - A4**  
314 x 587 x 649 mm
- 8 **Meuble**  
247 x 587 x 660 mm

- 9 **Bac grande capacité 1500 feuilles**  
290 x 342 x 545 mm
- 10 **Unité de transport**  
143 x 412 x 466 mm
- 11 **Unité de transport du papier plié**  
184 x 612 x 555 mm
- 12 **Unité de finition d'agrafage 500 feuilles**  
150 x 546 x 523 mm
- 13 **Empileuse à décalage**  
107 x 420 x 489 mm
- 14 **Module d'agrafage et perforation 2/4 trous de 1 250 feuilles**  
995 x 575 x 610 mm
- 15 **Module d'agrafage et perforation 2/4 trous de livret 2 250 feuilles**  
995 x 650 x 613 mm

- En standard
- En option

P/N  
20L8360

**Matériel**  
Lexmark MX953se

P/N  
20L7500

**Consommables**  
Cartouches d'agrafes (pack de 4)

25A0013  
77L0H10

Recharges d'agrafes (3x5K)  
Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963, XC9635, 9645, 9655  
Cartouche de toner Noir 47 700 pages

77L0Z10

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355  
Unité de traitement d'images Noir 225 000 pages

77L0ZK0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833, XC9525, 9535, 9635, 9645, 9655, 8355  
Programme de retour Unité de traitement d'images Noir 225 000 pages

77L20K0

Lexmark MX953, CS963, CX950, 951, 961, 962, 963, 833  
Programme de retour Cartouche de toner Noir 15 000 pages

77L2HK0

Lexmark MX953, CS963, CX961, 962, 963  
Programme de retour Cartouche de toner Noir 47 700 pages

79L0W00

Lexmark MX953 Conteneur à déchets de 315 000 pages

P/N

**Gestion du papier**

20L8800

Tiroir de 550 feuilles

20L8801

Bac de 2 x 550 feuilles

20L8802

Double bac 2000 feuilles - A4

20L8804

Bac grande capacité

20L8810

Unité de finition d'agrafage

20L8811

500 feuilles

20L8811

Unité de transport du papier plié

20L8813

Module d'agrafage et perforation 2/4 trous de 1 250 feuilles

20L8815

Module d'agrafage et perforation 2/4 trous de livret 2 250 feuilles

20L8816

Empileuse à décalage

20L8817

Unité de transport

P/N

**Options de mémoire**

27X0420

500GB Hard Disk Drive (SATA)

P/N

**Solutions pour applications**

57X0225

Lecteur de carte sans contact

57X0235

Lecteur de badge sans contact (Choix principal)

57X0300

Lecteur de badge avec contact

57X0301

Lecteur de badge sans contact

82S1203

Licence IPDS

82S1204

Licence Code-Barres

P/N

**Connectivité**

1021231

Câble parallèle (3 m)

1021294

Câble USB (2 m)

14F0100

Carte interface série RS-232C

27X0142

Lexmark MarkNet™ N8230

37X6146

Serveur d'impression Ethernet fibre optique

57X7040

Carte de télécopie en option

SPD0002

Kit de clavier anglais

Parasurtenseur, 220-240 V

P/N

**Meubles**

20L8806

Meuble

20L8807

Tablette pour clavier

Vous pouvez installer un bac de 550 feuilles.

Vous pouvez installer un bac de 2 x 550 feuilles, un bac double de 2 000 feuilles ou un meuble, mais vous devez également installer un bac de 550 feuilles au-dessus de ce dernier.

Vous pouvez installer un bac haute capacité de 1 500 feuilles, mais vous devez installer un bac de 2 x 550 feuilles ou un bac double de 2 000 feuilles à côté.

Vous pouvez installer une unité de finition d'agrafage de 500 feuilles, un module d'empilage offset ou une unité de transport de papier plié.

Vous pouvez installer un module de perforation d'agrafes de 1 250 feuilles ou un module de perforation d'agrafes pour livret de 2 250 feuilles, mais vous devez également installer une unité de transport du papier ou une unité de transport du papier plié, un bac de 550 feuilles et un bac de 2 x 550 feuilles ou un bac double de 2 000 feuilles ou un meuble.

## Spécifications produit

## Lexmark MX953se

Impression	
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 25,6cm de Lexmark
Vitesse d'impression	Jusqu'à: noir: 55 pages par minute <sup>1</sup> (A4)
Temps de sortie de la première page	Inférieur à: noir: 7.3 secondes
Résolution d'impression	noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ
Memory	Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB
Disque Dur	Disque de stockage intelligent inclus; Disque dur magnétique disponible
Volume mensuel de pages recommandé	4 000 - 20 000 pages <sup>2</sup>
Cycle d'utilisation mensuel maximum	jusqu'à: 150 000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle) <sup>3</sup>
Copie	
Vitesse de copie	Jusqu'à: noir: 55 Copies par minute <sup>1</sup> (A4)
Temps de sortie de la première page mode copie	inférieur à: noir: 9.1 secondes
Numérisation	
Type de scanner / Scanner ADF	Scanner à plat avec chargeur automatique de documents / DADF (Chargeur automatique de documents recto-verso monopasse)
A4/Ltr Vitesse de numérisation recto verso	Jusqu'à: noir: 200/200 pages par minute / couleur: 200/200 pages par minute
A4/Ltr Vitesse de numérisation	Jusqu'à: noir: 100/100 pages par minute / couleur: 100/100 pages par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Fax / Scanner	Jusqu'à: ADF - Chargeur automatique de documents): 200 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Consommables <sup>4</sup>	
Rendements des cartouches (jusqu'à)	Cartouche Noir 47 700 <sup>5</sup> pages
Rendement estimé de l'unité d'image	Jusqu'à: 225,000 pages, sur la base moyenne de 3 pages A4 par impression et ~ 5% de couverture.
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche Noir 5000 <sup>5</sup> pages <sup>5</sup>
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Réceptacle 500 feuilles, Bac 550 feuilles, Dispositif d'alimentation polyvalent 150 feuilles
Gestion du papier en option	Module d'agrafage et perforation trous de livret 2 250 feuilles, Unité de finition d'agrafage 500 feuilles, Unité de transport du papier plié, Module d'agrafage et perforation trous de 1 250 feuilles, Empileuse à décalage, Bac grande capacité 1500 feuilles, Unité de transport, Bac tandem 2000 feuilles, Meuble, Bac 2 x 550 feuilles, Bac 550 feuilles
Capacité de chargement papier	Jusqu'à: standard: 700 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 4750 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie	Jusqu'à: standard: 500 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / maximum: 2650 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Types de supports acceptés	Étiquettes vinyle, Étiquettes, Stock de cartes, Papier ordinaire, Enveloppes, Papier glacé, Voir le guide sur le papier et les médias spéciaux
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, Enveloppe 7 3/4, JIS-B4, 9 Enveloppe, JIS-B5, A3, Ledger (11' x 17' ou 279 mm x 432 mm), A4, Légal, SRA3, A5, Carte Hagaki, Lettre, Enveloppe B5, Enveloppe C4, Déclaration, Enveloppe C5, Exécutif, DL Enveloppe, Folio, 10 enveloppes
Informations générales	
Connectivités ports	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port de spécification à haute vitesse avec spécification USB 2.0 à l'avant (type A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Spécification USB 2.0 certifiée haute vitesse (type B)
Ports réseau en option / Ports locaux en option	Serveur d'impression Ethernet à fibre optique MarkNet N8230 / Carte d'interface parallèle 1284-B, Carte d'interface série RS-232C
Niveau sonore en fonctionnement	51 dB (impression) / 53 dB (copieur) / 42 dB (scanner)
Environnement d'exploitation	Altitude: 0 - 2896 mètres (9 500 pieds) / Humidité : 15 à 80 % d'humidité relative / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F)
Garantie standard	1 an de garantie avec intervention sur site J+1
Dimensions / Poids	H x L x P: 809 x 592 x 660 mm / 73.9 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.8 kilowatt-heure par semaine

Toutes les informations peuvent faire l'objet de modifications sans avis préalable. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Volume mensuel recommandé" est une série de pages qui aident les clients à évaluer les offres de produits de Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée pour optimiser les performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des consommables, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation type du client. <sup>3</sup> Le "Cycle de service mensuel maximal" est défini comme le nombre maximal de pages qu'un périphérique peut fournir en un mois à l'aide d'une opération multi-sélections. Cette métrique fournit une comparaison de la robustesse par rapport aux autres imprimantes et imprimantes multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Le produit fonctionne uniquement avec des cartouches de remplacement conçues pour une utilisation dans une région géographique spécifique. Voir [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) pour plus de détails. <sup>5</sup> Valeur moyenne de rendement de la page déclarée conformément à la norme ISO / IEC 19752.

© 2024 Lexmark. Tous droits réservés.

Lexmark, le logo Lexmark et Unison sont des marques de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple et AirPrint sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. MOPRIA®, le logo Mopria® et la marque et le logo Mopria® Alliance™ sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. L'utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées de l'Agence pour la protection de l'environnement américaine (U.S Environmental Protection Agency, EPA). EPEAT® est une marque déposée de the Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Ce produit inclut des logiciels développés par OpenSSL Project à utiliser avec Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

