



Lexmark XC9335

Design dall'ingombro ridotto e flessibilità della stampa di grande formato



Lexmark XC9335

Con velocità di output fino a 35 pagine al minuto*, la Lexmark XC9335 è una stampante multifunzione a colori di grande formato progettata per offrire la protezione, l'usabilità e l'affidabilità richieste dai gruppi di lavoro di grandi dimensioni. Più piccola e più leggera dei modelli equivalenti precedenti, si adatta meglio agli spazi stretti offrendo al contempo le opzioni di alimentazione e di fascicolazione necessarie.



Maggiore produttività in dimensioni ridotte

- ▶ Più piccola del 25% e più leggera del 40% rispetto ai modelli precedenti, la XC9335 viene fornita di serie con molte funzioni per mantenere la vostra azienda al massimo della produttività.
- ▶ Include soluzioni come il Centro acquisizione per l'instradamento semplice dei documenti, il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) e l'Intelligent Storage Drive (ISD) per l'archiviazione a stato solido con soluzioni aggiuntive precaricate pronte per l'attivazione.
- ▶ Un ampio touchscreen consente agli utenti di svolgere in modo intuitivo ogni attività, dalla più semplice alla più complessa.

Alimentazione e output flessibili

- ▶ Stampa e acquisizione di formati carta fino a A3 (297 x 420 mm).
- ▶ La capacità di alimentazione standard è di 620 pagine; i vassoi aggiuntivi opzionali espandono la capacità di alimentazione della carta fino a 5.140 pagine.
- ▶ Le opzioni di fascicolazione includono un fascicolatore della cucitrice e un fascicolatore con spillatrice e foratrice.

Colore professionali per la stampa di grande formato

- ▶ Colori brillanti con funzioni avanzate di serie quali la calibrazione PANTONE® e la Lexmark Named Colour Replacement per un marchio coerente e un aspetto professionale.
- ▶ Le cartucce di ricambio hanno una resa fino a 25.000/14.500 pagine in nero/a colori**.

Sicurezza integrata

- ▶ Le funzioni di protezione Lexmark consentono di mantenere al sicuro le informazioni: nel documento, sul dispositivo, sulla rete e in tutti i punti intermedi.
- ▶ Nell'ambito del nostro impegno a migliorare costantemente la protezione, ora offriamo un Trusted Platform Module*** standard che offre capacità di autenticazione integrata, controlli di integrità del sistema e crittografia per creare un fingerprint digitale univoco del sistema.

L'importanza della sostenibilità

- ▶ XC9335 è progettata per l'economia circolare.
- ▶ La stampa fronte/retro automatica è di serie e le modalità di risparmio energetico integrate sono valse al prodotto le certificazioni EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ I premiati Cartridge Collection Program di Lexmark (LCCP) e il Programma di raccolta dei dispositivi Lexmark (LECP) riducono al minimo gli sprechi e supportano il riciclo (la disponibilità varia in base al Paese).

Maggiore produttività con l'IoT

Le nostre sofisticate stampanti abilitate per l'IoT sono dotate di sensori che monitorano continuamente centinaia di punti dati che offrono vantaggi aggiuntivi, come il servizio predittivo e il rifornimento automatico dei materiali di consumo, quando sono collegate a Lexmark Cloud Services.


Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

* Velocità di stampa misurate in conformità a ISO/IEC 24734 (ESAT). Per ulteriori informazioni, visitate: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Resa media basata su una copertura di stampa di circa il 5%.

*** Il modulo Trusted Platform Module (TPM) non è disponibile in alcuni Paesi.

Lexmark XC9335



- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Prodotto multifunzione con schermo a sfioramento da 17,8 cm
767,9 x 590 x 699,3 mm | 8 | Cassetto da 520 fogli
133,5 x 540 x 586 mm |
| 2 | Alimentatore multiuso da 100 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base | 9 | Vassoio per buste
160 x 684 x 664 mm |
| 3 | Vassoio da 520 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base | 10 | Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)
491 x 751 x 526 mm |
| 4 | Raccoglitore da 400 fogli
Dimensioni incluse nel modello di base | 11 | Raccoglitore dual catch
123 x 447 x 378 mm |
| 5 | 3 cassette da 520 fogli con rotelle
381,6 x 615,7 x 620 mm | 12 | Fascicolatore della cucitrice integrato
238 x 478 x 460,5 mm |
| 6 | Vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle
381,6 x 615,7 x 620 mm | 13 | Fascicolatore (2/3) con spillatrice e foratrice
983 x 962 x 653 mm |
| 7 | Cassetto da 520 fogli con armadietto con rotelle
381,6 x 615,7 x 620 mm, 381,6 x 615,7 x 620 mm | 14 | Tabella di lavoro
58 x 301 x 486 mm |
| | | |  Standard |



Standard

Opzionale

P/N	Hardware
32D0630	Lexmark XC9335

P/N	Consumabili
24B7519	Cartuccia di toner ciano 14,5K per Lexmark XC9325, 9335
24B7520	Cartuccia di toner magenta 14,5K per Lexmark XC9325, 9335
24B7521	Cartuccia di toner giallo 14,5K per Lexmark XC9325, 9335
24B7522	Cartuccia di toner nero 25K per Lexmark XC9325, 9335
85D0P00	Fotoconduttore Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Nero 87000
85D0Q00	Kit Fotoconduttore Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 Confezione da 3 87000
85D0W00	Contentitore per Toner di Scarto Lexmark CX930, 931, XC9325, 9335 40000

P/N	Gestione carta
32D0800	Cassetto da 520 fogli
32D0801	Cassetto da 520 fogli con armadietto con rotelle
32D0802	3 cassette da 520 fogli con rotelle
32D0803	Vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle
32D0804	Vassoio per buste
32D0816	Cassetto da 2.000 fogli (sidecar)
32D0818	Raccoglitore dual catch
32D0820	Fascicolatore della cucitrice integrato
32D0821	Fascicolatore (2/3) con spillatrice e foratrice
32D0822	Fascicolatore (2/4) con spillatrice e foratrice

P/N	Opzioni per la memoria
27X0400	Disco fisso da oltre 500 GB

P/N	Application Solutions
57X0300	Dispositivo di autenticazione a contatto
57X0301	Dispositivo di autenticazione senza contatto
82S1203	Licenza IPDS
82S1204	Licenza con codice a barre

P/N	Connettività
1021294	Cavo USB (2 m)
27X6410	Server di stampa wireless Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac
37X6350	Analog Fax Card
57X7040	English Keyboard Kit

P/N	Mobili
32D0808	CX93x/MX93x Tabella di lavoro

È possibile installare uno dei seguenti componenti: il raccogliatore doppio, il fascicolatore della cucitrice integrato o il fascicolatore con spillatrice e foratrice.
Per installare il fascicolatore con spillatrice e foratrice, è necessario installare anche il vassoio da 520 fogli con armadietto con rotelle, 3 vassoi da 520 fogli con rotelle e il vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle.
Per installare il vassoio da 2.000 fogli (sidecar), è necessario installare anche 3 vassoi da 520 fogli con rotelle o il vassoio tandem da 2.520 fogli con rotelle. Non funziona con il vassoio da 520 fogli con armadietto con rotelle.
Per installare il vassoio per buste, è necessario rimuovere il vassoio 1 e sostituirlo con quello per buste.

Specifiche tecniche		Lexmark XC9335	
Stampa			
Display	Touch screen a colori da 17 cm e-Task Lexmark di Lexmark		
Velocità di stampa	Fino a: nero: 35 ppm ¹ , 35 ppm ¹ (A4) / colore: 35 ppm ¹ , 35 ppm ¹ (A4)		
Tempo di stampa 1° pagina	nero: 7.2 secondi / colore: 6.2 secondi		
Risoluzione di stampa	nero: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine / colore: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualità dell'immagine		
Memoria	standard: 4096 MB / massima: 4096 MB		
Hard Disk	Unità di archiviazione intelligente inclusa ; Disco rigido magnetico disponibile		
Volume mensile di pagine raccomandato	4,000 - 20,000 pagine ²		
Carico di lavoro mensile max	Fino a: 150 000 pagine per mese ³		
Copia			
Velocità di copia A4 / Velocità di copia	Fino a: Fino a: 35 cpm ¹ / Colori: 35 cpm ¹ (A4)		
Tempo copia prima pagina / TTFC	Nero: 9.1 secondi / 8 secondi		
Tempo copia prima pagina Colore			
Acquisizione			
Tipologia scanner / Scansione da ADF	Scanner piano con ADF / RADF (Fronte/retro ricircolo)		
A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/ Retro (b/n) / A4/Ltr Velocità di scansione Fronte/Retro	Fino a: Fino a: 27.5/27.5 Facciate al minuto / Colori: 27.5/27.5 Facciate al minuto		
A4/Ltr Velocità di scansione (b/n) / A4/ Ltr Velocità di scansione	Fino a: Fino a: 55/55 Facciate al minuto / Colori: 55/55 Facciate al minuto		
Capacità ingresso carta	Fino a: ADF: 110 fogli a 75 g/m²		
Consumabili ⁴			
Rese cartucce	fino a: Cartucce a colori da 14.500 ⁵ pagine (CMY) / fino a: Cartuccia nera da 25.000 ⁵ pagine		
Cartuccia(e) in dotazione al prodotto	Cartucce Toner Nero e Colore (CMYK) da 5.000 ⁵ pagine ⁵		
Gestione carta			
Gestione carta inclusa	Alimentatore multiuso da 100 fogli, Raccogliitore di uscita da 400 fogli, Vassoio da 520 fogli		
Gestione carta opzionale	Vassoio/armadietto con rotelle da 520 fogli, Vassoio da 520 fogli, Cucitrice in linea, Raccogliitore dual catch, Vassoio per buste, 3 vassoi/ruote da 520 fogli, Stazione di finitura pinzatura, Vassoio tandem/ruota da 2.520 fogli, Tabella di lavoro, Vassoio da 2000 fogli		
Capacità ingresso carta	Fino a: standard: 620 fogli a 75 g/m² / max: 5140 fogli a 75 g/m²		
Capacità carta in uscita	Fino a: standard: 400 fogli a 75 g/m² / max: 2000 fogli a 75 g/m²		
Supporti di stampa	Etichette, Cartoncino, Carta bianca, Buste, Carta glossy/foto, Refer to the Paper & Specialty Media Guide		
Formati carta supportati	A6, Oficio, 7 busta 3/4, JIS-B4, 9 busta, JIS-B5, A3, Ledger, A4, legale, A5, Hagak-Biglietto, Lettera, Busta B5, C4-Busta, dichiarazione, Busta C5, Esecutivo, Busta DL, Foglio, 10 buste		
Informazioni Generali			
Connettività standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Specifica anteriore USB 2.0 Porta certificata ad alta velocità (tipo A), Porta USB con specifiche Hi-Speed certificata (Tipo A), Specifiche USB 2.0 Certificato Hi-Speed (Tipo B)		
Connettività di rete opzionale	Opzione WiFi Marknet N8372		
Livello di rumore in funzione	50 dBA (Stampa) / 55 dBA (copiatore) / 55 dBA (Scansione)		
Specifiche ambiente operativo	Umidità: da 8 a 80% di umidità relativa / Altitudine: 0 - 2.500 metri / Temperatura: da 10 a 32 ° C (da 50 a 90 ° F)		
Garanzia prodotto	1-Year Onsite Repair, Next Business Day		
Dim. / Peso	A x L x P: 767.9 x 590 x 699.3 mm / 63.2 Kg		
Consumo Elettrico Tipico	Energy Star: TEC: 0.53 kilowatt-ora per settimana		

Tutte le informazioni fornite sono soggette a modifiche senza preavviso. Lexmark non è responsabile per eventuali errori o omissioni.

¹ Velocità di stampa e copia misurata rispettivamente in conformità alle normative ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735 (ESAT). Per ulteriori informazioni consultare: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume di pagine mensile consigliato" è un intervallo di pagine che aiuta i clienti a valutare le offerte di prodotti Lexmark in base al numero medio di pagine che i clienti pianificano di stampare sul dispositivo ogni mese. Lexmark raccomanda che il numero di pagine al mese sia compreso nell'intervallo indicato per le prestazioni ottimali del dispositivo, in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità e utilizzo tipico del cliente. ³ "Ciclo di servizio mensile massimo" è definito come il numero massimo di pagine che un dispositivo può fornire in un mese utilizzando un'operazione multishift. Questa metrica fornisce un confronto di robustezza in relazione ad altre stampanti Lexmark e MFP. ⁴ Il prodotto funziona solo con cartucce di ricambio progettate per l'uso in una specifica area geografica. Vedi www.lexmark.com/regions per maggiori dettagli. ⁵ Resa media con copertura approssimativa del 5%

Questo è un dispositivo di classe A secondo gli standard internazionali sulle emissioni elettromagnetiche (ad esempio, regole FCC, EN 55022/EN 55032, ecc.). I prodotti di classe A sono destinati all'uso in ambienti non residenziali/non domestici. L'uso di un prodotto di Classe A in ambienti residenziali/domestici può causare interferenze alle comunicazioni radio e richiedere misure correttive.

© 2022 Lexmark. Tutti i diritti sono riservati.

Lexmark e il logo Lexmark sono marchi di Lexmark International, Inc. registrati negli Stati Uniti e/o in altri Paesi.

Apple e AirPrint sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi e regioni. MOPRIA®, il logo Mopria®, il logo e il marchio denominativo Mopria Alliance™ sono marchi registrati e/o non registrati e marchi di servizio di Mopria Alliance, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. L'uso non autorizzato è severamente vietato. ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati di proprietà dell'Environmental Protection Agency degli Stati Uniti. EPEAT è un marchio del Green Electronics Council negli Stati Uniti e in altri Paesi. PANTONE® è di proprietà di Pantone LLC. Gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Questo prodotto include il software sviluppato da OpenSSL Project per l'utilizzo in Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).

