



Lexmark CX943adxse

Kraftigt tillegg til skriverparken for store formater



Lexmark CX943adxse

Lexmark CX943adxse-multifunksjonskriver for farger i store formater er utviklet for sikkerhet, allsidighet og ytelse for store arbeidsgrupper med hastigheter på opptil 55 sider per minutt*. Denne modellen er lastet med standardfunksjoner, og har en 25 cm berøringsskjerm, tosidig skanning med en gjennomskanning med ultrasonisk multifunksjonsregistrering og optisk tegngjenkjenning (OCR).



Produktivitet er i esken

- ▶ Maksimer produktiviteten med løsninger for arbeidsflyt som Scan Centre for enkel dokumentruting, og tosidig skanning med en gjennomskanning med ultrasonisk multifunksjonsregistrering for rask og pålitelig skanning.
- ▶ Intelligent Storage Drive (ISD) gir lagring med fast tilstand med aktiveringsklare og forhåndslastede tilleggsløsninger.
- ▶ En stor berøringsskjerm hjelper brukere med intuitivt å fullføre alle oppgaver, fra det grunnleggende til det kompliserte.

Fleksibel innmating og utmating

- ▶ Skriv ut og skann papirstørrelser i store formater som er litt større enn SRA3+ (opptil 329 x 483 mm).
- ▶ Standard innskuffkapasitet er 3 140 sider. Ekstra papirskuffer utvider innmatingskapasiteten opptil 5 140 ark.
- ▶ Flere alternativer for etterbehandling er tilgjengelig: Stifte- og hulleenhet, ferdiggjøreren for hefter eller Lexmarks første etterbehandler som bretter to ganger

Profesjonelle farger for utskrift i store formater

- ▶ Få livfulle farger med standard avanserte funksjoner som PANTONE®-kalibrering og Lexmarks navngitte

fargeerstatning for konsekvent varemerking og profesjonelt utseende

- ▶ Erstatningstonerkassetter gir opptil 45 000/22 000 sider i sort/farge**.

Secure by Design

- ▶ Lexmarks sikkerhetsfunksjoner holder informasjonen din sikker – i dokumentet, på enheten, over nettverket og alle ledd imellom.
- ▶ Vi forbedrer alltid sikkerheten og inkluderer nå en standard Trusted Platform Module***, som leverer godkjenning, kontroller av systemintegritet og kryptografiske evner for å lage et unikt fingeravtrykk for digitale systemer.
- ▶ En nærhetssensor som vekker enheten når noen er i nærheten, og logger av automatisk når ingen er i nærheten.

Bærekraft utgjør en forskjell

- ▶ CX943adxse er utviklet for sirkulærøkonomien.
- ▶ Automatisk tosidig utskrift er standard, i tillegg til innebygget energisparingsmodus som bidrar til å støtte sertifiseringer som EPEAT® Silver og ENERGY STAR®.
- ▶ Lexmarks prisbelønte returprogram for tonerkassetter (LCCP) og Lexmarks program for retur av utstyr (LECP) minimerer avfall og styrker gjenvinning (tilgjengelighet varierer fra land til land).

Kom i gang med IoT

- ▶ Våre sofistikerte IoT-aktiverte skrivere er lastet med sensorer, som kontinuerlig overvåker hundrevis av datapunkter.
- ▶ Når du kobler enheten til Lexmark Cloud-tjenester, kan du optimere ytelse og oppetid med ekstra funksjoner som prediktiv service og automatisk etterfylling.


Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

* Utskriftshastighetene er målt i samsvar med ISO/IEC 24734 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved enstidig utskrift opptil dette antallet sider er i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon.

*** Trusted Platform Module (TPM) er ikke tilgjengelig i enkelte land.

Lexmark CX943adxse



- 1 **Multifunksjonsprodukt med 25 cm berørings skjerm**
1141 x 620 x 754 mm
- 2 **Flerbruksmater for 100 ark**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 3 **2 x 520-arks skuff**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 4 **2 000-arks tandemskuff med hjul**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 5 **400-arks utskuff**
Mål er inkludert som en del av basismodellen
- 6 **2 x 520-arks skuff med hjul**
305.2 x 668.5 x 720 mm
- 7 **Hjulavstandsstykke**
305 x 669 x 720 mm
- 8 **Konvoluttiskuff**
89.9 x 619.9 x 565.5 mm

- 9 **2 000-arks skuff (sidevogn)**
491 x 751 x 526 mm
- 10 **Dobbel innmatingskuff**
125 x 474 x 380 mm
- 11 **Innebygd stifteenhet**
238 x 478 x 460.5 mm
- 12 **Enhet som bretter hefte to ganger**
991 x 232 x 726 mm
- 13 **Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte**
1056 x 790 x 589 mm
- 14 **Enhet for stifting og hulling (2/3)**
983 x 962 x 653 mm
- 15 **Arbeidsbord**
82 x 303 x 528 mm



P/N **Maskinvare**
32D0421 Lexmark CX943adxse

P/N **Rekvisita**
73D0P00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 sort 165k fotoleder
73D0Q00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 3-pakning 165k fotoledersett
73D0W00 Lexmark CS943, CX942, 943, 944, XC9445, 55, 65 35k oppsamlingsbeholder
83D0HCO Lexmark CX942, 943, 944 cyan 22k tonerkassett
83D0HKO Lexmark CX942, 943, 944 sort 45k tonerkassett
83D0HMO Lexmark CX942, 943, 944 magenta 22k tonerkassett
83D0HYO Lexmark CX942, 943, 944 gul 22k tonerkassett

P/N **Papirhåndtering**
32D0810 Hjulavstandsstykke
32D0811 2 x 520-arks skuff med hjul
32D0812 2 000-arks tandemskuff med hjul
32D0813 Konvoluttiskuff
32D0816 2 000-arks skuff (sidevogn)
32D0819 Dobbel innmatingskuff
32D0820 Innebygd stifteenhet
32D0823 Enhet for stifting og hulling (2/3)
32D0824 Enhet for stifting og hulling (2/4)
32D0825 Enhet for stifting og hulling (2/3) av hefte
32D0826 Enhet for stifting og hulling (2/4) av hefte
32D0844 Enhet som bretter hefte to ganger

P/N **Memory Options**
27X0400 500+ GB harddisk

P/N **Application Solutions**
57X0300 Enhet for kontaktgodkjenning
57X0301 Enhet for kontaktløs godkjenning
82S1203 IPDS-lisens
82S1204 Strekkode lisens

P/N **Tilkobling**
1021294 USB-kabel, 2 meter
14F0100 RS-232C serielt grensenittkort
27X0142 Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet-utskriftsserver
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac trådløs utskriftsserver
57X7040 English Keyboard Kit
SPD0002 Overspenningsvern, 220–240 V

P/N **Furniture**
32D0809 CX94x-arbeidsbord

Du kan installere ett av følgende: den doble innskuffen, den innebygde stifteenheten, enheten for stifting eller hulling, eller enheten for hefting, stifting og hulling. Hvis du vil installere enheten som bretter hefter to ganger, må du også installere enheten for hefting, stifting og hulling. Hvis du vil installere enheten for stifting og hulling eller enheten for hefting, stifting og hulling, må du også installere 2 x 520-arks skuffen med hjul eller hjulavstandsstykket. Hvis du vil installere 2000-arks skuffen (sidevogn), må du også installere 2 x 520-arks skuffen med hjul eller 2000-arks tandemskuffen med hjul. Det vil ikke fungere med hjulavstandsstykket. Hvis du vil installere konvoluttiskuffen, må du fjerne skuff 1 og erstatte den med konvoluttiskuffen.

Produktspesifikasjoner
Lexmark CX943adxse
Utskrift

Brukerpanel	Lexmark e-Task 10-tommer (25 cm) fargeberøringsskjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 55 sider per minutt ¹ / farger: 55 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 4.9 sekunder / farger: 4.9 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 1200 x 1200 dpi, 2400 IQ (2400 x 600 dpi) / farger: 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality
Minne	standard: 4096 MB / maksimum: 4096 MB
Harddisk	Intelligent lagringsstasjon inkludert; Magnetisk harddisk tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	7,000 - 50,000 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 270 000 sider pr. måned ³

Kopiering

Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt: 55 kopisider i minuttet ¹ / farger: 55 kopisider i minuttet ¹ (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	6.8 sekunder / 6.4 sekunder

Skanne

Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (single pass Duplex)
A4/Ltr Tosidig skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Tosidig skannerhastighet	Opptil: Opptil: 146/144 enkelt-sider i minuttet / farger: 146/144 enkelt-sider i minuttet
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 73.5/72 enkelt-sider i minuttet / farger: 73.5/72 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir innkapasitet: 130 ark på 75 g/m2 (ADF)

Faksing

Modemhastighet	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
----------------	---------------------------------------

Rekvisita⁴

Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 22 000 ⁵ -siders fargetonerkassetter (CMY) / opp til: 45 000 ⁵ -siders sort tonerkasset
Toner(e) levert med produkt	18,500 ⁵ -siders sort tonerkasset ⁵ , 11,500 ⁵ -page Colour (CMY) Toner Cartridges ⁵

Papirhåndtering

Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Multipurpose Feeder, 2 x 520-Sheet Tray, 2000-Sheet Tandem Tray/Caster, 400-Sheet Output Bin
Valgfri papirhåndtering	Booklet staple hole punch finisher, Innebygd stifter, Dual Catch Bin, Envelope Tray, 2 x 520-Sheet Tray/Caster, Caster spacer, Tri-fold/Z-fold booklet finisher, Stiftspunch Finisher, Work table, 2000-Sheet Tray
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 3140 ark på 75 g/m2 / maksimum: 5140 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 400 ark på 75 g/m2 / maksimum: 2000 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Etiketter, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, JIS-B4, 9 Envelope, B5, JIS-B5, A3, Ledger, A4, Legal, SRA3, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, C4 konvolutt, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope

Generelt

Standard tilkoblinger	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), USB 2.0 spesifikasjon høyhastighets sertifisert port (type A), bak, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), One Internal Card Slot
Nettverkstilkoblinger / Lokale tilkoblinger	ekstrautstyr: MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server, Marknet N8372 WiFi Option / ekstrautstyr: Internal RS-232C serial
Støynivå ved drift	49 dBA (Utskrift) / 57 dBA (Kopimaskin) / 56 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 2500 Meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Garanti	1 års service på lokasjonen, neste arbeidsdag
Størrelse / Vekt	H x B x D: 1141 x 620 x 754 mm / 145.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.85 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig svart eller kontinuerlig kompositt CMY-deklart kasset gir opp til dette antall standard sider i samsvar med ISO / IEC 19798.

Dette er en klasse A-enhet i henhold til internasjonale standarder for elektromagnetisk utslipp (dvs. FCC-reglene, EN 55022/EN 55032 osv.). Klasse A-produkter er ikke beregnet for bruk i boliger og husholdningsmiljøer. Bruk av et klasse A-produkt i boliger/husholdningsmiljøer kan forårsake interferens med radiokommunikasjon og krever nødvendige tiltak.

© 2022 Lexmark. Med enerett.

Lexmark og Lexmark-logoen er varemerker eller registrerte varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land.

Apple og AirPrint er varemerker for Apple Inc., registrert i USA, og andre land og regioner. MOPRIA®, Mopria®-logoen og Mopria Alliance™ -ordmerket og -logoen er registrerte og/eller uregistrerte varemerker og tjenestemerker for Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Bruk uten tillatelse er strengt forbudt. ENERGY STAR og ENERGY STAR-merket er registrerte varemerker eid av U.S. Environmental Protection Agency. EPEAT er et varemerke for Green Electronics Council i USA og andre land. PANTONE® tilhører Pantone LLC. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.no