

Lexmark MC3326i

Liten. Pålitelig. Sikre.

Lexmark MC3326i multifunksjon er kompakt og lett og leverer fargeutskrift, automatisk skanning, kopiering, tilgjengelig skyfaksing* og en berøringsfri opplevelse til små arbeidsgrupper. Utskriftskapasitet på opptil 24 sider per minutt** og tonerkassetter med høy kapasitet, bidrar til at arbeidet holdes i gang. Og Wi-Fi, tonerkassetter i ett stykke, Gigabit Ethernet og Lexmarks fullskalasikkerhet er standard.

Kompakt fargeallsidighet

- ▶ Få fargeutskrift på opptil 24 sider per minutt**, pluss automatisk mating av enkeltsider ved skanning og tilgjengelig skyfaks*.
- ▶ En prosessor på 1 GHz kombinert med 512 MB minne hjelper deg å håndtere utskriftsjobbene effektivt.
- ▶ Koble til via standard Wi-Fi, Gigabit Ethernet og USB.
- ▶ Forenkle mobilutskrift via Lexmark-applikasjonen for mobil utskrift, samt teknologiene Mopria® og AirPrint.
- ▶ Berørings skjermen på 7,2 cm tilbyr innebygde arbeidsflytfunksjoner som Skann til nettverk, Skann til e-post og Lexmarks egen Cloud Connector.

Enkel å konfigurere og enkel å bruke

- ▶ Kompakt størrelse på 344,4 x 411,2 x 394,1 mm (H x B x D) gjør at den passer nesten hvor som helst.



- ▶ Unison™-erstatningstonerkassetten leverer opptil 2 500 fargesider*** og 3 000 sider i sort/hvitt*** i høy kvalitet.
- ▶ Stållamme og bildekomponenter med lang holdbarhet betyr lang levetid og minimalt vedlikehold.

Robust, innebygd sikkerhet

- ▶ Lexmarks altomfattende sikkerhetsarkitektur holder informasjonen din trygg – i dokumentet, på enheten, ved sending via nett og overalt ellers.

Bygd for planeten vår

- ▶ Innebygd strømsparingsmodus går fra hvilemodus til utskrift til hvilemodus uten at noe må angis.
- ▶ Skriveren oppfyller EPEAT® Silver****, og den er ENERGY STAR®-sertifisert.
- ▶ Tonerkassettenes resirkuleres gjennom Lexmarks prisbelønte returprogram for kassetter (LCCP).



Vi dekker dette produktet med en garanti som dekker reparasjon, inkludert kostnaden for reservedeler i de tre første årene. Garantien tilbyr også 24-timers kostnadsfri brukerstøtte online og tilgang til teknisk brukerstøtte per telefon i arbeidstiden. Tilbudet gjelder hvis produktet blir registrert innen 90 dager fra kjøpsdato. Rekvisita og/eller forbruksdeler, for eksempel fikserings- eller overføringsenheter, er ikke inkludert. Se detaljerte vilkår og betingelser på lexmark.com/myguarantee.

* Med forbehold om abonnement med etherFAX®. En prøvepakke (opptil 3 måneder eller 300 sider, det som kommer først) er inkludert uten abonnementsgebyr, andre gebyrer, som telekommunikasjonsgebyr, kan påløpe. Kontakt etherFAX (www.etherfax.net) for mer informasjon. Prøveperioden kan trekkes tilbake uten varsel. Det kan hende at tjenesten ikke er tilgjengelig alle steder. Analog faksing via telefonlinje støttes ikke av denne enheten.

** Utskrifts- og kopihastighetene er målt i samsvar med henholdsvis ISO/IEC 24734 og ISO/IEC 24735 (ESAT). Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se: www.lexmark.com/ISOspeeds.

*** Gjennomsnittlig kapasitet for kontinuerlig sort eller kontinuerlig sammensatt CMY oppgitt ved enkeltsidig utskrift opptil dette antallet sider i henhold til ISO/IEC 19798. Faktisk kapasitet vil variere mye basert på mange faktorer. Se www.lexmark.com/yields for mer informasjon.

**** EPEAT-klassifiseringene kan variere etter sted. Se www.epeat.net for registreringsstatus etter land.

Produktspesifikasjoner
Lexmark MC3326i

Utskrift	
Brukerpanel	2,8 tommer (7,2 cm) fargeberøringsskjerm
Utskriftshastighet (A4 / Utskriftshastighet)	Opptil: sort/hvitt: 24 sider per minutt ¹ / farger: 24 sider per minutt ¹ (A4)
Tid til første utskriftsside	sort: 10.6 sekunder / farger: 10.6 sekunder
Utskriftskvalitet	sort: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / farger: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Minne	standard: 512 MB / maksimum: 512 MB
Harddisk	Ikke tilgjengelig
Anbefalt månedlig sidevolum	600 - 2500 Sider ²
Maksimal belastning på en måned	Opptil: 50000 sider pr. måned ³
Kopiering	
Kopihastighet (A4 / Kopihastighet)	Opptil: sort/hvitt: 24.7 kopiesider i minuttet ¹ / farger: 24.7 kopiesider i minuttet ¹ (A4)
Tid til første kopiside (sort/hvitt) / Tid til første kopiside	13.1 sekunder / 13.1 sekunder
Skanne	
Skannertype / ADF Scan	Flatbed scanner with automatic document feeder / One-sided automatic document feeder
A4/Ltr Skannerhastighet (sort/hvitt) / A4/Ltr Skannerhastighet	Opptil: Opptil: 20 / 21 enkelt-sider i minuttet / farger: 20 / 21 enkelt-sider i minuttet
Kopi/Faks/Skann	Opptil: papir innkapasitet: 50 ark på 75 g/m2 (ADF)
Rekvisita⁴	
Kapasitet for tonerkassetter	opp til: 2.500 ⁵ -side Color (CMY) High Yield Cartridges / opp til: 3.000 ⁵ -sidig svart høy ytelsepatron / opp til: 1 500 ⁵ -siders sorte og fargetonekassetter (CMYK)
Toner(e) levert med produkt	750 ⁵ -siders sort oppstarts-returprogram-tonerkasset ⁵ , 500 ⁵ -siders farge (CMY) oppstarts-returprogram-tonerkassetter ⁵
Papirhåndtering	
Inkludert papirhåndtering	100-Sheet Output Bin, Manual mating av enkeltark, Automatic 2-sided printing, Inntakskapasitet på 250-ark
Papirkapasitet inn	Opptil: standard: 250+1 ark på 75 g/m2 / maksimum: 250+1 ark på 75 g/m2
Papirkapasitet ut	Opptil: standard: 100 ark på 75 g/m2 / maksimum: 100 ark på 75 g/m2
Støttede mediastørrelser	Hagaki-kort, Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Glanset papir, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Håndterer papirstørrelse	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki-kort, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, Universal, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
Generelt⁶	
Standard tilkoblinger	Høyhastighets USB-port front, kompatibel med USB 2.0 spesifikasjon (type A), 802.11b/g/n trådløs, USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)
Støynivå ved drift	50 dBA (Utskrift) / 50 dBA (Kopimaskin) / 44 dBA (Skannerens)
Spesifisert operasjonsmiljø	Fuktighet: 8 til 80% Relativ luftfuktighet / Høyde over havet: 0 - 3048 meter / Temperatur: 10 til 32 ° C (50 til 90 ° F)
Garanti	3 års garanti (ved registrering)
Størrelse / Vekt	H x B x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.35 kilowatt-hours per week

All informasjon kan endres uten varsel. Lexmark kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil eller utelatelser.

¹ Utskriftshastigheter målt i henhold til henholdsvis ISO / IEC 24734 og ISO / IEC 24735 (ESAT). For mer informasjon, se: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Anbefalt månedlig sidevolum" er en rekke sider som hjelper kundene med å evaluere Lexmarks produkttilbud basert på det gjennomsnittlige antall sider kundene planlegger å skrive ut på enheten hver måned. Lexmark anbefaler at antall sider per måned ligger innenfor det angitte området for optimal ytelse på enheten, basert på faktorer, inkludert: forsyningsintervall, papirinnlastingintervaller, hastighet og vanlig bruk av kunder. ³ "Maksimal månedlig driftssyklus" er definert som det maksimale antall sider en enhet kan levere i en måned ved hjelp av en multisiftoperasjon. Denne metriske gir en sammenligning av robusthet i forhold til andre Lexmark-skrivere og multifunksjonsmaskiner. ⁴ Produktfunksjoner bare med erstatningspatroner beregnet for bruk i en bestemt geografisk region. Se www.lexmark.com/regions for mer informasjon. ⁵ Gjennomsnittlig kontinuerlig kassetutbytte oppgis antall standard sider som oppført. Deklarert avkastningsverdi i henhold til ISO / IEC 19798. ⁶ Skrivere selges underlagt visse lisens / avtaleforhold. Se www.lexmark.com/ printerlicens for detaljer.

© 2021 Lexmark. Med enerett.

Lexmark, Lexmark-logoen og Unison er varemerker for Lexmark International, Inc., registrert i USA og/eller andre land. AirPrint og AirPrint-logoen er varemerker for Apple, Inc. Mopria®, Mopria®-logoen™ og Mopria® Alliance-logoene er registrerte varemerker og tjenestemerker som tilhører Mopria Alliance, Inc. i USA og andre land. Uautorisert bruk er strengt forbudt. Alle andre varemerker tilhører deres respektive eiere. Dette produktet inkluderer programvare som er utviklet av OpenSSL-prosjektet for bruk i Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.no