



Lexmark CX331adwe

Pequeno. Fiável. Seguro.

Compacto e leve, o MFP Lexmark CX331adwe proporciona impressão a cores, digitalização, cópia, fax e toda a conveniência de um ecrã tátil, a grupos de trabalho de pequena dimensão. Este dispositivo proporciona uma velocidade máxima de impressão a cores de 24 páginas por minuto* num formato que cabe em praticamente qualquer lugar. Pode contar com a conectividade Wi-Fi para suportar os utilizadores móveis e com a segurança integral da Lexmark de série.

Um dispositivo a cores versátil e compacto

- ▶ Obtenha a impressão a cores a uma velocidade até 24 páginas por minuto*, um digitalizador simplex com alimentador automático e um fax analógico.
- ▶ Domine os seus trabalhos de impressão com a ajuda do processador de 1 GHz e 512 MB de memória.
- ▶ Ligação de série através de Wi-Fi, Ethernet e USB.
- ▶ Simplifique a impressão móvel através da aplicação Lexmark Mobile Print e das tecnologias Mopria® e AirPrint.

- ▶ O ecrã tátil de 7,2 cm oferece capacidades incorporadas de fluxo de trabalho, incluindo Scan to Network, Scan to E-mail e o Lexmark Cloud Connector****.

Facilidade de configuração e utilização

- ▶ As dimensões compactas de 344,4 mm de altura x 411,2 mm de largura x 394,1 mm de profundidade ajudam-no a caber em praticamente qualquer lugar.



- ▶ O Toner Unison™ de substituição proporciona até 4.500 páginas** de impressão de alta qualidade.
- ▶ A estrutura em aço e a durabilidade dos componentes de processamento de imagens asseguram um ciclo de vida longo com um mínimo de manutenção.

Segurança robusta e incorporada

- ▶ A arquitetura de segurança integral da Lexmark ajuda a proteger as suas informações no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermédios.

Amiga do ambiente

- ▶ O modo de poupança de energia incorporado passa do modo de suspensão à impressão, e novamente ao modo de suspensão, sem que tenha de configurar nada.
- ▶ A impressora tem a classificação EPEAT® Silver*** e a certificação ENERGY STAR®.
- ▶ Recicle os toners através do premiado Programa de Recolha de Toners Lexmark (LCCP).



* Velocidades de impressão e cópia medidas em conformidade com as normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** Capacidade média contínua declarada do toner preto ou CMY no modo de impressão simplex (um só lado) em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. A capacidade real varia consideravelmente consoante vários fatores. Visite www.lexmark.com/yields para obter mais informações.

*** As classificações EPEAT podem variar consoante a localização. Visite www.epeat.net para consultar o estado do registo por país.

**** A funcionalidade Cloud Connector estará disponível no final de 2019. Os dispositivos adquiridos antes da disponibilidade poderão obter esta funcionalidade através de uma atualização de firmware gratuita em support.lexmark.com/firmware.

Especificações do produto

Lexmark CX331adwe

Impressão	
Visor	Ecrã tátil LCD de 2,8 polgadas
Velocidade de impressão	Até: mono: 24 ppm ¹ (A4) / a cores: 24 ppm ¹ (A4)
Tempo para a 1ª página	mono: 10.6 segundos / a cores: 10.6 segundos
Resolução de impressão	mono: Qualidade de cor 4.800 ppp / cores: Qualidade de cor 4.800 ppp
Memória	standard: 512 MB / máximo: 512 MB
Disco rígido	Não disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado	600 - 2500 Páginas ²
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 50000 Páginas por mês ³
Cópia	
Velocidade de cópia	Até: mono: 24.7 cpm ¹ (A4) / cores: 24.7 cpm ¹ (A4)
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 13.1 segundos / 13.1 segundos
Digitalização	
Tipo de Scanner / Digitalização	Scanner de base plana com ADF / ADF: Simplex
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: mono: 20 / 21 Lados por minuto / cor: 20 / 21 Lados por minuto
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas (ADF)
Fax	
Velocidade do Modem	Tabuleiro de saída para 100 folhas Kbps
Consumíveis⁴	
Capacidades dos toners	até: Toner de elevada capacidade preto para 4.500 ⁵ páginas / até: Toner de elevada capacidade a cores (CMY) para 4.500 ⁵ páginas / até: Toner preto e a cores (CMYK) para 1.500 ⁵ páginas
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner inicial preto com programa de retorno para 750 ⁵ páginas ⁵ , Toner inicial a cores (CMY) com programa de retorno para 500 ⁵ páginas ⁵
Manuseamento de Papel	
Manuseamento de papel incluído	Tabuleiro de saída 100 folhas, Duplex integrado, Alimentação manual de uma folha, Entrada para 250 folhas
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 250+1 páginas / máximo: 250+1 páginas
Capacidade saída de papel	Até: standard: 100 páginas / máximo: 100 páginas
Tipos de papel suportados	Cartão Hagaki, Etiquetas de papel, Cartolina, Papel normal, Envelopes, Papel glossy, Consulte o guia de papel e materiais especiais.
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Letter, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10
Generalidades⁶	
Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB frontal de alta velocidade compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo A), 802.11b/g/n sem fios, USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B)
Nível de ruído em funcionamento	50 dBA (impressão) / 50 dBA (cópia) / 44 dBA (digitalização)
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa / Altitude: 0 - 3.048 metros / Temperatura: 10 a 32°C
Garantia do produto	1 ano Onsite Repair, 3-5 dias úteis
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm / 19.4 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.35 kilowatt-hours per week

Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lexmark não é responsável por quaisquer erros ou omissões.

¹ Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. ³ Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. ⁴ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais informações. ⁵ Capacidade média contínua do cartucho é o número declarado de páginas padrão, conforme listado. Valor de capacidade declarado de acordo com a norma ISO / IEC 19798. ⁶ As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em www.lexmark.com/printerlicense.

© 2019 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logótipo Lexmark e Unison são marcas registadas da Lexmark International, Inc. nos Estados Unidos e/ou noutros países. AirPrint e o logótipo AirPrint são marcas registadas da Apple, Inc. Google Cloud Print™ é uma marca comercial da Google, LLC. Mopria®, o logótipo™ Mopria® e os logótipos Mopria® Alliance são marcas registadas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. A utilização não autorizada é estritamente proibida. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos detentores. Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).



lexmark.pt