



 Lexmark™

# Lexmark CX735adse

Segurança e desempenho



 Unison™  
TONER

Works with  
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP  
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat  
SILVER

## Lexmark CX735adse

A Lexmark CX735adse foi concebida para proporcionar desempenho, segurança e facilidade de utilização para os grupos de trabalho de média a grande dimensão, a velocidades que podem atingir as 50 ppm\*. A digitalização duplex de passagem única, a deteção ultrassónica automática de várias folhas e um ecrã tátil semelhante a um tablet de 25 cm facilitam o processamento dos seus trabalhos de impressão. Os toners que rendem até 28.000/16.200 páginas a preto e branco/cores\*\* permitem manter os seus trabalhos em movimento.

### Feitas para durar. Fáceis de atualizar.

- ▶ Com estruturas em aço duráveis, componentes duradouros e toners de elevada capacidade, as impressoras são intencionalmente concebidas para durarem sete ou mais anos.
- ▶ O Toner Unison™ de longa duração proporciona consistentemente uma qualidade de impressão excepcional, reduz o desgaste interno dos componentes e protege o sistema de impressão.
- ▶ Fáceis de atualizar para as mais recentes aplicações e funcionalidades de segurança.



### Desempenho mais rápido e facilidade de utilização

- ▶ A digitalização é rápida e exata graças ao alimentador automático de documentos duplex de passagem única com deteção ultrassónica automática.
- ▶ O ecrã tátil grande, semelhante a um tablet e sem botões ajuda a concluir intuitivamente cada tarefa, desde as mais básicas às mais complexas.
- ▶ Este modelo é fornecido com uma Unidade de armazenamento inteligente/Intelligent Storage Drive (ISD), proporcionando um arranque mais rápido, uma recuperação de dados mais rápida e maior fiabilidade.

### Cause sensação com cores profissionais

Aproveite as vantagens de uma impressão de qualidade profissional, que lhe permitirá efetuar internamente mais tarefas de impressão a cores, o que poupa tempo e dinheiro. Utilize de forma exata as cores da empresa em materiais de marketing e textos e gráficos corporativos com as funcionalidades de calibragem PANTONE® e Lexmark Named Colour Replacement.

### Secure by design

- ▶ As funcionalidades de segurança Lexmark ajudam a proteger as suas informações – no documento, no dispositivo, na rede e em todos os pontos intermédios.
- ▶ Sempre na ótica de melhoria da segurança, incluímos agora o módulo TPM (Trusted Platform Module)\*\*\*, que oferece autenticação integrada, verificações da integridade do sistema e funcionalidades criptográficas para criar uma identificação digital exclusiva do sistema.

### A sustentabilidade é importante

- ▶ Concebida para a economia circular.
- ▶ A impressão em duplex é incluída de série, bem como os modos de poupança de energia incorporados, que ajudam a cumprir as classificações das certificações EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Os premiados Programa de recolha de cartuchos Lexmark (LCCP) e o Programa de recolha de equipamento Lexmark (LECP) minimizam o desperdício e promovem a reciclagem (a disponibilidade varia consoante o país).

### Tire o máximo partido com a IoT

- ▶ As sofisticadas impressoras compatíveis com a IoT contam com inúmeros sensores que monitorizam continuamente centenas de pontos de dados.
- ▶ Ao ligar o seu dispositivo aos Lexmark Cloud Services, pode otimizar o desempenho e o tempo de atividade com funcionalidades adicionais, como a assistência preditiva e o reabastecimento automático de consumíveis.

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as normas internacionais de emissões eletromagnéticas (por ex.: Regras da FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Os produtos de Classe A destinam-se a utilização em ambientes não residenciais/não domésticos. A utilização de um produto de Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferências nas comunicações via rádio e necessitar de medidas corretivas.

\* Velocidades de impressão medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para mais informações, visite: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Capacidade média contínua declarada do toner preto ou CMY no modo de impressão simplex (um só lado) em conformidade com a norma ISO/IEC 19798. A capacidade real varia consideravelmente consoante vários fatores. Visite [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields) para obter mais informações. Como demonstração dos princípios da economia circular, os consumíveis originais da Lexmark com o Toner Unison™ podem conter componentes recuperados do Programa de recolha de cartuchos Lexmark (LCCP).

\*\*\* O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

# Lexmark CX735adse



- 1 **Produto multifuncional com ecrã tátil de 25 cm**  
621 x 479 x 533 mm
- 2 **Tabuleiro para 550 folhas com alimentador multifuncional para 100 folhas**  
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 3 **550-Sheet Tray**  
119 x 463 x 483 mm
- 4 **550-Sheet Tray**  
119 x 463 x 483 mm

- 5 **550-Sheet Tray**  
119 x 463 x 483 mm
- 6 **550-Sheet Tray**  
119 x 463 x 483 mm
- 7 **Adjustable Stand**  
521 x 653 x 625 mm
- 8 **Agrafador de conveniência HV**  
82 x 109 x 121 mm



<b>P/N</b> 47C9620	<b>Hardware</b> Lexmark CX735adse
<b>P/N</b> 71COW00	<b>Consumíveis</b> Embalagem para resíduos de toner com capacidade para 170.000 páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352
71C0Z10	Unidade de processamento de imagens preto, 150.000 páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352
71C0Z50	Unidade de processamento de imagens 3-cores (CMY), 150.000 páginas para Lexmark CS/CX730, 735, C/XC4342, C4352
71C20C0	Cartucho de toner ciano, 5000 páginas com programa de retorno para Lexmark CS/CX730, 735
71C20K0	Cartucho de toner preto, 5.000 páginas com programa de retorno para Lexmark CS/CX730, 735
71C20M0	Cartucho de toner magenta, 5.000 páginas com programa de retorno para Lexmark CS/CX730, 735
71C20Y0	Cartucho de toner amarelo, 5000 páginas com programa de retorno para Lexmark CS/CX730, 735
81C0X10	Cartucho de toner preto, 28.000 páginas para Lexmark CX735
81C0X20	Cartucho de toner ciano, 16.200 páginas para Lexmark CX735
81C0X30	Cartucho de toner magenta, 16.200 páginas para Lexmark CX735
81C0X40	Cartucho de toner amarelo, 16.200 páginas para Lexmark CX735
81C2XC0	Cartucho de toner ciano, 16.200 páginas com programa de retorno para Lexmark CX735
81C2XK0	Cartucho de toner preto, 28.000 páginas com programa de retorno para Lexmark CX735
81C2XM0	Cartucho de toner magenta, 16.200 páginas com programa de retorno para Lexmark CX735
81C2XY0	Cartucho de toner amarelo, 16.200 páginas com programa de retorno para Lexmark CX735
<b>P/N</b> 40C2100 47C4590	<b>Manuseamento de Papel</b> Tabuleiro para 550 folhas Agrafador de conveniência
<b>P/N</b> 27X0400	<b>Memory Options</b> Disco Rígido de 500+ GB (CS820, CS72x, CX725, CS92x, CX92x)
<b>P/N</b> 57X0300 57X0301 82S1203 82S1204	<b>Application Solutions</b> Dispositivo de Autenticação por Contacto Dispositivo de Autenticação sem Contacto Licença IPDS Licença de Código de Barras
<b>P/N</b> 1021294 27X0823 27X6410 SPD0002	<b>Conectividade</b> Cabo USB (2 metros) MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725 Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Wireless Print Server Dispositivo de protecção contra picos de corrente, 220-240V
<b>P/N</b> 40C2300	<b>Furniture</b> Suporte ajustável

## Especificações do produto

## Lexmark CX735adse

<b>Impressão</b>	
Visor	Ecrã tátil a cores ajustável Lexmark e-Task de 10,1 polegadas (25,6 cm)
Velocidade de impressão	Até: mono: 50 ppm <sup>1</sup> (A4) / a cores: 50 ppm <sup>1</sup> (A4)
Tempo para a 1ª página	mono: 5.6 segundos / a cores: 6.1 segundos
Resolução de impressão	mono: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade da cor de 4800 ppp (2400 x 600 ppp) / cores: Qualidade da cor de 4.800 ppp (2.400 x 600 ppp), 1.200 x 1.200 ppp
Memória	standard: 2048 MB / máximo: 2048 MB
Disco rígido	Unidade de armazenamento inteligente incluída ; Disco rígido magnético disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado	2000 - 20000 Páginas <sup>2</sup>
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 150000 Páginas por mês <sup>3</sup>
<b>Cópia</b>	
Velocidade de cópia	Até: mono: 50 cpm <sup>1</sup> (A4) / cores: 50 cpm <sup>1</sup> (A4)
Tempo para a 1ª cópia / Tempo de Cópia da primeira página a cores	mono: 5.7 segundos / 6.3 segundos
<b>Digitalização</b>	
Tipo de Scanner / Digitalização	Scanner de base plana com ADF / ADF: DADF (duplex de passagem única)
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização	Até: mono: 98 / 104 Lados por minuto / cor: 98 / 104 Lados por minuto
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: mono: 49 / 52 Lados por minuto / cor: 49 / 52 Lados por minuto
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 100 páginas (ADF)
<b>Fax</b>	
Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Consumíveis<sup>4</sup></b>	
Capacidades dos toners	até: Toner preto de capacidade extra para 28.000 <sup>5</sup> páginas / até: Toner a cores (CMY) de capacidade extra para 16.200 <sup>5</sup> páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens	Até: 150000 páginas, com base na média de 3 páginas por trabalho de impressão letter / A4 e ~ 5% de cobertura <sup>6</sup>
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner Preto e Cor com Programa de Retorno para 5.000 <sup>5</sup> páginas (CMYK) <sup>5</sup>
<b>Manuseamento de Papel</b>	
Manuseamento de papel incluído	Alimentador multifuncional de 100 folhas, Duplex integrado, Tabuleiro de saída para 300 folhas, Entrada 550 folhas
Manuseamento de papel opcional	Tabuleiro para 550 folhas
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 650 páginas / máximo: 2850 páginas
Capacidade saída de papel	Até: standard: 300 páginas / máximo: 300 páginas
Tipos de papel suportados	Etiquetas de vinyl, Papel banner, Etiquetas de papel, Cartolina, Papel normal, Envelopes, Consulte o guia de papel e materiais especiais.
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Universal, Envelope DL, Folio, Envelope 10
<b>Generalidades<sup>7</sup></b>	
Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A), Porta USB traseira de alta velocidade compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo A), USB 2.0 alta velocidade certificada (Tipo B), Um Card Slot interno
Conectividade rede opcional	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Nível de ruído em funcionamento	53 dBA (impressão) / 56 dBA (cópia) / 51 dBA (digitalização)
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Humidade: 8 a 80% humidade relativa / Temperatura: 10 a 32°C / Altitude: 0 - 2.896 Metros
Garantia do produto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 621 x 479 x 533 mm / 39.5 kg
Energy Star Typical Electricity Consumption	TEC: 0.69 kilowatt-hours per week

Todas as informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Lexmark não é responsável por quaisquer erros ou omissões.

<sup>1</sup> Velocidade de impressão e cópia medidas em conformidade com a norma ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735, respetivamente (ESAT). Para mais informações, visite: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Volume mensal de páginas recomendado, é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos Lexmark, com base no número médio de páginas que os clientes pretendem imprimir no equipamento em cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo especificado para o desempenho ideal do equipamento, com base em fatores como: intervalos para substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e o uso regular do cliente. <sup>3</sup> Ciclo de vida mensal máximo, é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode imprimir durante um mês, em funcionamento contínuo. Esta métrica proporciona uma comparação da robustez com outras impressoras e MFPs Lexmark. <sup>4</sup> O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) para obter mais informações. <sup>5</sup> Média contínua em preto ou contínuo composto CMY declarado rendimento do cartucho até este número de páginas padrão de acordo com a norma ISO / IEC 19798. <sup>6</sup> Capacidade real pode variar com base noutros fatores, como a velocidade do dispositivo, o tamanho e a orientação do papel, a cobertura do toner, o tabuleiro de entrada, a percentagem de impressões apenas a preto e a complexidade média dos trabalhos de impressão. <sup>7</sup> As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Saiba mais em [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense).

Este é um dispositivo de Classe A em conformidade com as normas internacionais de emissões eletromagnéticas (por ex.: Regras da FCC, EN 55022/EN 55032, etc.). Os produtos de Classe A destinam-se a utilização em ambientes não residenciais/não domésticos. A utilização de um produto de Classe A em ambientes residenciais/domésticos pode causar interferências nas comunicações via rádio e necessitar de medidas corretivas.

© 2022 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, o logótipo Lexmark e Unison são marcas registadas da Lexmark International, Inc., registadas nos Estados Unidos e/ou noutros países.

Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países e regiões. MOPRIA®, o logótipo Mopria®, a marca nominativa e o logótipo Mopria Alliance™ são marcas registadas e/ou não registadas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e noutros países. A utilização não autorizada é estritamente proibida. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registadas propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT é uma marca comercial do Green Electronics Council nos Estados Unidos e noutros países. PANTONE® é propriedade da Pantone LLC. Todas as outras marcas comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.

Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para utilização no Open SSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).