



 Lexmark™

Lexmark CS735de

Renkli baskıyı kolaylaştırdık



 Unison™
TONER

Works with
 Apple AirPrint

 mopria

 IPP
EverWatch™

 ENERGY STAR

 epeat
SILVER

Lexmark CS735de

Güvenlik, kullanım kolaylığı ve sürdürülebilirlik için tasarlanan Lexmark CS735de, dakikada 50 sayfayı bulan hızlarla orta ve büyük ölçekli çalışma grupları için profesyonel renk sunar*. Tablet benzeri 10,9 cm dokunmatik ekran, yazdırma işlerinizi kolayca tamamlamanızı sağlar. Unison™ Toner içeren yedek tonerlerdeki 22.000/12.500 siyah/rengli sayfa** verimle işlerinize devam edin.

Profesyonel renkle kendinizi ortaya koyun

Daha fazla renkli yazdırma işlemini şirket içinde gerçekleştirmenizi sağlayan canlı, profesyonel kalitede çıktıların keyfini çıkarın, zaman ve paradan tasarruf edin. Yardımcı pazarlama malzemelerindeki ve marka açısından hassas metin ve grafiklerdeki kurumsal renkleri Lexmark Named Colour Replacement ve PANTONE® kalibrasyonu ile eşleştirin.

Dayanıklı olması için tasarlandı. Yükseltmesi kolay.

- ▶ Dayanıklı çelik kasalar, uzun ömürlü bileşenler ve yüksek verimli tonerlerle bu yazıcılar, 7 yıl ya da daha uzun süre çalışması amaçlanarak tasarlandı.
- ▶ Uzun ömürlü Unison™ Toner istikrarlı biçimde olağanüstü yazdırma kalitesi sunar, uzun ömür bileşenlerde iç aşınmayı azaltır ve yazdırma sistemini korur.
- ▶ En son uygulamalara ve güvenlik özelliklerine kolayca yükseltilebilir.



Her zaman kolay. Her zaman sezgisel.

- ▶ Güçlü özelliklerini kullanmak kolaydır.

- ▶ Büyük, tablet benzeri düğmesiz dokunmatik ekranlar temelden karmaşığa kadar her görevi sezgisel olarak tamamlamanıza yardımcı olur.
- ▶ Özel iş ihtiyaçlarınızı karşılamak için Lexmark veya üçüncü taraf uygulamaları ekleyin.

Tasarımıyla güvenli

- ▶ Lexmark güvenlik özellikleri belgede, cihazda, ağ üzerinde ve aradaki tüm noktalarda bulunan bilgilerinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
- ▶ Güvenliği her zaman geliştiriyoruz. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolü ve kriptografik özellikler sunan standart Güvenilir Platform Modülü'ne*** de artık sahibiz.

Ölçeklenebilirlik önemlidir

- ▶ Döngüsel ekonomi için tasarlanmıştır.
- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- ▶ Ödüllü Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atıkları minimuma indirir ve geri dönüşümü destekler (bu programlar her ülkede kullanıma sunulmayabilir).

IoT ile Güç Kazanın

- ▶ IoT özellikli sofistike yazıcılar, yüzlerce veri noktasını sürekli takip eden sensörlerle yüklüdür.
- ▶ Cihazınızı Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağladığınızda tahmine dayalı servis ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek özelliklerle performans ve çalışma süresini optimize edebilirsiniz.


Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields. Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

*** Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

Lexmark CS735de



1 10,9 cm dokunmatik ekranlı yazıcı
413 x 479 x 489 mm.

2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici ile
birlikte 550 yapraklık tepsi
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak
dahildir

3 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

4 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

5 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

6 550-Sheet Tray
119 x 463 x 483 mm.

7 Adjustable Stand
521 x 653 x 625 mm.

Standart

İsteğe Bağlı

P/N 47C9120 Donanım Lexmark CS735de

P/N 71COH10 Tüketim Malzemesi Lexmark CS730, 735, CX730
Siyah 22K Toner Kartuşu
71COW00 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 170K Atık Toner
Şişesi
71C0X20 Lexmark CS735 Camgöbeği
12.5K Toner Kartuşu
71C0X30 Lexmark CS735 Macenta 12.5K
Toner Kartuşu
71C0X40 Lexmark CS735 Sarı 12.5K Toner
Kartuşu
71COZ10 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 Siyah 150K
Görüntüleme Ünitesi
71COZ50 Lexmark CS/CX730, 735, C/
XC4342, C4352 3-Renkli(CMY)
150K Görüntüleme Ünitesi
71C80C0 Lexmark CS/CX730, 735
Camgöbeği 5K İfade Programı
Toner Kartuşu
71C80K0 Lexmark CS/CX730, 735 Siyah
5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C80M0 Lexmark CS/CX730, 735
Macenta 5K İfade Programı
Toner Kartuşu
71C80Y0 Lexmark CS/CX730, 735 Sarı 5K
İfade Programı Toner Kartuşu
71C8HK0 Lexmark CS730, 735, CX730
Siyah 22K İfade Programı Toner
Kartuşu
71C8XC0 Lexmark CS735 Camgöbeği
12.5K İfade Programı Toner
Kartuşu
71C8XM0 Lexmark CS735 Macenta 12.5K
İfade Programı Toner Kartuşu
71C8XY0 Lexmark CS735 Sarı 12.5K İfade
Programı Toner Kartuşu

P/N 40C2100 Kağıt Besleme 550 Yapraklık Tepsi

P/N 27X0400 Memory Options 500+ GB Sabit Disk
57X0070 Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama
Seti
57X9528 Akıllı Depolama Sürücüsü
(Intelligent Storage Drive -ISD)

P/N 57X0300 Application Solutions Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
57X0301 Temasız Kimlik Doğrulama
Aygıtı
82S1203 IPDS Lisansı
82S1204 Barkod Lisansı

P/N 1021294 Bağlanılabilirlik USB (2 Metre) Kablo
27X0823 MarkNet N8370 Wireless for
CS720, CS725, CX725
27X6410 Lexmark MarkNet N8372 802.11
a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı
Sunucusu
SPD0002 Dalgalanma Koruyucu Cihaz,
220-240 V

P/N 40C2300 Furniture Ayarlanabilir Stand

En fazla dört adet isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki

Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

IPDS Lisansı ve Barkod Lisansı için Intelligent Storage Drive gerekir.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CS735de

Yazdırma

Ekran	Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 50 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 50 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	5.6 saniye'den az / Renkli: 6.1 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	1024 MB / 1024 MB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur ; Manyetik sabit disk mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	2000 - 20000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	150000 Aylık Baskı Kapasitesi ³

Tüketim Malzemesi⁴

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 12.500 ⁵ sayfalık Renkli (CMY) Ekstra Yüksek Verimli Kartuşlar / sayfa: 22.000 ⁵ sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır ⁶
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 5.000 ⁵ -sayfalık Renkli ve Siyah (CMYK) Yade Programı Toner Kartuşu ⁵

Kağıt Besleme

Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeşik Dupleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 2850 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m ² / Maksimum: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m ²
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

Genel⁷

Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Bir Dahili Kart Yuvası
Opsiyonel Ağ Portları	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Gürültü Seviyesi	Baskı: 53 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 413 x 479 x 489 mm. / 32 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.65 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. ⁶ Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁷ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu ve Mopria Alliance™ sözcüğü ile logosu Mopria Alliance, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markaları ve servis markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. PANTONE®, Pantone LLC'ye aittir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr