



Lexmark CX331adwe

Küçük. Güvenilir. Güvenli.

Kompakt ve hafif Lexmark CX331adwe çok işlevli renkli yazdırma, tarama, kopyalama, faks ve dokunmatik ekran, küçük iş grupları için kolaylık sunar. Neredeyse her yere sığabilen paketle dakikada 24 sayfaya kadar* renkli yazdırma sunar. Wi-Fi işlevi mobil kullanıcı destekler ve Lexmark tam kapsamlı güvenliği yerleşik olarak bulunur.



Kompakt renk çeşitliliği

- ▶ Dakikada 24 sayfaya kadar* çıktı, ayrıca otomatik besleme tek taraflı tarama ve analog faks özelliği.
- ▶ 1-GHz işlemci ve 512 MB bellek gücüyle yazdırma iş yükünüzü hafifletin.
- ▶ Standart Wi-Fi, ethernet ve USB ile bağlanın.
- ▶ Lexmark Mobil Yazdırma uygulaması ve Mopria® ve AirPrint teknolojileriyle mobil yazdırmayı kolaylaştırın.

- ▶ 7,2 cm dokunmatik ekranda ağa tarama, e-postaya tarama ve Lexmark'ın kendi Cloud Connector**** özelliği gibi dahili iş akışı özellikleri bulunur.

Kurulması ve sürdürülmesi kolaydır

- ▶ 344,4 mm yükseklik x 411,2 mm genişlik x 394,1 mm derinlikteki kompakt boyutlarıyla her yere sığabilir.

- ▶ Unison™ Toner yedek kartuşları 4500 sayfaya** kadar yüksek kaliteli yazdırma imkanı sunar.
- ▶ Çelik çerçeve ve ömür boyu görüntüleme bileşenleri uzun ömür ve en az düzeyde bakım anlamına gelir.

Güçlü, dahili güvenlik özelliği

- ▶ Lexmark'ın tam teşekküllü güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda, ağ üzerinde veya bunlar arasında herhangi bir noktada güvende kalmasını sağlar.

Dünyamız için geliştirildi

- ▶ Yerleşik güç tasarrufu modu, uykudan ayarlanmış bir özellik olmadan yazdırmaya ve uykuya geçer.
- ▶ Yazıcı ayrıca EPEAT® Silver*** ve ENERGY STAR® sertifikalarına sahiptir.
- ▶ Kartuşların geri dönüşümü, ödüllü Lexmark Kartuş Toplama Programı(LCCP) aracılığıyla sağlanmıştır.



* Yazdırma ve kopyalama hızları sırasıyla ISO/IEC 24734 ve ISO/IEC 24735 (ESAT) ile uyumlu olarak ölçülmüştür. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.
** ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterebilir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields.
*** EPEAT derecelendirmeleri konuma göre değişiklik gösterebilir. Ülkeye göre kayıt durumu için www.epeat.net web sitesine göz atın.
**** Cloud Connector özelliği, 2019 sonunda kullanılabilir. Bu tarihten önce satın alınan cihazlar, bu özelliği support.lexmark.com/firmware sayfasındaki ücretsiz yazılım güncellemesi yoluyla alabilir.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark CX331adwe

Yazdırma

Ekran	2,8 inç (7,2 cm) LCD dokunmatik panel
Baskı Hızı	Renkli: A4: 24 sayfa/dakika'ya kadar ¹ / A4: 24 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	10.6 saniye'den az / Renkli: 10.6 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 4800 CQ (2400 x 600 dpi) / Renkli: 4800 CQ (2400 x 600 dpi)
Standart Bellek / Maksimum Bellek	512 MB / 512 MB
Sabit Disk	Yok
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	600 - 2500 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	50000 Aylık Baskı Kapasitesi ³

Kopyalama

Kopyalama Hızı	Renkli: A4: 24.7 kopya/dakika'ya kadar ¹ / A4: 24.7 kopya/dakika'ya kadar ¹
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 13.1 saniye'den az / Renkli: 13.1 saniye'den az

Tarama

Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / Tek taraflı
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 20 / 21 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 20 / 21 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitei	50 sayfa 20 lbs veya 75g/m2

Faks alma/gönderme

Modem Hızı	Max is 33,600 bps, V.34 Half-Duplex Kbps
------------	--

Tüketim Malzemesi⁴

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 4.500 ⁵ sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş / sayfa: 4.500 ⁵ sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar / sayfa: 1.500 ⁵ sayfalık Siyah Beyaz (CMYK) Kartuşlar
Kartuş	Ürünle birlikte gönderilir: lar: 750 ⁵ -sayfa Siyah Başlangıç Yade Programı Baskı Kartuşu ⁵ , 500 ⁵ -sayfalık Başlangıç Renkli (CMY) Yade Programı Toner Kartuşu ⁵

Kağıt Besleme

Standart Kağıt Yönetimi	100-Sheet Output Bin, Tümüleşik Dupleks, Tek Yapraklı Manuel Besleme, 250 Yapraklık Giriş
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 250+1 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Hagaki Kart, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Parlak Kağıt, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

Genel⁶

Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port, 802.11b/g/n Kablosuz, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B)
Gürültü Seviyesi	Tarama: 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 50 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 44 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Yükseklik: 0 - 3048 Metre / Sıcaklık: 10 - 32°C
Ürün Garanti Süresi	1-Onsite Repair, 3 -5 Business Days
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 344.4 x 411.2 x 394.1 mm. / 19.4 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.35 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırma planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlamlık karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ Ortalama sürekli kartuş verimi, listelenen standart sayfaların sayısı olarak belirtilir. ISO / IEC 19798'e göre beyan edilen verim değeri. ⁶ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2019 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. şirketinin ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. AirPrint ve AirPrint Logosu, Apple, Inc. şirketinin ticari markalarıdır Google Cloud Print™, Google, LLC şirketinin ticari markasıdır. Mopria®, Mopria® logosu™ ve Mopria® Alliance logoları, ABD 'de ve diğer ülkelerde Mopria Alliance, Inc. şirketinin kayıtlı ticari markaları ve hizmet işaretleridir. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Bu ürün, Open SSL Toolkit 'te (<http://www.openssl.org/>) kullanılmak üzere OpenSSL Project tarafından geliştirilen yazılımlar içermektedir.



lexmark.com.tr