



 Lexmark™

# Lexmark CX730de

Renk ve Performans



## Lexmark CX730de

Lexmark CX730de, dakikada 40 sayfayı bulan hızlarla orta ve büyük ölçekli çalışma gruplarına yönelik performans, güvenlik ve kullanım kolaylığı için tasarlanmıştır\*. Tek geçişte çift taraflı tarama ve 17,8 cm'lik tablet benzeri dokunmatik ekran, işlerinizi kolayca halletmenizi sağlar. Unison™ Toner içeren yedek tonerlerdeki 22.000/10.500 siyah/rengli sayfa\*\* verimle işlerinize devam edin.

### Sağlam, kalıcı kalite

- ▶ Arka ofisten perakendeye ve zorlu üretim koşullarına kadar çeşitli ortamlarda kaliteli renkli çıktıların keyfini çıkarın.
- ▶ Dayanıklı çelik kaplama ve uzun ömürlü bileşenlerle yedi yıl veya daha uzun süre çalışması için tasarlanmıştır.
- ▶ Unison™ Toner yedek toner, 22.000/10.500 siyah/rengli sayfaya\*\* ulaşan verim sağlar.

### Profesyonel renkle kendinizi ortaya koyun

Daha fazla renkli yazdırma işlemini şirket içinde gerçekleştirmenizi sağlayan canlı, profesyonel kalitede çıktıların keyfini çıkarın, zaman ve paradan tasarruf edin. Yardımcı pazarlama malzemelerindeki ve marka açısından hassas metin ve grafiklerdeki kurumsal renkleri Lexmark Named Colour Replacement ve PANTONE® kalibrasyonu ile eşleştirin.



### Her zaman kolay. Her zaman sezgisel.

- ▶ Büyük, tablet benzeri düğmesiz dokunmatik ekranlar, temelden karmaşığa kadar her görevi sezgisel olarak tamamlamanıza yardımcı olur.

- ▶ Birden fazla hedefe aynı anda yönlendirmeyi kolaylaştıran, kullanımı kolay Tarama Merkezi uygulaması gibi dahili MFP iş akışı çözümlerine standart erişimle kesintisiz çalışmaya başlayın.
- ▶ Özel iş ihtiyaçlarınızı karşılayacak diğer Lexmark veya üçüncü taraf iş ortağı çözümlerini de ekleyebilirsiniz.

### Tasarımıyla güvenli

- ▶ Lexmark güvenlik özellikleri belgede, cihazda, ağ üzerinde ve aradaki tüm noktalarda bulunan bilgilerinizin güvende kalmasına yardımcı olur.
- ▶ Güvenliği her zaman geliştiriyoruz. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolü ve kriptografik özellikler sunan standart Güvenilir Platform Modülü'ne\*\*\* de artık sahibiz.

### Ölçeklenebilirlik önemlidir

- ▶ Döngüsel ekonomi için tasarlanmıştır.
- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırmanın yanı sıra EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifikalarının puanlamalarına destek olan dahili enerji tasarrufu modları.
- ▶ Ödüllü Lexmark Toner Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atıkları minimuma indirir ve geri dönüşümü destekler (bu programlar her ülkede kullanıma sunulmayabilir).

### IoT ile Güç Kazanın

- ▶ IoT özellikli sofistike yazıcılar, yüzlerce veri noktasını sürekli takip eden sensörlerle yüküdür.
- ▶ Cihazınızı Lexmark Bulut Hizmetleri'ne bağladığınızda tahmine dayalı servis ve otomatik sarf malzemesi yenileme gibi ek özelliklerle performans ve çalışma süresini optimize edebilirsiniz.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

\* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* ISO/IEC 19798'e göre, ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit renklilerdeki (CMY) verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

\*\*\* Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

# Lexmark CX730de



- 1 17,8 cm dokunmatik ekranlı çok işlevli ürün  
621 x 479 x 533 mm.
- 2 100 yapraklık çok amaçlı besleyici ile birlikte 550 yapraklık tepsi  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.
- 4 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.

- 5 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.
- 6 550-Sheet Tray  
119 x 463 x 483 mm.
- 7 Adjustable Stand  
521 x 653 x 625 mm.
- 8 Kolay Zimba HV  
82 x 109 x 121 mm.

- Standart
- İsteğe Bağlı

P/N 47C9520	<b>Donanım</b> Lexmark CX730de
P/N 71C0H10	<b>Tüketim Malzemesi</b> Lexmark CS730, 735, CX730 Siyah 22K Toner Kartuşu
71C0H20	Lexmark CS/CX730 Camgöbeği 10.5K Toner Kartuşu
71C0H30	Lexmark CS/CX730 Macenta 10.5K Toner Kartuşu
71C0H40	Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K Toner Kartuşu
71C0W00	Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 170K Atık Toner Şişesi
71C0Z10	Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 Siyah 150K Görüntüleme Ünitesi
71C0Z50	Lexmark CS/CX730, 735, C/ XC4342, C4352 3-Renkli(CMY) 150K Görüntüleme Ünitesi
71C80C0	Lexmark CS/CX730, 735 Camgöbeği 5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C80K0	Lexmark CS/CX730, 735 Siyah 5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C80M0	Lexmark CS/CX730, 735 Macenta 5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C80Y0	Lexmark CS/CX730, 735 Sarı 5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C8HC0	Lexmark CS/CX730 Camgöbeği 10.5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C8HK0	Lexmark CS730, 735, CX730 Siyah 22K İfade Programı Toner Kartuşu
71C8HM0	Lexmark CS/CX730 Macenta 10.5K İfade Programı Toner Kartuşu
71C8HY0	Lexmark CS/CX730 Sarı 10.5K İfade Programı Toner Kartuşu
P/N 40C2100 47C4590	<b>Kağıt Besleme</b> 550 Yapraklık Tepsi Kolay Zimba
P/N 27X0400 57X0070	<b>Memory Options</b> 500+ GB Sabit Disk Çıkarılabilir Sabit Disk Saklama Seti
57X9528	Akıllı Depolama Sürücüsü (Intelligent Storage Drive -ISD)
P/N 57X0300 57X0301	<b>Application Solutions</b> Temaslı Kimlik Doğrulama Aygıtı Temasız Kimlik Doğrulama Aygıtı
82S1203 82S1204	IPDS Lisansı Barkod Lisansı
P/N 1021294 27X0823	<b>Bağlanılabilirlik</b> USB (2 Metre) Kablo MarkNet N8370 Wireless for CS720, CS725, CX725
27X6410	Lexmark MarkNet N8372 802.11 a/b/g/n/ac Kablosuz Yazıcı Sunucusu
37X6350 SPD0002	Analog Fax Card Dalgalanma Koruyucu Cihaz, 220-240 V
P/N 40C2300	<b>Furniture</b> Ayarlanabilir Stand

En fazla dört adet isteğe bağlı 550 sayfalık tepsi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, [http://www.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/](http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/) adresindeki

Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

IPDS Lisansı ve Barkod Lisansı için Intelligent Storage Drive gerekir.

## Ürünün teknik özellikleri

## Lexmark CX730de

Yazdırma	
Ekran	Lexmark e-Task 7-inç (17.8 cm) renkli dokunmatik ekran
Baskı Hızı	Renkli: A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Sayfa Baskı Süresi	6.4 saniye'den az / Renkli: 7.0 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 1200 x 1200 dpi, 4800 Renk Kalitesi(2400 x 600 dpi) / Renkli: 4800 Renk Kalitesi (2400 x 600 dpi), 1200 x 1200 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	2048 MB / 2048 MB
Sabit Disk	Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur ; Manyetik sabit disk mevcuttur
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	1500 - 15000 sayfa <sup>2</sup>
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	120000 Aylık Baskı Kapasitesi <sup>3</sup>
Kopyalama	
Kopyalama Hızı	Renkli: A4: 39.5 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup> / A4: 39.5 kopya/dakika'ya kadar <sup>1</sup>
İlk Kopyalamaya	kadar geçen süre: Siyah: 6.7 saniye'den az / Renkli: 7.3 saniye'den az
Tarama	
Tarayıcı Tipi / ADF Tarama	ADF 'li düz yataklı tarayıcı / DADF (tek geçişli Çift Taraflı)
A4/Ltr Dubleks Tarama Hızı	Siyah: 80 / 84 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 80 / 84 Sayfa yüzü / dakika
A4/Ltr Tarama Hızı	Siyah: 40 / 42 Sayfa yüzü / dakika / Renkli: 40 / 42 Sayfa yüzü / dakika
ADF Kağıt Besleme Kapasitesi	100 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Tüketim Malzemesi <sup>4</sup>	
Kartuş Verim Değerleri	sayfa: 10.500 <sup>5</sup> sayfalık Renkli (CMY) Yüksek Verimli Kartuşlar / sayfa: 22.000 <sup>5</sup> sayfalık Siyah Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 150000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır <sup>6</sup>
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 5,000 <sup>5</sup> -page (CMYK) Return Programme Toner Cartridges <sup>5</sup>
Kağıt Besleme	
Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümeşik Dubleks, 300 Yapraklık Çıkış Selesi, 550 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 2850 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 300 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Vinil Etiket, Banner Kağıdı, Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf
Genel <sup>7</sup>	
Standart Portlar	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), Arka yüzünde Yüksek-Hızlı, USB 2.0 Özelliklerini (A Tipi) destekleyen USB port, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B), Bir Dahili Kart Yuvası
Opsiyonel Ağ Portları	Internal MarkNet N8370 802.11b/g/n/a Wireless, NFC
Gürültü Seviyesi	Tarama: 52 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 55 dBA'ya kadar (İşlem Anında) / 51 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre
Ürün Garanti Süresi	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 621 x 479 x 533 mm. / 39 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.55 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

<sup>1</sup> ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup> "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> Ortalama sürekli siyah veya sürekli kompozit CMY kartuşu, ISO / IEC 19798'e uygun olarak bu standart sayfa sayısına kadar çıkar. <sup>6</sup> Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. <sup>7</sup> Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details.

Bu cihaz, uluslararası elektromanyetik emisyon standartlarına uygun, A Sınıfı bir cihazdır (ör. FCC Kuralları, EN 55022/EN 55032, vs.). A Sınıfı ürünler, mesken tipi olmayan veya ev içi olmayan ortamlarda kullanılmak içindir. A Sınıfı bir ürünün mesken tipi/ev içi ortamlarda kullanımı radyo iletişimlerine yönelik enterferanslara neden olabilir ve düzeltici önlemler gerektirebilir.

© 2022 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde ve bölgelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu ve Mopria Alliance™ sözcüğü ile logosu Mopria Alliance, Inc. şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilli olmayan ticari markaları ve servis markalarıdır. Yetkisiz kullanım kesinlikle yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. PANTONE®, Pantone LLC'ye aittir. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



[lexmark.com.tr](http://lexmark.com.tr)