



 Lexmark™

MS431dw

Verimlilik. Güvenilirlik. Güvenlik.



 Unison™
TONER



MS431dw

Hafif, kompakt ve hızlı MS431dw, dakikada 40 sayfaya kadar çıktı sağlamanın yanı sıra kablosuz bağlantıyı destekler. Mevcut Ekstra Yüksek Verimli Unison™ toner, 20.000 sayfaya kadar çıktı sağlarken isteğe bağlı 550 yapraklık tepsi de daha uzun yazdırma çalışmalarını destekler. 1 GHz çok çekirdekli işlemci büyük işlerin üstesinden gelir ve Lexmark'ın tam kapsamlı güvenliği hassas bilgileri korumaya yardımcı olur.

Hızlı, kompakt yazdırma

- ▶ Dakikada 40 sayfaya kadar tek renkli çıktı alın ve ilk sayfayı 5,9 saniye gibi kısa bir sürede yazdırın.
- ▶ 1-GHz çift çekirdekli işlemci ve 256 MB bellekle yazdırma yükünüzü halledin.
- ▶ 222 mm yükseklik x 368 mm genişlik x 363 mm derinlikteki kompakt boyutlarıyla her yere sığabilir.

Bağlanma ve kontrol

- ▶ Ethernet, USB ve Wi-Fi ile bağlanın.
- ▶ Lexmark Mobil Yazdırma uygulamasının yanı sıra Google Cloud Print, Mopria® ve AirPrint teknolojileriyle mobil yazdırmayı kolaylaştırın.
- ▶ İki satırlı ekran, önemli sistem bilgilerini yapılandırmanızı, etkileşim kurmanızı ve takip etmenizi sağlar.

Sürekli çıktı, dayanıklı kalite

- ▶ Mevcut Ekstra Yüksek Verimli Unison™ toner daha fazla yazdırma ve daha az kesinti süresi için 20.000 sayfaya kadar çıktı sağlar.
- ▶ İsteğe bağlı kağıt tepsisi, daha uzun yazdırma çalışmalarını ve gelişmiş ortam esnekliğini desteklemek için toplam giriş kapasitesini 900 sayfaya artırır.

- ▶ Çelik çerçeve ve ömür boyu görüntüleme bileşenleri uzun ömür ve en az düzeyde bakım anlamına gelir.

Güçlü, dahili güvenlik özelliği

- ▶ Lexmark'ın tam teşekküllü güvenlik mimarisi, tüm bilgilerinizin belgede, cihazda, ağ üzerinde veya bunlar arasında herhangi bir noktada güvende kalmasını sağlar.
- ▶ Cihazı saldırılara karşı güçlendiren bir dizi tümleşik özellik vardır.
- ▶ Standart Gizli Yazdırma özelliği, basit bir PIN kodu sistemi aracılığıyla çıktı güvenliği sağlar.

Kağıttan tasarruf edin, enerjiden tasarruf edin

- ▶ Otomatik çift taraflı yazdırma standarttır.
- ▶ Dahili enerji tasarrufu modları, EPEAT® Silver ve ENERGY STAR® sertifika derecelendirmelerini desteklemeye yardımcı olur.
- ▶ Lexmark Kartuş Toplama Programı (LCCP) ve Lexmark Ekipman Toplama Programı (LECP), atığı en aza indirir ve geri dönüşümü destekler (kullanılabilirlik ülkeye göre değişir).

* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/ISOspeeds.

** ISO/IEC 19752'ye göre, ortalama sürekli tek renklilerdeki verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: www.lexmark.com/yields.

MS431dw



- 1 2 satırlı ekranlı yazıcı
222 x 368 x 363 mm.
- 2 100 Sayfalık çok amaçlı
besleyici
Boyutlar temel modelin bir
parçası olarak dahildir

- 3 250 Sayfalık tepsi
Boyutlar temel modelin bir
parçası olarak dahildir
- 4 550 Yapraklık Tepsi
107 x 370 x 378 mm.

- Standart
- İsteğe Bağlı

İsteğe bağlı 550 sayfalık bir tepsiyi destekler.

Tüm ölçümler, yükseklik x genişlik x derinlik olarak gösterilir. Desteklenen yapılandırmalar ile ilgili daha fazla bilgi için, http://www.lexmark.com/publications/furniture_safety/ adresindeki Yazıcı, Seçenek ve Stand Uyumluluk Kılavuzuna başvurun.

Ürünün teknik özellikleri

Lexmark MS431dw

Yazdırma

Ekran	2 satırlı Tüm Noktaları Adreslenir (APA) tek renkli LCD ekran
Baskı Hızı	Siyah: A4: 40 sayfa/dakika'ya kadar ¹
İlk Sayfa Baskı Süresi	5.9 saniye'den az
Baskı Çözünürlüğü	Siyah: 2400 IQ (2400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Standart Bellek / Maksimum Bellek	256 MB / 256 MB
Sabit Disk	Yok
Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri	800 - 8000 sayfa ²
Aylık Maksimum Baskı Adedi :	80000 Aylık Baskı Kapasitesi ³

Tüketim Malzemesi⁴

Kartuşu Verim Değerleri	sayfa: 3.000 ⁵ sayfalık Kartuş / sayfa: 15.000 ⁵ sayfalık Yüksek Verimli Kartuş / sayfa: 20.000 ⁵ sayfalık Siyah Ekstra Yüksek Verimli Kartuş
Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi	sayfa: 40000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır ⁶
Kartuş	Ürünle birlikte Gönderilir: lar: 3.000 ⁵ sayfa Baştangıç Yade Programı Toner Kartuşu ⁵

Kağıt Besleme

Standart Kağıt Yönetimi	100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, Tümleşik Dupleks, 150 Yapraklık Çıkış Kutusu, 250 Yapraklık Giriş
Opsiyonel Kağıt Yönetimi	550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi
Kağıt Besleme Kapasitesi	Standart: 350 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 900 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Kağıt Çıkış Kapasitesi	Standart: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2 / Maksimum: 150 sayfa 20 lbs veya 75g/m2
Desteklenen Kağıt Tipleri	Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi
Desteklenen Kağıt Boyutları	A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, Universal, DL Zarf, Folio, 10 Zarf

Genel⁷

Standart Portlar	USB 2.0 ile uyumlu USB Özelliği (B Tipi), Fast Ethernet
Gürültü Seviyesi	Baskı: 53 dBA'ya kadar (İşlem Anında)
Belirtilen İşletim Çevresi	Nem Oranı: %8- %80 Nispi Nem / Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre
Ürün Garanti Süresi	1-Year Return-to-Base Service
Boyut / Ağırlık	Y x G x D: 222 x 368 x 363 mm. / 9.3 kg.
Energy Star Normal Enerji Tüketimi	TEC: 0.47 haftada-kilowatt/saat

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

¹ ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. ³ "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlıklı karşılaştırması sağlar. ⁴ Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details. ⁵ ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. ⁶ Gerçek Verim, aygıt hızı, kağıt boyutu ve besleme yönü, toner kapsamı, tepsi kaynağı, yalnızca siyah yazdırma yüzdesi ve ortalama yazdırma işi karmaşıklığı gibi diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. ⁷ Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details.

© 2020 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. Google Cloud Print, Google, LLC şirketinin bir ticari markasıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



lexmark.com.tr