



 Lexmark™

## Lexmark MS632dwe

Olağanüstü performans, güvenlik ve sürdürülebilirlik



**Unison**  
TONER

## Lexmark MS632dwe

MS632dwe, olağanüstü performansı ve güvenli tasarımı ile A4 kağıt boyutunda dakikada 47 sayfaya kadar\* yazdırma hızı ve 31.000 sayfaya\*\* ulaşan toner verimliliğiyle üretkenliğinizi artırır. İlk sayfayı hızlı yazdırma süresi, üstün yazdırma kalitesi ve kullanımı kolay dokunmatik ekran.

### Tasarımıyla güvenli

Lexmark, sahip olduğu uzmanlıkla müşterilerin verilerini, cihazlarını ve ağlarını korumalarına yardımcı olur. Güvenlik ekosistemimiz, en karmaşık veri koruma zorluklarının üstesinden gelecek şekilde tasarlandı. Benzersiz bir dijital sistem parmak izi oluşturmak için yerleşik kimlik doğrulama, sistem bütünlük kontrolleri ve kriptografik özellikler içeren Güvenilir Platform Modülü'nü (TPM)\*\*\* de artık kullanıma sunuyoruz. TPM, Ortak Kriterler ve Federal Bilgi İşlem Standardı (FIPS) dahil olmak üzere en sıkı sektör ve ABD devlet güvenlik standartlarını karşılar.

### Tescilli teknoloji

Servisler, çözümler, donanım ve ürün yazılımları alanlarında sahip olduğumuz temel teknolojilerle, belgeniz, cihazınız ve ağınız arasındaki güvenlik açığı riskini azaltır ve sorunsuz bağlantılar kurarız. Uzmanlığımızla müşterilerimiz en iyi avantajlardan yararlanır.

### Sürdürülebilirlik

Energy Star®, Blue Angel, RoHS ve EPEAT® Silver sertifikalı. Modeller bugün olduğu kadar gelecekte de sürdürülebilir olacak şekilde tasarlanmıştır. Lexmark, en az %39 oranında PCR malzeme içeriği ve sürekli geliştirmeye odaklanan ürünleriyle geri dönüştürülmüş içerikler konusunda sektör lideridir. Bu seri ayrıca uzun ömürlü, sağlam ve atıkları azaltan özelliklerle tasarlanmıştır.

### Akıllı Tasarım

Her temas noktası, yüksek kullanıma karşı dayanıklı ve erişilebilirlik standartlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Çelik çerçeveler cihazı destekleyerek uzun süreli tutarlı

performans ve dayanıklılık sağlar. Ürünler, uzun ömürlü bileşenlerle uzun hizmet ömrü için tasarlanmıştır ve bakım işlemi yalnızca birkaç araçla kolayca yapılabilir.



### Yönetilebilirlik

Bu IoT özellikli cihazların kurulum, yapılandırma, sarf malzemesi yönetimi ve tanılama gibi işlevleri uzaktan yönetilebilir. Kablosuz özellikleri, her yerden erişime olanak tanıırken uzaktan ürün yazılımı güncellemeleri en yeni uygulamalara ve güvenlik özelliklerine yükseltme işlemi kolaylaştırır. Mobil yazdırma uygulamamız sayesinde yazdırma işlerinizi yalnızca telefonunuza dokunarak uzak konulardan kolayca izleyip yönetebilirsiniz.

### Kesintisiz profesyonel ürün desteği


Cihazlarımız, kolay kurulumdan ömür boyu yüksek hacimli yazdırmaya kadar kullanımı kolay ve sezgisel özelliklerle donatılmıştır. Eğitim ve ürün desteği videolarından toner değiştirme gibi bakım işlemlerine yönelik basit renk kodlu kılavuzlara kadar üst düzey bir cihaz deneyimi yaşayın. Yönetimli yazdırma hizmeti kullanan müşterilerimizin filo tanılamalarına yönelik, ortaya çıkabilecek sorunları Lexmark'ın önceden belirlemesine ve önlemesine yardımcı olan tahmine dayalı analiz sunuyoruz.

\* ISO/IEC 24734 (ESAT) uyarınca ölçülen yazdırma hızları. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* ISO/IEC 19752'ye göre, ortalama sürekli tek renklilerdeki verimin tek taraflı (simplex) modda bu sayfa sayısına kadar olduğu açıklandı. Gerçek verim, birçok faktöre bağlı olarak önemli oranda değişiklik gösterir. Daha fazla bilgi için: [www.lexmark.com/yields](http://www.lexmark.com/yields). Döngüsel ekonomi ilkeleri kapsamında, Unison™ Toner içeren orijinal Lexmark sarf malzemeleri, Lexmark Toner Toplama Programı'nda (LCCP) geri dönüştürülmüş bileşenler içerebilir.

\*\*\* Güvenilir Platform Modülü (TPM) bazı ülkelerde kullanılamaz.

# Lexmark MS632dwe



- 1 **10,9 cm dokunmatik ekranlı yazıcı**  
307.7 x 399 x 389.4 mm.
- 2 **250 Yapraklık çıkış kutusu**  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 3 **100 Sayfalık çok amaçlı besleyici**  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 4 **550 Yapraklık tepsi**  
Boyutlar temel modelin bir parçası olarak dahildir
- 5 **250 Sayfalık Tepsi**  
78.1 x 389 x 373.7 mm.

- 6 **550-Sheet Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm.
- 7 **550-Sheet Lockable Tray**  
108.2 x 389 x 373.7 mm.
- 8 **Adjustable Stand**  
584 x 597 x 597 mm.
- 9 **Swivel Cabinet**  
263 x 476 x 600 mm.

- Standart  
■ İsteğe Bağlı

**P/N**  
38S0510 **Donanım**  
Lexmark MS632dwe

**P/N**  
66S0XA0 **Tüketim Malzemesi**  
Lexmark MS631, 632, MX632  
31K Toner Kartuşu  
66S0Z00 Lexmark MS531, 631, 632, 639,  
MX532, 632, M/XM3350 İade  
Programı 75K Görüntüleme  
Ünitesi  
66S0ZA0 Lexmark MS531, 631, 632, 639,  
MX532, 632 75K Görüntüleme  
Ünitesi  
66S5000 Lexmark MS531, 631, 632,  
MX532, 632 İade Programı 5K  
Toner Kartuşu  
66S5X00 Lexmark MS631, 632, MX632  
İade Programı 31K Toner  
Kartuşu

**P/N**  
38S2910 **Kağıt Besleme**  
250 Sayfalık Tepsi  
38S3110 550 Yapraklık Tepsi  
38S3130 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi

**P/N**  
27X0500 **Memory Options**  
57X9528 500+ GB Hard Disk  
Akıllı Depolama Sürücüsü  
(Intelligent Storage Drive -ISD)

**P/N**  
57X0225 **Application Solutions**  
57X0235 Masaüstü Temassız Okuyucu  
Temassız Kimlik Doğrulama  
Aygıtı (Birincil Seçim)  
57X0300 Temassız Kimlik Doğrulama Aygıtı  
57X0301 Temassız Kimlik Doğrulama  
Aygıtı  
82S1203 IPDS Lisansı  
82S1204 Barkod Lisansı

**P/N**  
1021231 **Bağlanılabilirlik**  
1021294 Paralel (10') Kablo  
27X0900 USB (2 Metre) Kablo  
27X0901 RS-232C Seri Arabirim Kartı  
27X0912 Paralel 1284-B Arabirim Kartı  
Lexmark MarkNet™ N8230  
Fiber Ethernet Print Server  
57X7040 English Keyboard Kit  
SPD0002 Dalgalanma Koruyucu Cihaz,  
220-240 V

**P/N**  
3073173 **Furniture**  
35S8502 Döner Kabin  
Ayarlanabilir Stand

## Ürünün teknik özellikleri

## Lexmark MS632dwe

## Yazdırma

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Ekran                               | Lexmark e-Task 4,3 inç (10,9 cm) renkli dokunmatik ekran           |
| Baskı Hızı                          | Siyah: A4: 47 sayfa/dakika'ya kadar <sup>1</sup>                   |
| İlk Sayfa Baskı Süresi              | 6 saniye'den az  |
| Baskı Çözünürlüğü                   | Siyah: 1200 x 1200 dpi, 1200 IQ (1200 x 600 dpi)                   |
| Standart Bellek / Maksimum Bellek   | 1024 MB / 1024 MB  |
| Sabit Disk                          | Akıllı depolama sürücüsü mevcuttur ; Manyetik sabit disk mevcuttur |
| Tavsiye Edilen Aylık Baskı Adetleri | 2,000 - 20,000 sayfa <sup>2</sup>                                  |
| Aylık Maksimum Baskı Adedi :        | 175,000 Aylık Baskı Kapasitesi <sup>3</sup>                        |

Tüketim Malzemesi<sup>4</sup>

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Kartuşu Verim Değerleri            | sayfa: 31.000 <sup>5</sup> sayfalık Siyah Kartuş  |
| Görüntüleme Ünitesi Tahmini Verimi | sayfa: 75,000 sayfa sayısı, ortalama %5 doluluk oranında ve 3 sayfadan oluşan letter/A4 ebadında kağıt kullanılan yazdırma işlemi dikkate alınarak hesaplanmıştır |
| Kartuş                             | Ürünle birlikte gönderilir: lar: 5.000 <sup>5</sup> sayfalık Başlatma lade Programı Toner Kartuşu <sup>5</sup>  |

## Kağıt Besleme

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Standart Kağıt Yönetimi     | 100 Yapraklık Çok Amaçlı Besleyici, 250 Yapraklık Çıkış Selesi, Tümüleşik Dubleks, 550 Yapraklık Giriş                                      |
| Opsiyonel Kağıt Yönetimi    | 550 Yapraklık Kilitlenebilir Tepsi, 250 Yapraklık Tepsi, 550 Yapraklık Tepsi  |
| Kağıt Besleme Kapasitesi    | Standart: 650 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup> / Maksimum: 2300 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup>                                    |
| Kağıt Çıkış Kapasitesi      | Standart: 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup> / Maksimum: 250 sayfa 20 lbs veya 75g/m <sup>2</sup>                                     |
| Desteklenen Kağıt Tipleri   | Kağıt Etiketler, Stok Kartı, Düz Kağıt, Zarflar, Kağıda Göre & Özel Medya Rehberi   |
| Desteklenen Kağıt Boyutları | A6, Oficio, 7 3/4 Zarf, 9 Zarf, JIS-B5, A4, Legal, A5, Hagaki Kart, Letter, B5 Zarf, Statement, C5 Zarf, Executive, DL Zarf, Folio, 10 Zarf |

Genel<sup>6</sup>

|   |  |
|---|--|
| Standart Portlar                                | Gigabit Ethernet (10/100/1000), Ön USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı bağlantı noktası (Tür A), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 Özellikli Yüksek Hızlı Onaylı (Tür B) |
| Opsiyonel Ağ Portları / Opsiyonel Yerel Portlar | MarkNet N8230 Fiber Ethernet Print Server / Dahili 1284-B Çift Yönlü Paralel, Dahili RS-232C Seri  |
| Gürültü Seviyesi                                | Baskı: 56 dBA'ya kadar (İşlem Anında)  |
| Belirtilen İşletim Çevresi                      | Sıcaklık: 10 - 32°C / Yükseklik: 0 - 2896 Metre / Nem Oranı: %15 - %80 Nispi Nem   |
| Ürün Garanti Süresi                             | 1-Year Onsite Service, Next Business Day   |
| Boyut / Ağırlık                                 | Y x G x D: 307.7 x 399 x 389.4 mm. / 15.2 kg.  |
| Energy Star Normal Enerji Tüketimi              | TEC: 0.61 haftada-kilowatt/saat  |

Tüm bilgiler, önceden duyurulmaksızın değiştirilebilir. Herhangi bir hata veya eksiklikten Lexmark sorumlu tutulamaz.

<sup>1</sup> ISO / IEC 24734 ve ISO / IEC 24735'e (ESAT) göre ölçülen baskı ve fotokopi hızları. Daha fazla bilgi için bkz: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> "Önerilen Aylık Sayfa Hacmi", müşterilerin Lexmark'ın ürün tekliflerini her ay cihazda yazdırmayı planladıkları ortalama sayfa sayısına göre değerlendirmelerini sağlayan bir sayfadır. Lexmark, ayda birkaç sayfa sayısının, sarf malzemeleri değiştirme aralıkları, kağıt yükleme aralıkları, hız ve tipik müşteri kullanımı gibi faktörlere bağlı olarak optimum cihaz performansı için belirtilen aralıkta olmasını önerir. <sup>3</sup> "Maksimum Aylık Görev Döngüsü", bir cihazın bir çoklu geçiş işlemi kullanarak bir ayda teslim edebileceği maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanır. Bu metrik, diğer Lexmark yazıcıları ve MFP'lerle ilgili olarak sağlanabilir karşılaştırması sağlar. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> ISO / IEC 19752'ye göre beyan edilen ortalama standart sayfa verim değeri. <sup>6</sup> Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) for details.

© 2023 Lexmark. Tüm hakları saklıdır.

Lexmark, Lexmark logosu ve Unison, Lexmark International, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Apple ve AirPrint, Apple Inc.'in ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. MOPRIA®, Mopria® Logosu™ ve Mopria® Alliance logoları Mopria Alliance, Inc. firmasının Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı yasaktır. ENERGY STAR ve ENERGY STAR markası, ABD Çevre Koruma Ajansı'na ait tescilli ticari markalarıdır. EPEAT®, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Yeşil Elektronik Konseyi'nin ticari markasıdır. Diğer tüm ticari markalar kendi sahiplerine aittir.

Bu üründe OpenSSL Project tarafından, OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ile kullanılmak üzere geliştirilen yazılımlar bulunmaktadır.



[lexmark.com.tr](http://lexmark.com.tr)