



Lexmark XM3142

Soluções escalonáveis. Segurança de nível empresarial.



Unisor
TONER

Lexmark XM3142

A multifuncional monocromática XM3142 da Lexmark oferece suporte para soluções escalonáveis e segurança de nível empresarial para grupos de trabalho pequenos para a impressão de até 42/40 ppm* (carta/A4). Tamanho compacto com o padrão Trusted Platform Module (TPM)**. Elegibilidade para recurso de liberação de impressão e serviços de gerenciamento de impressão (MPS). A grande tela sensível ao toque fácil de usar proporciona um desempenho consistente em todo o parque de impressão. Imprima de qualquer lugar com o Wi-Fi padrão e o suporte para dispositivos móveis.



Soluções escalonáveis que aumentam a eficiência e a economia de custos

- ▶ Multifuncional monocromática com padrão Trusted Platform Module (TPM)**
- ▶ Com o framework de soluções embarcadas na XM3142, você pode adicionar as soluções compatíveis da Lexmark ou de terceiros, incluindo a liberação de impressão de terceiros com leitor de crachá.
- ▶ A grande tela sensível ao toque fácil de usar proporciona um desempenho consistente em todo o parque de impressão.

A opção certa para os negócios dos seus clientes

- ▶ O tamanho compacto integra-se com facilidade a espaços pequenos no seu ambiente de trabalho.
- ▶ Proporciona segurança e soluções para cumprir os requisitos mais rigorosos de vários setores da indústria.
- ▶ Os recursos dos Serviços de Gerenciamento de Impressão (MPS) tornam a multifuncional uma aquisição perfeita para seu parque de impressão.

Mantenha a proteção com segurança de nível empresarial

- ▶ As multifuncionais e as impressoras da Lexmark são

concebidas para ajudar a proteger os seus dados, o seu dispositivo e a sua rede.

- ▶ Inclui um Trusted Platform Module** padrão que armazena chaves de criptografia em hardware separado dos dados, juntamente com verificações de autenticação e integridade do sistema.
- ▶ Muitos bancos, clientes de serviços de saúde e escolas confiam na segurança da Lexmark em vez dos demais concorrentes no setor.

Facilidade de gerenciamento sem sobrecarregar a equipe de TI

- ▶ Os sensores monitoram continuamente centenas de pontos de dados e oferecem vantagens adicionais, como a assistência preditiva e o reabastecimento automático de suprimentos, quando conectados aos Lexmark Cloud Services.
- ▶ O Lexmark Cloud Fleet Management (CFM) possibilita monitorar, gerenciar e proteger remotamente seu ambiente de impressão. Isso aumenta o tempo de atividade, além de oferecer acesso às novas soluções e fluxos de trabalho por meio da nuvem.

Mantenha seu foco nos negócios e não nas impressoras

- ▶ Você pode contar com o alto desempenho da XM3142 com velocidades de impressão rápidas de até 42/40 ppm* (carta/A4) e velocidades de digitalização em frente e verso de única passagem de 96/92 ipm (carta/A4).
- ▶ Imprima de qualquer lugar com o Wi-Fi padrão e o suporte para dispositivos móveis.
- ▶ As estruturas de aço proporcionam durabilidade e confiabilidade desde o front office até o armazém.

Trabalho para o meio ambiente

- ▶ A impressão em frente e verso automática é padrão, juntamente com os modos integrados de economia de energia, que ajudam a atender às classificações de certificados EPEAT® Silver e ENERGY STAR®.
- ▶ Mantenha os cartuchos de toner fora dos aterros por meio do Programa de coleta de cartuchos da Lexmark (LCCP), que apoia a reutilização e reciclagem (a disponibilidade varia conforme o país).

* As velocidades de impressão foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 24734 (ESAT). Para obter mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.


** O módulo TPM (Trusted Platform Module) não está disponível em alguns países.

Lexmark XM3142



- 1 **Produto multifuncional com tela sensível ao toque de 4.3 polegadas (10,9 cm)**
353.60 x 411.48 x 360.68 mm
- 2 **Bandeja de saída para 150 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 3 **Alimentador multiúso para 100 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base

- 4 **Bandeja para 250 folhas**
Dimensões incluídas como parte do modelo base
- 5 **Bandeja para 550 folhas**
107 x 370 x 378 mm
4.2 x 14.6 x 14.9 in.



P/N
29S8153 **Hardware**
Lexmark XM3142

P/N
24B7503 **Suprimentos**
Cartucho de toner 20K para Lexmark XM1342, XM3142
55B0ZA0 Unidade de imagem com rendimento de 40 mil páginas para Lexmark MS/MX331, 431, B3340, B/MB3442, M/XM1342

P/N
29S0600 **Manuseio de papel**
29S0800 Bandeja para 550 folhas
Tabuleiro com fechadura para 550 folhas

P/N
57X9528 **Memory Options**
Intelligent Storage Drive (ISD)

P/N
57X0225 **Application Solutions**
57X0235 Desktop Contactless Reader
Módulo de Soluções Frontal sem Contato (escolha principal)
57X0300 Contact Authentication Device
57X0301 Contactless Authentication Device
82S1203 Licença IPDS
82S1204 Licença de Código de Barras

P/N
1021294 **Conectividade**
SPD0001 Cabo USB (2 Metros)
Surge Protective Device, 110-120V

P/N
3073173 **Furniture**
35S8502 Base giratória
Suporte ajustável

Suporta uma bandeja opcional para 550 folhas.

Todas as medidas são exibidas da seguinte forma: altura x largura x profundidade. Para obter mais informações sobre as configurações compatíveis, consulte o Guia de compatibilidade de impressoras, opções e suportes em https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/

Especificações do produto

Lexmark XM3142

Impressão

Visor	Tela sensível ao toque colorida e-Task de 4,3 polegadas (10,9 cm)
Velocidade de impressão	Até: preto: 40 ppm (páginas por minuto) ¹ (A4)
Tempo para a 1ª página	mono: 5.9 segundos
Resolução de impressão	preto: 1.200 x 1.200 ppp, Qualidade de imagem 2.400 (2.400 x 600 ppp), 300 x 300 ppp, 600 x 600 ppp, Qualidade de imagem 1.200 (1.200 x 600 ppp)
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Opções de armazenamento	Unidade de armazenamento inteligente disponível
Volume de Páginas Mensal Recomendado	800 - 8,000 Páginas ²
Ciclo de Vida Mensal Máximo	Até: 80,000 Páginas ao mês ³

Cópia

Velocidade de cópia	Até: preto: 39 cpm ¹ (A4)
Tempo para a 1ª cópia	mono: 5.9 segundos

Digitalização

Tipo de Scanner / Digitalização	Flatbed scanner with automatic document feeder / ADF: DADF (duplex de passagem única)
A4/Ltr Duplex velocidade digitalização	Até: preto: 92/96 Lados por minuto / cores: 40/42 Lados por minuto
A4/Ltr Simplex velocidade digitalização	Até: preto: 46/48 Lados por minuto / cores: 20/21 Lados por minuto
Capacidade de alimentação	Até: Cópia/Fax/Digitalização: 50 páginas 20 lb ou 75 gsm bond (ADF)

Envio de fax

Velocidade do Modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
---------------------	---------------------------------------

Suprimentos⁴

Capacidades dos toners	até: Toner preto para 20.000 ⁵ páginas
Capacidade Estimada da unidade de processamento de imagens	Até: 40,000 páginas, baseada na média de 3 páginas tamanho carta/A4 por trabalho de impressão com uma cobertura de aproximadamente 5%.
Consumíveis entregues com o equipamento	Toner Preto Starter com Programa de Retorno para 3.000 páginas ^{5 5}

Manuseio de papel

Manuseio de papel incluído	Alimentador multiúso para 100 folhas, Duplex integrado, Bandeja de saída para 150 folhas, Entrada para 250 folhas
Manuseamento de papel opcional	Bandeja com trava para 550 folhas, Bandeja para 550 folhas
Capacidade de alimentação de papel	Até: standard: 350 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 900 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Capacidade saída de papel	Até: standard: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond / máximo: 150 páginas 20 lb ou 75 gsm bond
Tipos de papel suportados	Etiquetas de Papel, Cartolina, Papel comum, Envelopes, Consulte o Guia de Papel e Mídia Especializada
Tamanhos de papel suportados	A6, Ofício, Envelope 7 3/4, Envelope 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Cartão Hagaki, Carta, Envelope B5, Statement, Envelope C5, Executivo, Envelope DL, Folio, Envelope 10

Geral⁶

Conectividade standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Porta USB compatível com a especificação USB 2.0 (Tipo B), Porta USB 2.0 frontal com certificação de alta velocidade (Tipo A)
Nível de ruído em funcionamento	53 dBA (impressão) / 58 dBA (cópia) / 56 dBA (digitalização)
Ambiente Recomendado de Funcionamento	Temperatura: 10 a 32°C / Altitude: 0 - 2.896 Metros (9.500 Pés) / Humidade: 15 a 80% humidade relativa
Garantia do produto	1-Year Onsite Service, Next Business Day
Dimensão do produto / Peso	A x L x P: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
ENERGY STAR Typical Electricity Consumption	TEC: 0.52 kilowatt-horas por semana

Todas as informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Lexmark não se responsabiliza por eventuais erros ou omissões.

¹ Velocidades de impressão e cópia medidas de acordo com a norma ISO / IEC 24734 e ISO / IEC 24735, respectivamente (ESAT). Para mais informações, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ² "Volume de página mensal recomendado" é um intervalo de páginas que ajuda os clientes a avaliar as ofertas de produtos da Lexmark com base no número médio de páginas que os clientes planejam imprimir no dispositivo a cada mês. A Lexmark recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de suprimentos, intervalos de carregamento de papel, velocidade e uso típico do cliente. ³ "Ciclo de Trabalho Mensal Máximo" é definido como o número máximo de páginas que um dispositivo pode entregar em um mês usando uma operação multishift. Essa métrica fornece uma comparação de robustez em relação a outras impressoras e MFPs da Lexmark. ⁴ O produto funciona apenas com os toners de substituição concebidos para utilização numa região geográfica específica. Visite www.lexmark.com/regions para obter mais detalhes. ⁵ Capacidade média com uma cobertura de impressão aproximada de 5%. ⁶ As impressoras são vendidas sujeitas a determinadas condições de licença / contrato. Consulte www.lexmark.com/printerlicense para mais detalhes.

© 2022 Lexmark. Todos os direitos reservados.

Lexmark, Markvision e o logotipo da Lexmark são marcas comerciais da Lexmark International, Inc. registradas nos Estados Unidos e/ou em outros países. Apple e AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e outros países e regiões. Mopria®, o logotipo da Mopria® e a marca nominativa e o logotipo da Mopria Alliance™ são marcas registradas e/ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido. ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas de propriedade da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. EPEAT é uma marca registrada do Green Electronics Council registrada nos Estados Unidos e em outros países. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.



lexmark.com.br