



## Lexmark MX432adwe

Des solutions évolutives. Une sécurité de niveau professionnel.



**Unison**  
TONER

## Lexmark MX432adwe

L'imprimante Lexmark MX432adwe monochrome All-in-one fournit aux petits groupes de travail une assistance évolutive et une sécurité de niveau professionnel avec une vitesse d'impression pouvant atteindre 42 ppm\*. Format compact avec module TPM (Module de plateforme sécurisée) de série. \*\*Disponibilité de commande d'impression et de services gérés d'impression (SGI). Un grand écran tactile facile à utiliser garantit des performances homogènes sur l'ensemble du parc. Imprimez où que vous soyez avec le Wi-Fi de série et une prise en charge mobile complète.



### Des solutions évolutives pour plus d'efficacité et d'économies

- ▶ Monochrome All-in-one avec module TPM (Module de plateforme sécurisée) de série. \*\*
- ▶ Grâce à la structure de Embedded Solutions du MX432adwe, vous pouvez ajouter des solutions Lexmark ou d'autres solutions prises en charge, notamment une option tierce de commande d'impression avec lecteur de badge.
- ▶ Un grand écran tactile facile à utiliser garantit des performances homogènes sur l'ensemble du parc.

### La solution idéale pour votre entreprise

- ▶ Un format compact qui s'intègre parfaitement aux espaces étroits de votre environnement de travail.
- ▶ Fournit la sécurité et les solutions qui répondent aux exigences strictes de différents secteurs d'activité.
- ▶ Les Services gérés d'impression (SGI) font de ce modèle All-in-one le complément parfait de votre parc d'imprimantes.

### Assurez votre protection grâce à une sécurité au niveau de l'entreprise.

- ▶ Les imprimantes et les produits All-in-one Lexmark sont

conçus pour protéger vos données, votre appareil et votre réseau.

- ▶ Comprend un module TPM (Module de plateforme sécurisée\*\*) de série qui stocke les clés de chiffrement sur des périphériques séparés des données, ainsi que des contrôles d'authentification et d'intégrité du système.
- ▶ Beaucoup de banques, de gouvernements et d'établissements scolaires font avant tout confiance à la sécurité Lexmark.

### Une facilité de gestion qui allège la charge du personnel informatique

- ▶ Des capteurs surveillent en permanence des centaines de points de données pour offrir des avantages supplémentaires, comme l'entretien prédictif et le réapprovisionnement automatique en consommables, lorsqu'elles sont connectées aux services infonuagiques Lexmark.
- ▶ Lexmark Markvision Enterprise est une solution gratuite de gestion des appareils qui facilite la configuration des paramètres des appareils, la mise à jour des stratégies de sécurité et la planification des mises à jour de microcodes.

### Plus de temps à consacrer aux tâches prioritaires

- ▶ Vous pouvez compter sur les performances élevées de la MX432 avec des vitesses d'impression pouvant atteindre 42 ppm\* et des vitesses de numérisation recto-verso simple passe de 96 ipm.
- ▶ Imprimez où que vous soyez avec le Wi-Fi de série et une prise en charge mobile complète.
- ▶ Des châssis en acier assurent la durabilité et une fiabilité à long terme, au bureau comme en entrepôt.

### Respect de l'environnement

- ▶ L'impression automatique recto verso est standard, ainsi que les modes d'économie d'énergie intégrés qui aident à respecter les normes des certifications EPEAT® Silver et ENERGY STAR®.
- ▶ Ne jetez plus vos cartouches de poudre d'encre usagées : le Programme de récupération des cartouches Lexmark (LCCP) favorise leur réutilisation et leur recyclage (disponibilité selon le pays).

\* Vitesses d'impression mesurées conformément aux normes ISO/CEI 24734 (ESAT). Pour en savoir plus, consultez le site [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds).

\*\* Le module de plateforme sécurisée (TPM) n'est pas disponible dans certains pays.

# Lexmark MX432adwe



- 1 **Appareil multifonctionnel avec écran tactile de 10,9 cm (4.3 po)**  
353.60 x 411.48 x 360.68 mm  
13.9 x 16.2 x 14.2 in.
- 2 **Bac de sortie de 150 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 3 **Chargeur universel de 100 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base

- 4 **Bac de 250 feuilles**  
Dimensions incluses dans le cadre d'un modèle de base
- 5 **Bac de 550 feuilles**  
107 x 370 x 378 mm  
4.2 x 14.6 x 14.9 in.



**P/N** **Matériel**  
29S8100 Lexmark MX432adwe

**P/N** **Consommables**  
55B0XA0 Lexmark MS/MX431, MX432 – Cartouche de poudre d'encre de 20 000 pages  
55B0ZA0 Lexmark MS/MX331, 431, MX432, B3340, B/MB3442, M/XM1342 – Unité de traitement d'images de 40 000 pages  
55B1000 Lexmark MS/MX331,431 – Cartouche de poudre d'encre de 3 000 pages, à retourner  
55B1H00 Lexmark MS/MX331,431 – Cartouche de poudre d'encre de 15 000 pages, à retourner  
55B1X00 Lexmark MS/MX431 – Cartouche de poudre d'encre de 20 000 pages, à retourner

**P/N** **Alimentation en papier**  
29S0600 Bac de 550 feuilles  
29S0800 Bac verrouillable 550 feuilles

**P/N** **Options de mémoire**  
57X9528 Lecteur de stockage intelligent (LSI)

**P/N** **Cartes d'application**  
57X0225 Lecteur sans contact de bureau  
57X0235 Appareil d'authentification sans contact (Choix principal)  
57X0300 Contact Authentication Device  
57X0301 Appareil d'authentification sans contact  
82S1203 Licence IPDS  
82S1204 Licence de code à barres

**P/N** **Connectivité**  
1021294 Câble USB (2 m)  
SPD0001 Dispositif de protection contre les surtensions, 110-120 V

**P/N** **Meubles**  
3073173 Bac de rangement pivotant  
35S8502 Support ajustable

Prend en charge un bac de 550 feuilles en option.

Toutes les mesures sont affichées selon le format : hauteur x largeur x profondeur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les configurations prises en charge, reportez-vous au Guide de compatibilité des imprimantes, options et supports à [https://publications.lexmark.com/publications/furniture\\_safety/Printer\\_Option\\_and\\_Stand\\_v17711849\\_fr.pdf](https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety/Printer_Option_and_Stand_v17711849_fr.pdf).

## Spécification de produit

## Lexmark MX432adwe

<b>Impression</b>	
Affichage	Écran tactile couleur Lexmark e-Task de 10.9 centimètres
Vitesse d'impression	jusqu'à: Mono: 42 pages par minute <sup>1</sup> (Lettre)
Temps d'impression de la première page	en aussi peu que: Mono: 5.9 secondes
Résolution d'impression	Mono: 1200 x 1200 dpi, Qualité d'image 2400, 300 x 300 dpi, 1200 x 600 ppp, 600 x 600 dpi
Memory	Standard: 2 GB / Maximum: 2 GB
Disque dur	Lecteur de stockage intelligent disponible
Cycle d'utilisation mensuel recommandé	800 - 8,000 pages <sup>2</sup>
Cycle d'utilisation mensuel maximum jusqu'à	80,000 pages par mois <sup>3</sup>
<b>Copie</b>	
Vitesse de copie	jusqu'à: Mono: 42 cpm <sup>1</sup> (Lettre)
Temps de sortie de la première page	aussi vite que: Mono: 5.9 secondes
<b>Numérisation</b>	
Type de numériseur / Numériseur à CAD	Scanner à plat avec chargeur automatique de documents / DADF (Duplex à passage unique)
A4/lettre Vitesse de numérisation recto verso	jusqu'à: Mono: 92/96 côtés de feuilles par minute / Couleur: 40/42 côtés de feuilles par minute
A4/lettre Vitesse de numérisation sur un côté	jusqu'à: Mono: 46/48 côtés de feuilles par minute / Couleur: 20/21 côtés de feuilles par minute
Capacité de chargement papier pour Copie / Télécopie / Numérisé	Jusqu'à: AAD - Alimentateur automatique de documents: 50 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
<b>Télécopie</b>	
Vitesse de modem	ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps
<b>Consommables <sup>4</sup></b>	
Capacités de cartouche de poudre d'encre (jusqu'à)	Cartouche noir 20 000 <sup>5</sup> pages
Rendement estimé de l'unité d'imagerie	jusqu'à: 40,000 pages, basées sur 3 pages de format lettres/format A4/impression et une couverture de 5%
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante	Cartouche de démarrage noir 3000 <sup>5</sup> pages du Programme Retour <sup>5</sup>
<b>Alimentation en papier</b>	
Gestion du papier incluse	Chargeur multifonction de 100 feuilles, Duplex intégré, Bac de sortie de 150 feuilles, Bac de 250 feuilles intégré
Gestion du papier	en option: Plateau verrouillable de 550 feuilles, Plateau 550 feuilles
Capacité de chargement du papier	jusqu'à: Standard: 350 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 900 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier en sortie	jusqu'à: Standard: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup> / Maximum: 150 feuilles de papier bond 20 lb ou 75 g/m <sup>2</sup>
Types de supports acceptés	Paper Labels, Card Stock, Plain Paper, Envelopes, Refer to the Paper & Specialty Media Guide
Dimensions des supports acceptés	A6, Oficio, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, JIS-B5, A4, Legal, A5, Carte Hagaki, Letter, B5 Envelope, Statement, C5 Envelope, Executive, DL Envelope, Folio, 10 Envelope
<b>Informations générales <sup>6</sup></b>	
Connectivité standard	Gigabit Ethernet (10/100/1000), Compatible à la norme USB 2.0 (Type B), Port conforme à la norme Hi-Speed (type A), spécification USB 2.0 avant
Niveau sonore en mode de fonctionnement	53 dB(A) (Impression) / 58 dB(A) (Copie) / 56 dB(A) (Numérisation)
Environnement d'exploitation	Température : 10 à 32°C / Altitude : 0 - 2896 mètres / Humidité : humidité relative de 15 à de 80%
Garantie limitée	Voir la déclaration de garantie limitée: 1-Year Onsite Service, Next Business Day
Dimensions / Poids	H x L x P: 353.60 x 411.48 x 360.68 mm / 13.61 kg
Consommation typique d'électricité Energy Star	0.52 Kilowatt/heure/semaine

Tous les renseignements sont susceptibles d'être modifiés sans préavis. Lexmark n'est pas responsable des erreurs ou des omissions.

<sup>1</sup> Les vitesses d'impression et de copie sont mesurées conformément aux normes ISO / IEC 24734 et ISO / IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, voir: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>2</sup> Volume mensuel recommandé de pages "est une gamme de pages permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark en fonction du nombre moyen de pages que les clients prévoient d'imprimer sur le périphérique chaque mois. Lexmark recommande que le nombre de pages par mois se situe dans la plage indiquée performances du périphérique, en fonction de facteurs tels que: les intervalles de remplacement des fournitures, les intervalles de chargement du papier, la vitesse et l'utilisation typique du client. <sup>3</sup> "Cycle d'utilisation mensuel maximal" correspond au nombre maximal de pages qu'un périphérique peut générer dans un mois à l'aide d'une opération multi-équipées. Cette mesure permet de comparer la robustesse par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See [www.lexmark.com/regions](http://www.lexmark.com/regions) for more details. <sup>5</sup> Valeur de rendement standard moyen déclarée conformément à ISO / IEC 19752. <sup>6</sup> Les imprimantes sont vendues sous certaines conditions de licence / contrat. Voir [www.lexmark.com/printerlicense](http://www.lexmark.com/printerlicense) pour plus de détails.

© Lexmark, 2022. Tous droits réservés.

Lexmark Markvision et le logo Lexmark sont des marques de commerce de Lexmark International, Inc. déposées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Apple et AirPrint sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Mopria®, le logo Mopria®, la marque de mot et le logo Mopria Alliance™ sont des marques déposées et/ou non déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite. ENERGY STAR et la marque ENERGY STAR sont des marques déposées appartenant à l'Agence américaine de protection de l'environnement. EPEAT est une marque de commerce du Green Electronics Council aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



[lexmark.ca](http://lexmark.ca)