



Lexmark CX950se

功能多樣。簡單。可持續。



Lexmark CX950se

全新的 CX950se 彩色 A3 多功能打印機採用了先進技術，為您帶來豐富齊全的功能、卓越的可持續性，以及令人驚嘆的簡潔操作。透過高達每分鐘 25 頁*的快速列印提高您的工作效率。僅憑直覺操作 25 厘米的彩色觸控式螢幕，並以單次雙面掃描節省時間。輕鬆製作業務所需的一切，並以根據需求定制的可互換選項，自訂配置您的多功能打印機。

功能多樣：簡單易用

廣泛的媒體尺寸支援、大量列印，以及卓越的紙張處理及裝訂功能，助您製作業務所需的一切材料和您能想像出的任何內容，從標準的辦公室文件到宣傳資料、小冊子，以至海報。

使用專業色彩功能（包括 PANTONE® 校準）及所有媒體尺寸，列印生動、多彩的視覺效果、圖表與文檔，讓您能夠有效傳達您的想法。

透過可自行設置的多變設計，讓多功能打印機輕鬆融入您的工作場所，既可節省空間，又無須犧牲效能。

我們有大量功能豐富的先進軟體及解決方案，包括將紙本文件直接掃描至雲端儲存系統，以及自動將文件翻譯成 100 多種語言，能夠加強您的工作效率。

這些設備支援物聯網，可以直接融入您的關鍵工作流程及核心業務系統，有助您的組織進一步推動數碼轉型。



簡單：易於管理

使用直觀的操作面板及容易理解的瀏覽方法，快速完成您的工作。

單手即可完成碳粉更換，加上檢修區域方便使用，提示警報亦易於理解，助您輕鬆維護裝置。

產品開箱即獲業界最全面的安全組合保障，讓您安枕無憂。

卓越的可靠度、領先業界的耐久度，以及持久耐用的碳粉及耗材，助您的業務維持正常運作。

請放心，Lexmark 持有的核心技術能令您的裝置在各方面都可以流暢協作。

可持續：令人滿意

透過我們世界級的運作方式與獨立的第三方認證，助您實現可持續發展目標，讓您對所購買的產品感到滿意。

透過領先行業的用後回收材料使用，以及屢獲殊榮的碳粉匣回收計劃，為守護地球出一份力。

利用比全球能源效率標準更嚴格的技術，節省能源及金錢。

從設計到使用，以至壽命終結，本公司對產品各個生命週期的可續性均十分重視，與我們合作盡量減少對環境的影響。

* 打印速度按 ISO/IEC 24734 (ESAT) 計算。詳見：www.lexmark.com/ISOspeeds。

** 啓用傳真伺服器、設定 IP 傳真、設定 etherFAX 或安裝選購的類比數據機時，操作面板上會顯示傳真圖示。

Lexmark CX950se



- 1 配備 25 厘米觸控式螢幕的多功能產品
809 x 592 x 660 公釐
- 2 500 頁出紙槽
Dimensions included as part of base model
- 3 150 頁多用途送紙器
Dimensions included as part of base model
- 4 550 頁托盤
Dimensions included as part of base model
- 5 550 張紙匣組件
163 x 587 x 649 公釐
- 6 2 x 550 張紙匣組件
314 x 587 x 649 公釐
- 7 2000 張雙進紙器 - A4
314 x 587 x 649 公釐
- 8 機櫃
247 x 587 x 660 公釐
- 9 1500 張大容量紙匣組件
290 x 342 x 545 公釐

- 10 紙張傳輸器
143 x 412 x 466 公釐
- 11 折疊式紙張傳輸器
184 x 612 x 555 公釐
- 12 500 張分頁裝訂器
150 x 546 x 523 公釐
- 13 偏位堆紙器
107 x 420 x 489 公釐
- 14 1250 張裝訂 2/4 孔打孔分頁裝訂器
995 x 575 x 610 公釐
- 15 2250 張小冊子裝訂 2/4 孔打孔分頁裝訂器
995 x 650 x 613 公釐



| | |
|---------|--|
| P/N | 硬件 |
| 20L8128 | Lexmark CX950se |
| P/N | 耗材 |
| 20L7500 | 裝釘匣 (4 件裝) |
| 25A0013 | Staple Cartridges (3 pack) |
| 77L0W00 | Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 170000 廢料箱 |
| 77L0Z10 | Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 黑色 225000 成像組件 |
| 77L0Z50 | Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 色 250000 成像套件 |
| 77L0ZK0 | Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 黑色回收計劃 225000 成像組件 |
| 77L0ZV0 | Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833、XC9525、9535、9635、9645、9655、8355 3 色回收計劃 250000 成像套件 |
| 77L30C0 | Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 靛青色回收計劃 12000 碳粉匣 |
| 77L30K0 | Lexmark MX953、CS963、CX950、951、961、962、963、833 黑色回收計劃 15000 碳粉匣 |
| 77L30M0 | Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 洋紅色回收計劃 12000 碳粉匣 |
| 77L30Y0 | Lexmark CS963、CX950、951、961、962、963、833 鮮黃色回收計劃 12000 碳粉匣 |
| 79L0H10 | Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 黑色 47700 碳粉匣 |
| 79L0H20 | Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 靛青色 46900 碳粉匣 |
| 79L0H30 | Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 洋紅色 46900 碳粉匣 |
| 79L0H40 | Lexmark CX950、951、833、XC9525、9535、8355 鮮黃色 46900 碳粉匣 |
| 79L3HC0 | Lexmark CX950、951、833 靛青色回收計劃 46900 碳粉匣 |
| 79L3HK0 | Lexmark CX950、951、833 黑色回收計劃 47700 碳粉匣 |
| 79L3HM0 | Lexmark CX950、951、833 洋紅色回收計劃 46900 碳粉匣 |
| 79L3HY0 | Lexmark CX950、951、833 鮮黃色回收計劃 46900 碳粉匣 |
| P/N | 正在處理紙張 |
| 20L8800 | 550 張紙匣組件 |
| 20L8801 | 2 x 550 張紙匣組件 |
| 20L8802 | 2000 張雙進紙器 - A4 |
| 20L8803 | 2000 張雙進紙器 - Letter |
| 20L8804 | 1500 張大容量紙匣組件 |
| 20L8810 | 500 張分頁裝訂器 |
| 20L8811 | 折疊式紙張傳輸器 |
| 20L8812 | 1250 張裝訂 2/3 孔打孔分頁裝訂器 |
| 20L8813 | 1250 張裝訂 2/4 孔打孔分頁裝訂器 |
| 20L8814 | 2250 張小冊子裝訂 2/3 孔打孔分頁裝訂器 |
| 20L8815 | 2250 張小冊子裝訂 2/4 孔打孔分頁裝訂器 |
| 20L8816 | 偏位堆紙器 |
| 20L8817 | 紙張傳輸器 |
| P/N | Memory Options |
| 27X0420 | 500GB Hard Disk Drive (SATA) |
| P/N | Application Solutions |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| 57X0225 | 桌面非接觸式讀卡機 |
| 57X0235 | 非接觸式前端解決方案模組 (首選) |
| 57X0300 | Contact Authentication Device |
| 57X0301 | Contactless Authentication Device |
| 82S1203 | IPDS許可證 |
| 82S1204 | 條碼許可證 |

P/N **連接**

| | |
|---------|---|
| 1021231 | 10 觸點雙向平行電纜 (RoHS) |
| 1021294 | 2 米 USB線 (RoHS) |
| 14F0100 | RS-232C Serial Interface Card |
| 27X0142 | Lexmark MarkNet™ N8230 Fiber Ethernet Print Server |
| 37X6146 | 傳真卡選項 |
| 57X7040 | English Keyboard Kit |
| SPD0002 | Surge Protective Device, 220-240V |

P/N **Furniture**

| | |
|---------|------|
| 20L8806 | 機櫃 |
| 20L8807 | 鍵盤托架 |

您可以安裝一個 550 頁紙匣。

您可以安裝一個 2 x 550 頁托盤、一個 2,000 頁串聯托盤或一個機櫃，但須在其上方另行安裝一個 550 頁托盤。

您可以安裝一個 1,500 頁大容量托盤，但須在旁邊另行安裝一個 2 x 550 頁托盤或一個 2,000 頁托盤。

您可以安裝 1 個 500 頁裝訂器、1 個柯式印刷堆疊器或 1 個折疊紙張傳輸裝置。

您可以安裝一個 1,250 頁裝訂打孔器或一個 2,250 頁小冊子裝訂打孔器，但須另行安裝紙張傳輸裝置或折疊紙張傳輸裝置、一個 550 頁進紙匣及一個 2 x 550 頁進紙匣或一個 2,000 頁串聯托盤或一個機櫃。

| 正在打印 | |
|---|---|
| 顯示幕 | Lexmark e-Task 10.1英寸 (25.6厘米) 級彩色觸摸屏 |
| 列印速度 (A4 紙張、黑色) / 列印速度 (A4 紙張、彩色) | 最高可達: 25 每分鐘列印頁數 ¹ / 最高可達: 25 每分鐘列印頁數 ¹ |
| 首頁列印時間 (黑色) 少於 / 首頁列印時間 (彩色) 少於 | 71 秒 / 8.2 秒 |
| 列印解析度, 黑色 / 列印解析度, 彩色 | 1200 x 1200 dpi, 4800 Colour Quality / 4800 Colour Quality, 1200 x 1200 dpi |
| Memory | Standard: 4 GB / Maximum: 4 GB |
| 硬碟 | 包括智慧記憶體; 提供磁性硬碟 |
| 建議每月印量 | 4,000 - 20,000 頁數 ² |
| 每月最大印量: 最高可達 | 100 000 每月頁數 ³ |
| 正在複印 | |
| 複印速度 (A4 紙張、黑色) / 複印速度 (A4 紙張、彩色) | 最高可達: 25 cpm ¹ / 最高可達: 25 cpm ¹ |
| 首頁影印時間 (黑色) 少於 / 首頁影印時間 (彩色) 少於 | 少於: 9 秒 / 彩色: 10.1 秒 |
| 正在掃描 | |
| 掃描器類型 / 自動進紙器掃描 | Flatbed scanner with automatic document feeder / DADF (單程雙工) |
| A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr 雙面掃描速度 (紙張、彩色) | 最高可達: 200/200 每分鐘面數 / 最高可達: 200/200 每分鐘面數 |
| A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、黑色) / A4/Ltr Simplex 掃描速度 (紙張、彩色) | 最高可達: 100/100 每分鐘面數 / 最高可達: 100/100 每分鐘面數 |
| 複印/傳真/掃描 (自動送件器) 紙張輸入容量 | 最高可達: 200 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
| 耗材 ⁴ | |
| 雷射碳粉匣容量 (最高可達) | 46,900 ⁵ 頁彩色 (CMY) 碳粉匣 / 47,700 ⁵ 頁黑色碳粉匣 |
| 成組零件預估印量: 最高可達 | 225,000 (黑色) 和 250,000 (彩色) 頁, 以每個列印工作平均含 3 頁一般 Letter/A4 尺寸頁面和 5% 覆蓋率為計算依據 |
| 碳粉匣隨同產品出貨 | 5,000 ⁵ -page Black and Color (CMYK) Toner Cartridges ⁵ |
| 正在處理紙張 | |
| 標準紙張處理器 | 500 張出紙架, 550 張進紙匣, 150 張多用途送紙器 |
| 選購紙張處理器 | 2,250-Sheet Booklet Staple Hole Punch Finisher, 500-Sheet Staple Offset Finisher, Folding Paper Transport Unit, 1,250-Sheet Staple Hole Punch Finisher, 偏位堆紙器, 1,500-Sheet High-Capacity Tray, Paper Transport Unit, 2000-Sheet Tandem Tray, Cabinet, 2 x 550-Sheet Tray, 550 頁紙盤 |
| 紙張輸入容量 (標準) / 紙張輸入容量 (最大值) | 700 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 4750 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
| 紙張輸出容量 (標準) / 紙張輸出容量 (最大值) | 500 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 / 2650 頁數 - 20 磅 (75 g/m ²) 或 75 gsm 沒有表面覆膜塗佈的雪銅紙 |
| 支援的材質類型 | 乙烯樹脂 (Vinyl) 貼紙, 貼紙, 卡片股票, 普通紙, 信封, 光面紙, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| 支援的材質尺寸 | A6, Oficio, 304.8 x 483 mm, 7 3/4 信封, JIS B4 紙張, 9 信封, JIS-B5, A3 紙張, 分類帳用紙, A4, 法律, SRA3, A5, 日式明信片 (100 公釐 x 148 公釐), 信, B5 信封, C4 信封, 聲明, C5 信封, 行政人員, DL 信封, Folio, 10 個信封 |
| 一般 | |
| 標準連接埠 | 千兆以太網 (10/100/1000), 前置 USB 2.0 規格高速認證埠 (A 型), 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, USB 2.0 規範高速認證 (B 型) |
| 選購網路連接埠 / 選購本機端連接埠 | MarkNet N8230 光纖以太網打印服務器 / 內部 1284-B 雙向並聯, 內部 RS-232C 串口 |
| 列印噪音值, 操作中 / 複印噪音值, 操作中 / 掃描噪音值, 操作中 | 44 dBA / 46 dBA / 42 dBA |
| 指定操作環境 | 海拔高度: 0 - 2896 米 (9,500 英尺) / 濕度: 15 至 80% 相對濕度 / Temperature: 10 to 32.2°C (50 to 90°F) |
| 產品保固 | 1 年現場服務, 下一個工作日 |
| 尺寸 (公釐 / 重量 (公斤)) | 高 x 長 x 深: 809 x 592 x 660 公釐 / 81.9 公斤 |
| ENERGY STAR 典型能耗 | TEC: 0.41 千瓦時(一度電)每週 |

所有資訊隨時可能變動, 恕不另行通知。Lexmark 對於任何錯誤或省略不負賠償責任。

¹ 打印和複印速度分別按照 ISO / IEC 24734 和 ISO / IEC 24735 (ESAT) 測量。有關詳細信息, 請訪問: www.lexmark.com/ISOspeeds。² “推薦月度頁面量”是一系列頁面, 可幫助客戶根據客戶計劃每月在設備上打印的平均頁數來評估 Lexmark 的產品。Lexmark 建議每月的頁數在規定範圍內, 以獲得最佳設備性能, 具體取決於以下因素: 耗材更換間隔, 紙張裝載間隔, 速度和典型客戶使用情況。³ “最大每月工作週期”定義為設備在一個月內使用多次快速操作可以提供的最大頁數。該指標提供了與其他 Lexmark 打印機和 MFP 相關的穩健性比較。⁴ 產品僅適用於在特定地理區域使用的替換墨盒。有關詳細信息, 請訪問 www.lexmark.com/regions。⁵ 所宣告的黑色或複合式 CMY 平均連續碳粉匣印量符合 ISO/IEC 19798, 最高可達 # 標標準頁面。

©2024 Lexmark. 保留所有權利。

Lexmark、Lexmark 標誌及 Unison 為 Lexmark International, Inc. 之商標, 已於美國及/或其他國家/地區註冊。

Apple 及 AirPrint 為 Apple Inc. 之商標, 已於美國及其他國家/地區註冊。MOPRIA®、Mopria® Logo™ 及 Mopria® Alliance 標誌為 Mopria Alliance, Inc. 於美國及其他國家/地區之註冊商標及服務商標。嚴禁未經授權使用。ENERGY STAR 及 ENERGY STAR 標誌為 U.S. Environmental Protection Agency 擁有之註冊商標。EPEAT® 為 Green Electronics Council 於美國及其他國家/地區之註冊商標。所有其他商標為其各自擁有者之財產。

本產品包含由 OpenSSL Project 為於 Open SSL Toolkit 中使用而開發之軟件 (<http://www.openssl.org/>)。

